



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | XANOL LIMPIADOR MADERA<br>Código: 12195 |  |
|--|---|---|

Versión: 3 Revisión: 28/12/2021



Revisión precedente: 16/09/2019


Fecha de impresión: 28/12/2021

**SECCIÓN 1: IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA**

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.1 | <u>IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO:</u><br>UFI: F0S2-71KW-R00R-P4V6  | XANOL LIMPIADOR MADERA<br>Código: 12195 |
| 1.2 | <u>USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA Y USOS DESACONSEJADOS:</u><br><u>Usos previstos (principales funciones técnicas):</u> <span style="float: right;">[ ] Industrial [X] Profesional [X] Consumo</span><br>Activo.<br><u>Tipos de producto relevantes (INTCF):</u><br>Pinturas y barnices (uso doméstico), consumo.<br>Pinturas y barnices, profesional.<br><u>Sectores de uso:</u><br>Usos profesionales (SU22).<br>Usos por consumidores (SU21).<br><u>Usos desaconsejados:</u><br>Este producto no está recomendado para ningún uso o sector de uso industrial, profesional o de consumo distinto a los anteriormente recogidos como 'Usos previstos o identificados'.<br><u>Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso. Anexo XVI Reglamento (CE) nº 1907/2006:</u><br>No restringido. |   |
| 1.3 | <u>DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD:</u><br>PINTURAS ISAVAL, S.L.<br>c/Velluters, Parcela 2-14 - Pl. Casanova - E-46394 - Ribarroja del Turia (Valencia) ESPAÑA<br>Teléfono: +34 96 1640001 - Fax: +34 96 1640002<br><u>Dirección electrónica de la persona responsable de la ficha de datos de seguridad:</u><br>e-mail: atencioncliente@isaval.es  |   |
| 1.4 | <u>TELÉFONO DE EMERGENCIA:</u> +34 96 1640001 (8:00-18:00 h.) (horario laboral)<br> Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses): Teléfono (+34) 915620420 Información en español (24h/365d). Únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.<br><u>Centros de toxicología ESPAÑA:</u><br>· MADRID: Instituto Nacional de Toxicología - Servicio de Información Toxicológica - Teléfono: +34 915620420  |   |

**SECCIÓN 2 : IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS**

|   |  |   |                |                         |                        |  |
|---|--|---|----------------|-------------------------|------------------------|--|
| 2.1   | <u>CLASIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:</u><br>La clasificación de las mezclas se realiza de acuerdo con los siguientes principios: a) cuando se dispone de datos (pruebas) para la clasificación de mezclas, generalmente se realiza en base a estos datos, b) en ausencia de datos (pruebas) para las mezclas, generalmente se utilizan métodos de interpolación o extrapolación para evaluar el riesgo, utilizando los datos de clasificación disponibles para mezclas similares, y c) en ausencia de pruebas e información que permitan aplicar técnicas de interpolación o extrapolación, se utilizan métodos para clasificar la evaluación de riesgos en función de los datos de los componentes individuales en la mezcla.<br><u>Clasificación según el Reglamento (UE) nº 1272/2008-2020/1182 (CLP):</u><br>ATENCIÓN: Flam. Liq. 3:H226   Eye Irrit. 2:H319   Skin Sens. 1:H317 |   |                |                         |                        |  |
|   | Clase de peligro   | Clasificación de la mezcla                                  | Cat.           | Vías de exposición      | Órganos afectados      | Efectos  |
|   | <u>Fisicoquímico:</u><br>   | Flam. Liq. 3:H226<br>Eye Irrit. 2:H319<br>Skin Sens. 1:H317 | c)<br>c)<br>c) | Cat.3<br>Cat.2<br>Cat.1 | -<br>Ocular<br>Cutánea | -<br>Ojos<br>Piel<br><br>Irritación<br>Alergia |
|   | <u>Salud humana:</u><br>  |   |                |                         |                        |  |
|   | <u>Medio ambiente:</u><br>No clasificado   |   |                |                         |                        |  |
| El texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas se indica en la sección 16.<br>Nota: Cuando en la sección 3 se utiliza un rango de porcentajes, los peligros para la salud y el medio ambiente describen los efectos de la concentración más elevada de cada componente, pero inferior al valor máximo indicado. |  |   |                |                         |                        |  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 2.2 | <u>ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:</u><br> | El producto está etiquetado con la palabra de advertencia ATENCIÓN según el Reglamento (UE) nº 1272/2008-2020/1182 (CLP)  |
|     | <u>Indicaciones de peligro:</u><br>H226<br>H319<br>H317   | Líquido y vapores inflamables.<br>Provoca irritación ocular grave.<br>Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  |
|     | <u>Consejos de prudencia:</u><br>P101<br>P102<br>P210<br>P280F<br>P363<br>P303+P361+P353-P352-P312                      | Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.<br>Mantener fuera del alcance de los niños.<br>Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.<br>Llevar guantes, prendas y gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria.<br>Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.<br>EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse. Lavar con agua y jabón abundantes. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p><b>XANOL LIMPIADOR MADERA</b><br/>Código: 12195</p> |  |
|--|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <p>P305+P351+P338-P310</p> <p>P501b</p> <p><a href="#">Información suplementaria:</a><br/>Ninguna.</p> <p><a href="#">Sustancias que contribuyen a la clasificación:</a><br/>Citral</p> | <p>EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.</p> <p>Eliminar el contenido/el recipiente mediante entrega en un punto de recogida separada de residuos peligrosos habilitado en su municipio.</p> |
|---|--|

**2.3 OTROS PELIGROS:**  
 Peligros que no se tienen en cuenta para la clasificación, pero que pueden contribuir a la peligrosidad general de la mezcla:  
[Otros peligros fisicoquímicos:](#) Los vapores pueden formar con el aire una mezcla potencialmente inflamable o explosiva.  
[Otros riesgos y efectos negativos para la salud humana:](#) La exposición prolongada al vapor puede producir somnolencia pasajera. En caso de contacto prolongado, la piel puede resecaarse.  
[Otros efectos negativos para el medio ambiente:](#) No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.

**SECCIÓN 3 : COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES**

**3.1 SUSTANCIAS:**  
 No aplicable (mezcla).

**3.2 MEZCLAS:**  
 Este producto es una mezcla.  
[Descripción química:](#)  
 Disolución de productos químicos en medio acuoso.

[COMPONENTES:](#)

|  |           |   |  |
|--|-----------|---|--|
|  | 1 < 3 %   | <p><b>Carbonato de sodio</b><br/>                     CAS: 497-19-8 , EC: 207-838-8<br/>                     CLP: Atención: Eye Irrit. 2:H319</p>   | <p>Índice nº 011-005-00-2<br/>                     &lt; CLP00</p>  |
|  | 1 < 3 %   | <p><b>Alcohol C9-C11 etoxilado (4)</b><br/>                     CAS: 68439-46-3 , Lista nº 614-482-0<br/>                     CLP: Peligro: Skin Irrit. 2:H315   Eye Dam. 1:H318</p>              | <p>REACH: Exento (polímero)<br/>                     Autodasificado</p>  |
|  | 1 < 3 %   | <p><b>Alcohol isopropílico</b><br/>                     CAS: 67-63-0 , EC: 200-661-7<br/>                     CLP: Peligro: Flam. Liq. 2:H225   Eye Irrit. 2:H319   STOT SE (narcosis) 3:H336</p> | <p>REACH: 01-21194575-58-2-5<br/>                     Índice nº 603-117-00-0<br/>                     &lt; REACH / ATP01</p> |
|  | 1 < 2,5 % | <p><b>Citral</b><br/>                     CAS: 5392-40-5 , EC: 226-394-6<br/>                     CLP: Atención: Skin Irrit. 2:H315   Eye Irrit. 2:H319   Skin Sens. 1B:H317</p>                  | <p>Índice nº 605-019-00-3<br/>                     &lt; CLP00</p>  |

[Impurezas:](#)  
 No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.

[Estabilizantes:](#)  
 Ninguno

[Referencia a otras secciones:](#)  
 Para mayor información sobre componentes peligrosos, ver epígrafes 8, 11, 12 y 16.

[SUSTANCIAS ALTAMENTE PREOCUPANTES \(SVHC\):](#)  
 Lista actualizada por la ECHA el 08/07/2021.

[Sustancias SVHC sujetas a autorización, incluidas en el Anexo XIV del Reglamento \(CE\) nº 1907/2006:](#)  
 Ninguna

[Sustancias SVHC candidatas a ser incluidas en el Anexo XIV del Reglamento \(CE\) nº 1907/2006:](#)  
 Ninguna

[SUSTANCIAS PERSISTENTES, BIOACUMULABLES Y TÓXICAS \(PBT\) O MUY PERSISTENTES Y MUY BIOACUMULABLES \(MPMB\):](#)  
 No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.



XANOL LIMPIADOR MADERA  
Código: 12195



## SECCIÓN 4 : PRIMEROS AUXILIOS

|     |  |  |   |
|-----|--|--|---|
| 4.1 | <u>DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS:</u> |  |   |
|     |  | Los síntomas pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de exposición directa al producto, en los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. Los socorristas deberían prestar atención a su propia protección y usar las protecciones individuales recomendadas en caso de que exista una posibilidad de exposición. Usar guantes protectores cuando se administren primeros auxilios. |   |
|     | <u>Vía de exposición</u>                     | <u>Síntomas y efectos, agudos y retardados</u>   | <u>Descripción de los primeros auxilios</u>   |
|     | <u>Inhalación:</u>                           | La inhalación de vapores de disolventes puede provocar dolor de cabeza, vértigo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de consciencia.  | Sacar al afectado de la zona contaminada y trasladarlo al aire libre. Si la respiración es irregular o se detiene, practicar la respiración artificial. Si está inconsciente, colocarlo en posición de recuperación apropiada. Mantenerlo cubierto con ropa de abrigo mientras se procura atención médica.    |
|     | <u>Cutánea:</u><br>                          | El contacto con la piel produce enrojecimiento. En caso de contacto prolongado, la piel puede researse.  | Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel. No emplear disolventes. En caso de enrojecimiento de la piel o sarpullidos, consultar inmediatamente con un médico. |
|     | <u>Ocular:</u><br>                           | El contacto con los ojos causa enrojecimiento y dolor.   | Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca durante al menos 15 minutos, tirando hacia arriba de los párpados, hasta que descienda la irritación. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.   |
|     | <u>Ingestión:</u>                            | Si se ingiere, puede causar irritación de garganta, dolor abdominal, somnolencia, náuseas, vómitos y diarrea.  | En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo.  |

4.2 PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:  
Los principales síntomas y efectos se indican en las secciones 4.1 y 11.1

4.3 INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA DISPENSARSE DE INMEDIATO:  
La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses). En caso de accidente llamar al INTCF, Teléfono: (+34) 915620420 (24h/365d).  
Información para el médico: El tratamiento debe dirigirse al control de los síntomas y de las condiciones clínicas del paciente.  
Antídotos y contraindicaciones: No se conoce un antídoto específico.

## SECCIÓN 5 : MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

|     |  |
|-----|--|
| 5.1 | <u>MEDIOS DE EXTINCIÓN: RD.513/2017:</u><br>Polvo extintor ó CO2. En caso de incendios mas graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la extinción: chorro directo de agua. El chorro de agua directo puede no ser efectivo para extinguir el fuego, ya que el fuego puede extenderse.   |
| 5.2 | <u>PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O DE LA MEZCLA:</u><br>Como consecuencia de la combustión o de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.   |
| 5.3 | <u>RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:</u><br><u>Equipos de protección especial:</u> Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. Si el equipo de protección antiincendios no está disponible o no se utiliza, apagar el incendio desde un lugar protegido o a una distancia segura. La norma EN469 proporciona un nivel básico de protección en caso de incidente químico.<br><u>Otras recomendaciones:</u> Refrigerar con agua los tanques, sistemas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua. |

## SECCIÓN 6 : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

|     |  |
|-----|--|
| 6.1 | <u>PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA:</u><br>Eliminar los posibles puntos de ignición y si procede, ventilar la zona. No fumar. Evitar el contacto directo con el producto. Evitar respirar los vapores. Mantener a las personas sin protección en posición contraria a la dirección del viento.      |
| 6.2 | <u>PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE:</u><br>Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.                              |
| 6.3 | <u>MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA:</u><br>Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc.). Guardar los restos en un contenedor cerrado.  |
| 6.4 | <u>REFERENCIA A OTRAS SECCIONES:</u><br>Para información de contacto en caso de emergencia, ver epígrafe 1.<br>Para información sobre manipulación segura, ver epígrafe 7.<br>Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.<br>Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13. |



XANOL LIMPIADOR MADERA  
Código: 12195



**SECCIÓN 7 : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO**

7.1 PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA:  
 Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales.  
Recomendaciones generales:  
 Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos.  
Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión:  
 # Debido a la inflamabilidad, este material sólo puede ser utilizado en zonas libres de puntos de ignición y alejado de fuentes de calor o eléctricas. Apagar los teléfonos móviles y no fumar. No utilizar herramientas que puedan producir chispas.  
 - Punto de inflamación : 44\* °C CLP 2.6.4.3.  
 - Temperatura de autoignición : 332\* °C  
 - Límites inferior/superior de inflamabilidad/explosividad : # 2.0\* - 11.9\* % Volumen 25°C  
Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos:  
 No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.  
Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente:  
 No se considera un peligro para el medio ambiente. En caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 6.

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES:  
 Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de almacenamiento. Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Para mayor información, ver epígrafe 10.  
Clase de almacén :  
 Clase B2. Según ITC MIE APQ-1 (almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles en recipientes fijos) e ITC MIE APQ-10 (almacenamiento en recipientes móviles), RD.656/2017.  
Intervalo de temperaturas : min: 5. °C, máx: 40. °C (recomendado).  
Materias incompatibles:  
 Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales altamente alcalinos o ácidos fuertes.  
Tpo de envase:  
 Según las disposiciones vigentes.  
Cantidad límite (Seveso III): Directiva 2012/18/UE (RD.840/2015):  
 No aplicable (producto para uso no industrial).

7.3 USOS ESPECÍFICOS FINALES:  
 No se dispone de recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas.



XANOL LIMPIADOR MADERA  
Código: 12195



**SECCIÓN 8 : CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL**

**8.1 PARÁMETROS DE CONTROL:**  
Si un producto contiene ingredientes con límites de exposición, puede ser necesaria la supervisión personal, del ambiente de trabajo o biológica, para determinar la efectividad de la ventilación o de otras medidas de control y/o la necesidad de usar equipo respiratorio protector. Deben utilizarse como referencia normas de monitorización como EN689, EN14042 y EN482 relativas a los métodos para evaluar la exposición por inhalación a agentes químicos, y la exposición a agentes químicos y biológicos. Deben utilizarse asimismo como referencia los documentos de orientación nacionales relativos a métodos de determinación de sustancias peligrosas.

VALORES LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL (VLA)

|                      | Año  | VLA-ED |       | VLA-EC |       | Observaciones  |
|----------------------|------|--------|-------|--------|-------|----------------|
|                      |      | ppm    | mg/m3 | ppm    | mg/m3 |                |
| Alcohol isopropílico | 2011 | 200.   | 500.  | 400.   | 1000. | VLB            |
| Citral               | 2013 | 5.0    | -     | -      | -     | FIV<br>Vd, Sen |

VLA - Valor Límite Ambiental, ED - Exposición Diaria, EC - Exposición de Corta duración.

Vd - Vía dérmica.

Sen - Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

FIV - Fracción inhalable y vapor.

VLB - Valor límite biológico (control biológico).

Fración inhalable y vapor (FIV): La notación FIV señala a aquellos agentes químicos que se pueden presentar en el ambiente de trabajo, tanto en forma de materia particulada como vapor, por lo que las dos fases pueden coexistir, contribuyendo ambas a la exposición. Esta situación se puede dar, principalmente, en los siguientes casos: a) Cuando el agente en cuestión tiene un valor "intermedio" de presión de vapor (en estos casos se tiene en cuenta la relación entre su concentración en el aire saturado de vapor y el valor del VLA-ED, y la nota se asigna, generalmente, cuando el cociente entre ambas cantidades se encuentra entre 0.1 y 10), b) Por razón de la forma de uso del agente químico (por ejemplo, pulverización), c) En los procesos que conlleven cambios importantes de temperatura que puedan afectar al estado físico del agente químico, y d) En los procesos en los que una fracción significativa del vapor puede disolverse o adsorberse en las partículas de otra sustancia, a semejanza de lo que ocurre con los agentes solubles en agua en ambientes con humedad elevada. Para mayor información, véase C.Perez and S.C.Soderholm. Some chemicals requiring special consideration when deciding whether to sample the particle, vapor or both phases of an atmosphere. Appl. Occup. Environ. Hyg. 6 (10), 859-864. 1991).

VALORES LÍMITE BIOLÓGICOS (VLB)

El control biológico puede ser una técnica complementaria muy útil para el control del aire cuando las técnicas de muestreo de aire por sí solas pueden no dar una indicación fiable de la exposición. El control biológico consiste en la medición y evaluación de sustancias peligrosas o sus metabolitos en tejidos, secreciones, excrementos o en el aire expirado, o en cualquier combinación de estos, en trabajadores expuestos. Las mediciones reflejan la absorción de una sustancia por todas las vías de exposición. El control biológico puede ser particularmente útil en circunstancias donde es probable que haya una absorción significativa a través de la piel y/o absorción por el tracto gastrointestinal después de la ingestión, cuando el control de la exposición depende del equipo de protección respiratoria, cuando hay una relación razonablemente bien definida entre control biológico y efecto, o cuando proporciona información sobre la dosis acumulada y el peso corporal del órgano diana que está relacionada con la toxicidad.

Este preparado contiene las siguientes sustancias que tienen establecido un valor límite biológico:

- Isopropanol (2011): Indicador biológico: acetona en orina, Límite adoptado: 40 mg/l. Momento de muestreo: final de la semana laboral (1), Notas: (F) (I).

(1) Significa después de cuatro o cinco días consecutivos de trabajo con exposición, lo antes posible después del final de la última jornada, dado que los indicadores biológicos se eliminan con vidas medias superiores a cinco horas. Estos indicadores se acumulan en el organismo durante la semana de trabajo, por lo tanto el momento de muestreo es crítico con relación a exposiciones anteriores.

(F) Fondo. El indicador está generalmente presente en cantidades detectables en personas no expuestas laboralmente. Estos niveles de fondo están considerados en el valor VLB.

(I) Significa que el indicador biológico es inespecífico ya que puede encontrarse después de la exposición a otros agentes químicos.

NIVEL SIN EFECTO DERIVADO (DNEL):

El nivel sin efecto derivado (DNEL) es un nivel de exposición que se estima seguro, derivado de datos de toxicidad según orientaciones específicas que recoge el REACH. El valor DNEL puede diferir de un límite de exposición ocupacional (OEL) correspondiente al mismo producto químico. Los valores OEL pueden ser recomendados por una determinada empresa, un organismo normativo gubernamental o una organización de expertos. Si bien se consideran asimismo protectores de la salud, los valores OEL se derivan mediante un proceso diferente al del REACH.

| Nivel sin efecto derivado, trabajadores:<br>- Efectos sistémicos, agudos y crónicos:         | DNEL Inhalación<br>mg/m3 |          | DNEL Cutánea<br>mg/kgbw/d |          | DNEL Oral<br>mg/kgbw/d |          |
|--|--------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
|  | (a)                      | (c)      | (a)                       | (c)      | (a)                    | (c)      |
| Alcohol C9-C11 etilado (4)<br>Alcohol isopropílico   | - (a)                    | - (c)    | - (a)                     | - (c)    | - (a)                  | - (c)    |
| Alcohol C9-C11 etilado (4)<br>Alcohol isopropílico   | - (a)                    | 500. (c) | - (a)                     | 888. (c) | - (a)                  | - (c)    |
| Nivel sin efecto derivado, trabajadores:<br>- Efectos locales, agudos y crónicos:            | DNEL Inhalación<br>mg/m3 |          | DNEL Cutánea<br>mg/cm2    |          | DNEL Ojos<br>mg/cm2    |          |
|  | (a)                      | (c)      | (a)                       | (c)      | (a)                    | (c)      |
| Alcohol C9-C11 etilado (4)<br>Alcohol isopropílico   | - (a)                    | - (c)    | - (a)                     | - (c)    | - (a)                  | - (c)    |
| Alcohol C9-C11 etilado (4)<br>Alcohol isopropílico   | - (a)                    | - (c)    | - (a)                     | - (c)    | - (a)                  | - (c)    |
| Nivel sin efecto derivado, población en general:<br>- Efectos sistémicos, agudos y crónicos: | DNEL Inhalación<br>mg/m3 |          | DNEL Cutánea<br>mg/kgbw/d |          | DNEL Oral<br>mg/kgbw/d |          |
|  | (a)                      | (c)      | (a)                       | (c)      | (a)                    | (c)      |
| Alcohol C9-C11 etilado (4)<br>Alcohol isopropílico   | - (a)                    | - (c)    | - (a)                     | - (c)    | - (a)                  | - (c)    |
| Alcohol C9-C11 etilado (4)<br>Alcohol isopropílico   | - (a)                    | 89.0 (c) | - (a)                     | 319. (c) | - (a)                  | 26.0 (c) |
| Nivel sin efecto derivado, población en general:<br>- Efectos locales, agudos y crónicos:    | DNEL Inhalación<br>mg/m3 |          | DNEL Cutánea<br>mg/cm2    |          | DNEL Ojos<br>mg/cm2    |          |
|  | (a)                      | (c)      | (a)                       | (c)      | (a)                    | (c)      |
| Alcohol C9-C11 etilado (4)<br>Alcohol isopropílico   | - (a)                    | - (c)    | - (a)                     | - (c)    | - (a)                  | - (c)    |
| Alcohol C9-C11 etilado (4)<br>Alcohol isopropílico   | - (a)                    | - (c)    | - (a)                     | - (c)    | - (a)                  | - (c)    |

(a) - Agudo, exposición de corta duración, (c) - Crónico, exposición prolongada o repetida.

(-) - DNEL no disponible (sin datos de registro REACH).

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | XANOL LIMPIADOR MADERA<br>Código: 12195 |  |
|--|---|---|

CONCENTRACIÓN PREVISTA SIN EFECTO (PNEC):

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p><u>Concentración prevista sin efecto, organismos acuáticos:</u><br/>                 - Agua dulce, ambiente marino y vertidos intermitentes:<br/>                 Alcohol C9-C11 et alcohol (4)<br/>                 Alcohol isopropílico</p> | <p><u>PNEC Agua dulce</u><br/>mg/l</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">141.</p> | <p><u>PNEC Marino</u><br/>mg/l</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">141.</p>         | <p><u>PNEC Intermitente</u><br/>mg/l</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">141.</p>   |
| <p>- Depuradoras de aguas residuales (STP) y sedimentos en agua dulce y agua marina:<br/>                 Alcohol C9-C11 et alcohol (4)<br/>                 Alcohol isopropílico</p>  | <p><u>PNEC STP</u><br/>mg/l</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">2251.</p>       | <p><u>PNEC Sedimentos</u><br/>mg/kgdwt</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">552.</p> | <p><u>PNEC Sedimentos</u><br/>mg/kgdwt</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">552.</p> |
| <p><u>Concentración prevista sin efecto, organismos terrestres:</u><br/>                 - Aire, suelo y efectos para predadores y humanos:<br/>                 Alcohol C9-C11 et alcohol (4)<br/>                 Alcohol isopropílico</p>     | <p><u>PNEC Aire</u><br/>mg/m3</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>         | <p><u>PNEC Suelo</u><br/>mg/kgdwt</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">28.0</p>      | <p><u>PNEC Oral</u><br/>mg/kgdwt</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">160.</p>       |

(-) - PNEC no disponible (sin datos de registro REACH).

8.2 CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN:

MEDIDAS DE ORDEN TÉCNICO:






Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un buen sistema de extracción general. Si estas medidas no bastan para mantener la concentración de partículas y vapores por debajo de los límites de exposición durante el trabajo, deberá utilizarse un equipo respiratorio apropiado.

- Protección del sistema respiratorio: Evitar la inhalación de vapores.
- Protección de los ojos y la cara: Se recomienda disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización.
- Protección de las manos y la piel: Se recomienda disponer de grifos o fuentes con agua limpia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de cremas protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la piel. No deberán aplicarse cremas protectoras una vez se ha producido la exposición.

CONTROLES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL: Reglamento (UE) nº 2016/425:

Como medida de prevención general de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo, se recomienda la utilización de equipos de protección individual (EPI) básicos, con el correspondiente marcado CE. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, tipo y características del EPI, clase de protección, marcado, categoría, norma CEN, etc.), se deben consultar los folletos informativos facilitados por los fabricantes de los EPI.

|   |   |
|---|---|
| <p><u>Mascarilla:</u></p>  | <p>Mascarilla con filtros de tipo A(marrón) para gases y vapores de compuestos orgánicos con punto de ebullición superior a 65°C (EN14387). Clase 1: capacidad baja hasta 1000 ppm, Clase 2: capacidad media hasta 5000 ppm, Clase 3: capacidad alta hasta 10000 ppm. Para obtener un nivel de protección adecuado, la clase de filtro se debe escoger en función del tipo y concentración de los agentes contaminantes presentes, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de filtros. Los equipos de respiración con filtros no operan satisfactoriamente cuando el aire contiene concentraciones altas de vapor o contenido de oxígeno inferior al 18% en volumen. En presencia de concentraciones de vapor elevadas, utilizar un equipo respiratorio autónomo (EN149).</p> <p style="text-align: right; color: green;">✓</p>  |
| <p><u>Gafas:</u></p>       | <p>Gafas de seguridad con protecciones laterales contra salpicaduras de líquidos (EN166). Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.</p> <p style="text-align: right; color: green;">✓</p>  |
| <p><u>Escudo facial:</u></p>  | <p>No.</p>  |
| <p><u>Guantes:</u></p>     | <p>Guantes resistentes a los productos químicos (EN374). Cuando pueda haber un contacto frecuente o prolongado, se recomienda usar guantes con protección de nivel 5 o superior, con un tiempo de penetración &gt;240 min. Cuando sólo se espera que haya un contacto breve, se recomienda usar guantes con protección de nivel 2 o superior, con un tiempo de penetración &gt;30 min. El tiempo de penetración de los guantes seleccionados debe estar de acuerdo con el período de uso pretendido. Existen diversos factores (por ej. la temperatura), que hacen que en la práctica el tiempo de utilización de unos guantes de protección resistentes a productos químicos sea claramente inferior a lo establecido en la norma EN374. Debido a la gran variedad de circunstancias y posibilidades, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes de guantes. Utilizar la técnica correcta de quitarse los guantes (sin tocar la superficie exterior del guante) para evitar el contacto de este producto con la piel. Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios de degradación.</p> <p style="text-align: right; color: green;">✓</p> |
| <p><u>Botas:</u></p>  | <p>No.</p>  |
| <p><u>Delantal:</u></p>   | <p>No.</p>  |
| <p><u>Ropa:</u></p>   | <p>Aconsejable.</p>   |

Peligros térmicos:  
 No aplicable (el producto se manipula a temperatura ambiente).

CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL:  
 Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Evitar emisiones a la atmósfera.

Vertidos al suelo: Evitar la contaminación del suelo.

Vertidos al agua: No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos de agua.  
 - Lev de gestión de aguas: Este producto no contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, según la Directiva 2000/60/CE-2013/39/UE.

Emisiones a la atmósfera: Debido a la volatilidad, se pueden producir emisiones a la atmósfera durante la manipulación y uso. Evitar emisiones a la atmósfera.



XANOL LIMPIADOR MADERA  
Código: 12195



**SECCIÓN 9 : PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 9.1 | <p><b>INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS.</b></p> <p><u>Aspecto</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estado físico : Líquido.</li> <li>- Color : Incoloro.</li> <li>- Olor : Característico.</li> <li>- Umbral olfativo : No disponible (mezcla).</li> </ul> <p><u>Valor pH</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH : 9. ± 1. a 20°C</li> </ul> <p><u>Cambio de estado</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punto de fusión : No disponible</li> <li>- Punto inicial de ebullición : 82.3* °C a 760 mmHg</li> </ul> <p><u>Densidad</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Densidad de vapor : # &lt; 1 (menos pesado que el aire).</li> <li>- Densidad relativa : 1.005* a 20/4°C <span style="float: right;">Relativa agua</span></li> </ul> <p><u>Estabilidad</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperatura descomposición : No disponible</li> </ul> <p><u>Viscosidad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Viscosidad dinámica : 369. cps a 20°C</li> <li>- Viscosidad cinemática : 120. mm2/s a 40°C</li> <li>- Viscosidad (tiempo de flujo) : 100. seg.CF4 a 20°C</li> </ul> <p><u>Volatilidad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tasa de evaporación : # 41.4* nBuAc=100 25°C <span style="float: right;">Relativa</span></li> <li>- Presión de vapor : # 17.6* mmHg a 20°C</li> <li>- Presión de vapor : # 12.3* kPa a 50°C</li> </ul> <p><u>Solubilidad(es)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solubilidad en agua: : Miscible</li> <li>- Liposolubilidad : No disponible (mezcla no ensayada).</li> <li>- Coeficiente de reparto: n-octanol/agua : No aplicable (mezcla).</li> </ul> <p><u>Inflamabilidad:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Punto de inflamación : 44* °C</li> <li>- Límites inferior/superior de inflamabilidad/explosividad : # 2.0* - 11.9* % Volumen 25°C</li> <li>- Temperatura de autoignición : 332* °C</li> </ul> <p><u>Propiedades explosivas:</u></p> <p>Los vapores pueden formar con el aire mezclas que pueden inflamarse o explosionar en la presencia de una fuente de ignición.</p> <p><u>Propiedades comburentes:</u></p> <p>No clasificado como producto comburente.</p> <p>*Valores estimados en base a las sustancias que componen la mezcla.</p> |  |  |
|-----|---|--|--|

|     |  |  |  |
|-----|--|--|--|
| 9.2 | <p><b>OTROS DATOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Calor de combustión : 214* Kcal/kg</li> <li>- No volátiles : # 3.7 % Volumen</li> <li>- Hidrocarburos terpénicos : 2.0 % Peso</li> <li>- COV (suministro) : 45.7 g/l</li> </ul> <p>Los valores indicados no siempre coinciden con las especificaciones del producto. Los datos correspondientes a las especificaciones del producto pueden consultarse en la ficha técnica del mismo. Para más datos sobre propiedades fisicoquímicas relacionadas con seguridad y medio ambiente, ver epígrafes 7 y 12.</p> |  |  |
|-----|--|--|--|

**SECCION 10 : ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 10.1 | <p><u>REACTIVIDAD:</u></p> <p><u>Corrosividad para metales:</u> No es corrosivo para los metales.</p> <p><u>Propiedades pirofóricas:</u> No es pirofórico.</p>  |  |  |
| 10.2 | <p><u>ESTABILIDAD QUÍMICA:</u></p> <p>Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.</p>   |  |  |
| 10.3 | <p><u>POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:</u></p> <p>Posible reacción peligrosa con agentes oxidantes, ácidos.</p>  |  |  |
| 10.4 | <p><u>CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:</u></p> <p><u>Calor:</u> Mantener alejado de fuentes de calor.</p> <p><u>Luz:</u> Si es posible, evitar la incidencia directa de radiación solar.</p> <p><u>Aire:</u> El producto no se ve afectado por exposición al aire, pero se recomienda no dejar los recipientes abiertos.</p> <p><u>Presión:</u> No relevante.</p> <p><u>Choques:</u> El producto no es sensible a los choques, pero como recomendación de tipo general se deben evitar golpes y manejes bruscos, para evitar abolladuras y roturas de envases y embalajes, en especial cuando se manipula el producto en grandes cantidades y durante las operaciones de carga y descarga.</p> |  |  |
| 10.5 | <p><u>MATERIALES INCOMPATIBLES:</u></p> <p>Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales altamente alcalinos o ácidos fuertes.</p>  |  |  |
| 10.6 | <p><u>PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:</u></p> <p>Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono.</p>   |  |  |



|  |   |   |
|--|---|---|
|  | XANOL LIMPIADOR MADERA<br>Código: 12195 |  |
|--|---|---|

**SECCIÓN 11 : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación toxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (UE) nº 1272/2008-2020/1182 (CLP).

|      |   |  |   |   |
|------|---|--|---|---|
| 11.1 | <u>INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS.</u>   |  |   |   |
|      | <u>TOXICIDAD AGUDA:</u>   |  |   |   |
|      | <u>Dosis y concentraciones letales</u><br>de componentes individuales :<br>Carbonato de sodio<br>Alcohol isopropílico<br>Citral | <u>DL50</u> (OECD 401)<br>mg/kgbworal  | <u>DL50</u> (OECD 402)<br>mg/kgbw cutánea         | <u>CL50</u> (OECD 403)<br>mg/m <sup>3</sup> ·4hinhalación |
|      |   | 2800. Rata<br>5045. Rata<br>6800. Rata | > 2000. Conejo<br>12800. Conejo<br>> 2000. Conejo | > 72600. Rata   |

Estimaciones de la toxicidad aguda (ATE)  
de componentes individuales :  
No está clasificado como un producto con toxicidad aguda.

Nivel sin efecto adverso observado

No disponible

Nivel más bajo con efecto adverso observado





No disponible

INFORMACIÓN SOBRE POSIBLES VÍAS DE EXPOSICIÓN: Toxicidad aguda:

| Vías de exposición                   | Toxicidad aguda               | Cat. | Principales efectos, agudos y/o retardados   | Criterio       |
|--------------------------------------|-------------------------------|------|--|----------------|
| <u>Inhalación:</u><br>No clasificado | ATE > 20000 mg/m <sup>3</sup> | -    | No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).           | GHSCLP 3.1.36. |
| <u>Cutánea:</u><br>No clasificado    | ATE > 2000 mg/kg bw           | -    | No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). | GHSCLP 3.1.36. |
| <u>Ocular:</u><br>No clasificado     | No disponible                 | -    | No está clasificado como un producto con toxicidad aguda en contacto con los ojos (falta de datos).  | GHSCLP 12.5.   |
| <u>Ingestión:</u><br>No clasificado  | ATE > 2000 mg/kg bw           | -    | No está clasificado como un producto con toxicidad aguda por ingestión (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).            | GHSCLP 3.1.36. |

GHSCLP 3.1.36: Clasificación de la mezcla basándose en sus componentes (fórmula de adición).

CORROSIÓN / IRRITACIÓN / SENSIIBILIZACIÓN :

| Clase de peligro  | Órganos afectados  | Cat.  | Principales efectos, agudos y/o retardados   | Criterio                 |
|---|--|-------|--|--------------------------|
| <u>Corrosión/irritación respiratoria:</u><br>No clasificado   | -  | -     | No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).           | GHSCLP 12.6.<br>3.8.3.4. |
| <u>Corrosión/irritación cutánea:</u><br>No clasificado  | -  | -     | No está clasificado como un producto corrosivo o irritante por contacto con la piel (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). | GHSCLP 3.2.3.3.          |
| <u>Lesión/irritación ocular grave:</u><br> | Ojos  | Cat.2 | IRRITANTE: Provoca irritación ocular grave.  | GHSCLP 3.3.3.3.          |
| <u>Sensibilización respiratoria:</u><br>No clasificado  | -  | -     | No está clasificado como un producto sensibilizante por inhalación (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).                  | GHSCLP 3.4.3.3.          |
| <u>Sensibilización cutánea:</u><br>        | Piel  | Cat.1 | SENSIBILIZANTE: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.   | GHSCLP 3.4.3.3.          |

GHSCLP 3.2.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

GHSCLP 3.3.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

GHSCLP 3.4.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

PELIGRO DE ASPIRACIÓN:

| Clase de peligro                                | Órganos afectados | Cat. | Principales efectos, agudos y/o retardados   | Criterio         |
|---|-------------------|------|--|------------------|
| <u>Peligro de aspiración:</u><br>No clasificado | -                 | -    | No está clasificado como un producto peligroso por aspiración (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). | GHSCLP 3.10.3.3. |

GHSCLP 3.10.3.3: Clasificación de la mezcla cuando se dispone de datos para todos los componentes o sólo para algunos.

TOXICIDAD ESPECIFICA EN DETERMINADOS ORGANOS (STOT): Exposición unica (SE) y/o Exposición repetida (RE):

No está clasificado como un producto con toxicidad específica en determinados órganos (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).





XANOL LIMPIADOR MADERA  
Código: 12195



**EFFECTOS CMR:**

**Efectos cancerígenos:** No está considerado como un producto carcinógeno.  
**Genotoxicidad:** No está considerado como un producto mutágeno.  
**Toxicidad para la reproducción:** No perjudica la fertilidad. No perjudica el desarrollo del feto.  
**Efectos vía lactancia:** No está clasificado como un producto perjudicial para los niños alimentados con leche materna.

**EFFECTOS RETARDADOS, INMEDIATOS Y CRONICOS POR EXPOSICION A CORTO Y LARGO PLAZO:**

**Vías de exposición:** Se puede absorber por inhalación del vapor, a través de la piel y por ingestión.  
**Exposición de corta duración:** # La exposición a concentraciones de vapores de disolvente por encima del límite de exposición ocupacional establecido, puede producir efectos adversos para la salud, tales como irritación de la mucosa o aparato respiratorio, así como efectos adversos en los riñones, hígado y sistema nervioso central. Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles. Si se ingiere, puede causar irritaciones en la garganta; otros efectos pueden ser iguales a los descritos en la exposición a los vapores.  
**Exposición prolongada o repetida:** El contacto repetido o prolongado puede provocar la eliminación de la grasa natural de la piel, dando como resultado dermatitis de contacto no alérgica y absorción a través de la piel.

**EFFECTOS INTERACTIVOS:**

No disponible.

**INFORMACIÓN SOBRE TOXICOCINÉTICA, METABOLISMO Y DISTRIBUCIÓN:**

**Absorción dérmica:** No disponible.  
**Toxicocinética básica:** No disponible.

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

No disponible.

**SECCIÓN 12 : INFORMACIÓN ECOLÓGICA**

No se dispone de datos ecotoxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación ecotoxicológica de esta mezcla ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional del Reglamento (UE) nº 1272/2008-2020/1182 (CLP).

|      |   |   |  |  |
|------|---|---|--|--|
| 12.1 | <b>TOXICIDAD:</b>   |   |  |  |
|      | <b>Toxicidad aguda en medio acuático de componentes individuales:</b><br>Carbonato de sodio<br>Alcohol C9-C11 etoxilado (4)<br>Alcohol isopropílico<br>Citral | <b>CL50 (OECD 203)</b><br>mg/l-96horas                  | <b>CE50 (OECD 202)</b><br>mg/l-48horas       | <b>CE50 (OECD 201)</b><br>mg/l-72horas       |
|      |   | 320. Peces<br>> 2.4 Peces<br>9640. Peces<br>> 6.8 Peces | 265. Dafnia<br>13300. Dafnia<br>> 6.8 Dafnia | > 4.5 Algas<br>> 1000. Algas<br>> 100. Algas |

**Concentración sin efecto observado:**

No disponible

**Concentración con efecto mínimo observado:**

No disponible

**VALORACIÓN DE LA TOXICIDAD ACUÁTICA:**

| Toxicidad acuática                                   | Cat. | Principales peligros para el medio ambiente acuático   | Criterio         |
|--|------|--|------------------|
| <b>Toxicidad acuática aguda:</b><br>No clasificado   | -    | No está clasificado como un producto peligroso con toxicidad aguda para los organismos acuáticos (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación).                          | GHS/CLP 41.3553. |
| <b>Toxicidad acuática crónica:</b><br>No clasificado | -    | No está clasificado como un producto peligroso con toxicidad crónica para los organismos acuáticos, con efectos duraderos (a la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación). | GHS/CLP 41.3554. |




CLP 4.1.3.55.3: Clasificación de mezclas en función de su toxicidad aguda, mediante la suma de los componentes clasificados.  
 CLP 4.1.3.55.4: Clasificación de mezclas en función de su peligro crónico (a largo plazo), mediante la suma de los componentes clasificados.

|      |   |                      |   |  |
|------|---|----------------------|---|--|
| 12.2 | <b>PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:</b>   |                      |   |  |
|      | <b>Biodegradación aeróbica de componentes individuales:</b><br>Carbonato de sodio<br>Alcohol C9-C11 etoxilado (4)<br>Alcohol isopropílico<br>Citral | <b>DQO</b><br>mgO2/g | <b>%DBO/DQO</b><br>5 días 14 días 28 días | <b>Biodegradabilidad</b>                 |
|      |   | 2396.                | 0.<br>90.                                 | No disponible<br>Fácil<br>Fácil<br>Fácil |

Nota: Los datos de biodegradabilidad corresponden a un promedio de datos procedentes de fuentes bibliográficas.

|      |  |                        |   |  |
|------|--|------------------------|---|--|
| 12.3 | <b>POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN:</b>  |                        |   |  |
|      | <b>Bioacumulación de componentes individuales:</b><br>Alcohol C9-C11 etoxilado (4)<br>Alcohol isopropílico<br>Citral | <b>log Pow</b>         | <b>BCF</b><br>L/kg                                    | <b>Potencial</b>   |
|      |  | 2.42<br>0.0500<br>2.76 | 18. (calculado)<br>3.2 (calculado)<br>87. (calculado) | Improbable, bajo<br>No bioacumulable<br>Improbable, bajo |

|      |   |                           |   |  |
|------|---|---------------------------|---|--|
| 12.4 | <b>MOVLIDAD EN EL SUELO:</b>  |                           |   |  |
|      | <b>Movilidad de componentes individuales:</b><br>Alcohol C9-C11 etoxilado (4)<br>Alcohol isopropílico<br>Citral | <b>log P<sub>oc</sub></b> | <b>Constante de Henry</b><br>Pa·m <sup>3</sup> mol <sup>-1</sup> 20°C | <b>Potencial</b>   |
|      |   | 1.40<br>0.540<br>2.61     |   | Improbable, bajo<br>No bioacumulable<br>Improbable, bajo |


|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <b>XANOL LIMPIADOR MADERA</b><br>Código: 12195   |   |
| 12.5   | <u>RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB:</u> Anexo XIII del Reglamento (CE) nº 1907/2006:<br>No contiene sustancias que cumplan los criterios PBT/mPmB.  |   |
| 12.6   | <u>OTROS EFECTOS NEGATIVOS:</u><br><u>Potencial de disminución de la capa de ozono:</u> No disponible.<br><u>Potencial de formación fotoquímica de ozono:</u> No disponible.<br><u>Potencial de calentamiento de la Tierra:</u> En caso de incendio o incineración se forma CO2.<br><u>Potencial de alteración del sistema endocrino:</u> No disponible.   |   |
| <b>SECCIÓN 13 : CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION</b>                   |  |   |
| 13.1   | <u>MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS:</u> Directiva 2008/98/CE-Reglamento (UE) nº 1357/2014 (Ley 22/2011):<br>Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.<br><br><u>Eliminación envases vacíos:</u> Directiva 94/62/CE-2015/720/UE, Decisión 2000/532/CE-2014/955/UE (Ley 11/1997, modificada por el RD.782/1998, RD.252/2006, RD.293/2018 y Ley 22/2011, Orden MAM/304/2002, Decisión 2014/955/UE):<br>Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. La clasificación de los envases como residuo peligroso dependerá del grado de vaciado de los mismos, siendo el poseedor del residuo el responsable de su clasificación, de acuerdo con el Capítulo 15 01 de la Orden MAM/304/2002, y de su encauzamiento para destino final adecuado. Con los envases y embalajes contaminados se deberán adoptar las mismas medidas que para el producto.<br><br><u>Procedimientos de neutralización o destrucción del producto:</u><br>Incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, de acuerdo con las reglamentaciones locales. |   |



XANOL LIMPIADOR MADERA  
Código: 12195



**SECCIÓN 14 : INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE**

|      |  |  |
|------|--|--|
| 14.1 | <u>NÚMERO ONU:</u> 1263  |  |
| 14.2 | <u>DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS:</u><br>PINTURA  |  |
| 14.3 | <p><u>CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE:</u></p> <p><u>Transporte por carretera (ADR 2021) y</u><br/><u>Transporte por ferrocarril (RID 2021):</u></p> <p>Mercancía no sometida al ADR.<sup>1</sup></p> <p><u>Transporte por vía marítima (IMDG 39-18):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clase: 3</li> <li>- Grupo de embalaje: III</li> <li>- Ficha de Emergencia (FEm): F-E,S,E</li> <li>- Guía Primeros Auxilios (GFA): 310,313</li> <li>- Contaminante del mar: No.</li> <li>- Documento de transporte: Conocimiento de embarque.</li> </ul> <p><u>Transporte por vía aérea (ICAO/IATA2021):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clase: 3</li> <li>- Grupo de embalaje: III</li> <li>- Documento de transporte: Conocimiento aéreo.</li> </ul> <p><u>Transporte por vías navegables interiores (ADN):</u><br/>No disponible.</p> | <p>Transporte de líquidos viscosos en embalajes con capacidad inferior a 450 L según 2.2.3.1.5. (ADR) o a 30 L según 2.3.2.5. (IMDG).</p>  |
| 14.4 | <u>GRUPO DE EMBALAJE:</u><br>Ver sección 14.3  |  |
| 14.5 | <u>PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE:</u><br>No aplicable (no clasificado como peligroso para el medio ambiente).  |  |
| 14.6 | <u>PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS:</u><br>Asegurarse de que las personas que transportan el producto saben qué hacer en caso de accidente o derrame. Transportar siempre en recipientes cerrados que estén en posición vertical y segura. Asegurar una ventilación adecuada.  |  |
| 14.7 | <u>TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CÓDIGO IBC:</u><br>No aplicable.  |  |

**SECCIÓN 15 : INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

|      |   |
|------|---|
| 15.1 | <p><u>REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS:</u><br/>Las reglamentaciones aplicables a este producto por lo general se mencionan a lo largo de esta ficha de datos de seguridad.</p> <p><u>Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso:</u> Ver sección 1.2</p> <p><u>Advertencia de peligro táctil:</u> No aplicable (no se cumplen los criterios de clasificación).</p> <p><u>Protección de seguridad para niños:</u> No aplicable (no se cumplen los criterios de clasificación).</p> <p><u>OTRAS LEGISLACIONES:</u></p> <p><u>Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves (Seveso III):</u> Ver sección 7.2</p> <p><u>Otras legislaciones locales:</u><br/>El receptor debería verificar la posible existencia de regulaciones locales aplicables al producto químico.</p> |
| 15.2 | <p><u>EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA:</u><br/>Para esta mezcla no se ha realizado una valoración de la seguridad química.</p>   |



XANOL LIMPIADOR MADERA  
Código: 12195



## SECCIÓN 16 : OTRA INFORMACIÓN

TEXTO DE FRASES Y NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS SUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPÍGRAFE 2 Y/O 3:

Indicaciones de peligro según el Reglamento (UE) nº 1272/2008-2020/1182 (CLP), Anexo III:

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H318 Provoca lesiones oculares graves. H319 Provoca irritación ocular grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL PELIGRO DE MEZCLAS: Ver las secciones 9.1, 11.1 y 12.1.

CONSEJOS RELATIVOS A LA FORMACIÓN:

Se recomienda que el personal que vaya a manipular este producto realice una formación básica sobre prevención de riesgos laborales, con el fin de facilitar la comprensión e interpretación de las fichas de datos de seguridad y del etiquetado de los productos.

PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS:

- European Chemicals Agency: ECHA, <http://echa.europa.eu/>
- Acceso al Derecho de la Unión Europea, <http://eur-lex.europa.eu/>
- Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).
- Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, (INSST, 2019).
- Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, (ADR 2021).
- Código marítimo internacional de mercancías peligrosas IMDG incluida la enmienda 39-18 (IMO, 2018).

ABREVIACIONES Y ACRÓNIMOS:

Lista de abreviaturas y acrónimos que se podrían utilizar (aunque no necesariamente utilizados) en esta ficha de datos de seguridad:

- REACH: Reglamento relativo al registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias químicas.
- GHS: Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de productos químicos de las Naciones Unidas.
- CLP: Reglamento Europeo sobre Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias y Mezclas químicas.
- EINECS: Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas.
- ELINCS: Lista europea de sustancias químicas notificadas.
- CAS: Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society).
- UVCB: Sustancias de composición variable o desconocida, productos de reacción compleja o materiales biológicos.
- SVHC: Sustancias altamente preocupantes.
- PBT: Sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas.
- mPmB: Sustancias muy persistentes y muy bioacumulables.
- COV: Compuestos Orgánicos Volátiles.
- DNEL: Nivel sin efecto derivado (REACH).
- PNEC: Concentración prevista sin efecto (REACH).
- DL50: Dosis letal, 50 por ciento.
- CL50: Concentración letal, 50 por ciento.
- ONU: Organización de las Naciones Unidas.
- ADR: Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
- RID: Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail.
- IMDG: Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.
- IATA: International Air Transport Association.
- ICAO: International Civil Aviation Organization.

LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD:

Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y el Anexo del Reglamento (UE) nº 2015/830.

HISTÓRICO:Revisión:

Versión: 2 16/09/2019  
Versión: 3 28/12/2021

Modificaciones con respecto a la Ficha de Datos de Seguridad anterior:

# Los posibles cambios legislativos, contextuales, numéricos, metodológicos y normativos con respecto a la versión anterior se resaltan en esta Ficha de Datos de Seguridad mediante una marca # de color rojo y con letra cursiva.

La información de esta Ficha Datos de Seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.