

ADEFIX®

Pegamento 310 ml



Propiedades técnicas:

Base	Dispersiones sintéticas
Consistencia	Pastosa
Polimerización	Polimerización física
Tiempo abierto	10 – 15 min.
Tiempo de secado	Aprox. 24 hrs
Densidad (DIN 53479)	1,6 g/ml
Resistencia a las temperaturas (después de su endurecimiento)	-20°C a + 70°C
Consumo	70 – 150 ml/m de moldura

Producto:

ADEFIX® es un pegamento-masilla acrílico blanco.

Características:

- Sin disolventes
- Queda ligeramente elástico después de su secado
- Apropiado para una aplicación en soportes porosos
- Puede ser lijado una vez seco
- Puede ser pintado una vez seco
- Para uso interior
- Sensible a las heladas

Aplicaciones:

Pegamento, masilla y material de juntas para productos de poliestireno NOMASTYL®, WALLSTYL® y de poliuretano ARSTYL®.



NMC sa se reserva el derecho a actualizar su línea de productos o la de las características técnicas de los mismos en cualquier momento y sin previo aviso. La información proporcionada es la mejor según nuestro conocimiento y experiencia. Si usted tiene alguna pregunta acerca de los datos técnicos de alguno de nuestros productos, por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de NMC sa. Cualquier reproducción parcial o reimpresión requiere nuestra aprobación explícita.

NMC sa
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu

www.nmc.eu



ADEFIX®

Pegamento 310 ml



Envasado:

- Color: blanco
- Embalaje: cartucho 310 ml

Tiempo de almacenamiento:

24 meses en su embalaje cerrado en un entorno seco y fresco, a unas temperaturas en de +5°C a +25°C.

Soportes:

- Natura: soportes porosos, p.ej. ladrillos, hormigón, yeso.
- Condiciones: el soporte deberá estar seco, limpio, estable y exento de polvo y grasa. Se recomienda realizar una prueba de adherencia sobre todos los soportes.

Modo de empleo:

- Aplicación: aplicar una cantidad abundante de pegamento sobre las superficies, con una pistola (cartucho) o un cepillo con grandes dientes. Colocar el producto decorativo en el soporte y presionar. Utilizar el pegamento ADEFIX® para ángulos y juntas NOMASTYL® o WALLSTYL® y ARSTYL® de pequeña dimensión. Retirar el sobrante de cola con una espátula o una esponja húmeda. Utilizar pegamento ADEFIX® PLUS para ángulos y juntas WALLSTYL® y ARSTYL® desde 10 cm de altura/proyección y revocar con ADEFIX® (ver instrucciones de colocación). Sostener si es necesario.
- Amplitud de las juntas: 2 à 3 mm entre dos perfiles.
- Temperatura de aplicación: +5°C a +35°C
- Producto de limpieza (antes de secado): agua

Observaciones:

Es preferible que el soporte sea poroso, estable y no pintado.

Medidas de seguridad:

Observar las normas habituales de higiene en el trabajo.