

FICHA TÉCNICA Y DE APLICACION



Ref. 8436005131111

Revisión: 3 110110

PRODUCTO:

ACEITE DE ACABADO TK

PROPIEDADES:

Aceite especialmente indicado para la restauración de muebles y todo tipo de maderas.

Protege, embellece y realza el vetado de la madera
Excelente resistencia al interior y al exterior, lavable, apenas deja capa, no salta en escama,
Repele el agua y las manchas de aceites y alimentos.

Listo al uso.

- Secado:** 2 Horas (tacto).
Aplicación: pincel ó muñequilla
Acabado: brillante y satinado.
Limpieza útiles: White spirit ó aguarrás

FORMA DE EMPLEO:

Limpiar la superficie de polvo y en caso de suciedad limpiar con agua y detergente y dejar secar.

Se puede aplicar a pincel ó con muñequilla de pulimentar aplicando una capa uniforme y bien extendida. También se puede aplicar sobre madera nueva aplicando a pincel 3 ó 4 capas, dejando secar entre capa y capa de 12 a 24 horas.

FORMATO ENVASE: 1 Litro, 4 Litros, 10 Litros, 20 Litros, 220 Litros, 1.000 Litros

NORMAS: UNE 23727-90 Reacción al fuego M-2 (no actúa de acelerante en caso de incendio)
Se puede tinter con cualquier tinte al disolvente o universal.

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.