



## FICHA TÉCNICA Y DE APLICACION

Ref. 8436005131081

Revisión 5 06-08

### PRODUCTO:

## MORAFOND-LIMPIEZA

**PROPIEDADES:** LIMPIEZA DE PAVIMENTOS DE BARRO Y TODO TIPO DE CERÁMICA DE SUCIEDAD Y RESTOS DE CEMENTO, JUNTAS, ETC.

**APLICACION:** rotatoria, cepillo ó fregasuelos

### FORMA DE EMPLEO:

Mezclar 10 partes de agua y 1 de **morafond-limpieza**. En caso de mucha suciedad, serán 5 de agua en 1 de **morafond-limpieza**. Dejar actuar 4 ó 5 minutos, limpiar con cepillos ó fregasuelos y eliminar el **morafond-limpieza** al máximo con abundante agua y dejar secar 8 ó 10 días en verano y 15 ó 20 días en invierno (según temperatura ambiente) hasta quedar bien seco antes de aplicar el aceite ó morakron.

En caso de gres y cerámica convencional dejar actuar 1 ó 2 minutos y aclarar con agua.

**Envases:** 1, 5 y 20 Litros

#### Precauciones:

R34- provoca quemaduras, S1/2- consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S23- no respirar los vapores. S26- en caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase al medico. S45- en caso de accidente o malestar, acúdase al medico y muestre la etiqueta del envase.

C.E.E. 1078/93 R.D. 363/1995

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar mas que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.