

AGUAPLAST

OLEOSINTÉTICO

Masilla lista al uso

**Para preparar paredes
antes de esmaltar o lacar.**



PRESENTACIÓN
1 Kg. Ref.: 60479

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Sobre superficies **interiores y exteriores** de yeso, emplastecidas, madera o viejas pinturas.
- Para la preparación y alisado de superficies antes de esmaltar o lacar.
- Para proteger fondos de la humedad ambiente. Especialmente recomendado para aplicar en baños y cocinas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Proporciona un acabado muy fino y extraordinariamente liso, ideal para esmaltar.
- Crea fondos duros y no absorbentes que permiten el esmaltado directo.
- Excelente adherencia sobre el soporte.
- Muy resistente al agua y a la humedad ambiente.
- Fácil de lijar.
- Listo al uso.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SopORTE

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Se recomienda lijar las superficies muy lisas y brillantes para obtener una mayor adherencia.

Aplicación

Masilla lista al uso. Al abrir el envase se encontrará una lámina y una capa de color más oscuro en la parte superior. El fin de dicha lámina es proteger y conservar mejor el producto, retírela antes de la utilización y mezcle la capa de color más oscuro.

Aplicar directamente con llana lisa o espátula de acero inoxidable en capas finas. Una vez seco, lijar la superficie con lija muy fina al agua. Esmaltar o lacar pasadas 24 horas. Limpiar las herramientas con *White Spirit*, inmediatamente después de usar.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Para eliminar completamente los restos de polvo que se crean tras lijar el soporte, recomendamos limpiar la superficie con piel de gamuza húmeda (o similar).

Para conseguir mejores resultados y una aplicación más fácil, aconsejamos aplicar Aguaplast Oleosintético sobre superficies previamente preparadas y niveladas con otros productos Aguaplast.

PRECAUCIONES

No aplicar directamente sobre hormigón o cemento.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ° C.

No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Base del Ligante	Aceites vegetales modificados
Diluyente	Aceite de linaza
Densidad	1.9 ± 0,05 g/cc
Apariencia	Pasta
Color	Blanco. Admite colorantes universales
Granulometría	<100 µ. Muy Fino
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5° y 35 ° C
Herramienta	Llana lisa o espátula
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar.
Espesor máximo por capa	1 mm
Tiempo de trabajo	Sin límite
Consumo Teórico	1,25 kg por m ² y mm de espesor
Tiempo de Secado	2 – 3 horas (capa < 1mm). 12 h. por mm de capa variable según soporte, espesor y condiciones ambientales
Pintado / Esmaltado	24 horas

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Bote metálico 1 kg	6	96 cajas

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad.

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

