de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006



AmphiSilan Putzfestiger

Versión 1.0 Fecha de revisión 19.11.2012 Fecha de impresión 19.11.2012

1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial : AmphiSilan Putzfestiger

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Imprimaciones

Restricciones recomendadas

del uso

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía : Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt

Teléfono : +496154710
Telefax : +49615471222
E-mail de contacto Persona : sds@daw.de

responsable/emisora

1.4 Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia/ : 0049(0)6154/71-202

E-mail de contacto sds@daw.de

2. Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Líquidos inflamables, Categoría 3 H226: Líquidos y vapores inflamables.

Clasificación (67/548/CEE, 1999/45/CE)

Inflamable R10: Inflamable.

R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiquetado (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)

Pictogramas de peligro

Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H226 Líquidos y vapores inflamables.

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

AmphiSilan Putzfestiger

Versión 1.0	Fecha de revisión 19.11.2012	Fecha de impresión 19.11.2012

P102 Mantener fuera del alcance de los niños. Consejos de prudencia Prevención: Mantener alejado de fuentes de calor. - No P210 fumar. P260 No respirar los vapores o la niebla. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la P262 ropa. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P243 Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. P285 En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. Intervención: P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Almacenamiento:

herméticamente.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado

Etiquetado adicional:

EUH066 La exposición repetida puede provocar seguedad o formación de grietas en la piel.

P403 + P233

Etiquetado de acuerdo con las Directivas CE (1999/45/CE)

Frase(s) - R	: R10 R66	Inflamable. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Frase(s) - S	: S2	Manténgase fuera del alcance de los niños.
	S 7/9	Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.
	S16	Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
	S24/25	Evítese el contacto con los ojos y la piel.
	S29	No tirar los residuos por el desagüe.
	S33	Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.
	S38	En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.
	S51	Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
	S62	En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

2.3 Otros peligros

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

AmphiSilan Putzfestiger

Versión 1.0 Fecha de revisión 19.11.2012 Fecha de impresión 19.11.2012

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

3. Composición/ información sobre los componentes

3.2 Mezclas

Componentes peligrosos

Nombre químico	No. CAS No. CE Número de registro	Clasificación (67/548/CEE)	Clasificación (REGLAMENTO (CE) No 1272/2008)	Concentración [%]
parafinas (petróleo), parafinas normales de C5-20	64771-72-8 265-233-4	R10 Xn; R65 R66		>= 25 - < 50
Alkanes, C9-C12 - iso-	90622-57-4 292-459-0	R10 Xn; R65 R66		>= 25 - < 50

El texto completo de las frases R mencionadas en esta Sección, se indica en la Sección 16. Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Recomendaciones generales : Retire a la persona de la zona peligrosa.

Llamar un médico si los síntomas aparecen.

Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el

consejo de un médico.

Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio.

Si es inhalado : Si aspiró, mueva la persona al aire fresco.

En caso de respiración irregular o parada respiratoria,

administrar respiración artificial.

En caso de inconsciencia, mantener en posicion ladeada y

pedir consejo médico.

En caso de contacto con la

piel

: Quítese inmediatamente la ropa contaminada.

Lavar la piel a fondo con agua y jabón o utilizar una loción

limpiadora reconocida para la piel. NUNCA usar solventes o diluyentes.

En caso de contacto con los

ojos

: Retirar las lentillas.

Mantener los parpados abiertos y enjuagar los ojos con agua en abundancia durante 15 minutos por lo menos. Consultar

un médico.

Si es tragado : Si se ha tragado, NO provocar el vómito.

Si se ingere accidentalmente, consultar inmediatamente con

un médico.

Lavar la boca con agua y después beber agua abundante. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona

inconsciente.

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

AmphiSilan Putzfestiger

Versión 1.0 Fecha de revisión 19.11.2012 Fecha de impresión 19.11.2012

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas : No hav información disponible.

: No hay información disponible. Riesgos

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento : No hay información disponible.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción

apropiados

: Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo

seco o dióxido de carbono.

Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las

circunstancias del local y a sus alrededores.

Medios de extinción no

apropiados

: Chorro de agua de gran volumen

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligros específicos en la lucha contra incendios

: La exposición a los productos de descomposición puede ser

peligrosa para la salud.

Enfriar los contenedores cerrados expuestos al fuego con

agua pulverizada.

No permita que las aguas de extinción entren en el

alcantarillado o en los cursos de agua.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de

lucha contra incendios

Otros datos

: En caso de fuego, protéjase con un equipo respiratorio

autónomo.

: En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

Procedimiento standard para fuegos químicos.

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales : Retirar todas las fuentes de ignición.

Asegúrese una ventilación apropiada.

Consultar las medidas de protección en las listas de las

secciones 7 v 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Precauciones relativas al

medio ambiente

: No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados,

informar a las autoridades respectivas.

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

AmphiSilan Putzfestiger

Versión 1.0 Fecha de revisión 19.11.2012 Fecha de impresión 19.11.2012

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Agentes de limpieza adecuados

Contener del derrame y recogerlo con material obsorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositarlo en un recipiente para su eliminación de acuerdo con la legislacion local y nacional (ver sección

13).

Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su

eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones

Esta información no está disponible.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura

: Evitar sobrepasar los límites dados de exposición profesional

(ver sección 8).

Evitar la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los

ojos.

Mantener alejado del calor y de las llamas. Mantener alejado del fuego (No fumar). Manténgase lejos de llamas y de chispas.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

2 V

: Los vapores son más pesados que el aire y pueden

expandirse a lo largo del suelo.

Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. El producto deberá ser usado solamente en áreas en las cuales todas las luces al descubierto y otras fuentes de

ignición hayan sido excluídas.

Tomar medidas para impedir la acumulación de descargas

elctrostáticas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

: Almacenar entre 5 y 25 °C en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor, ignición y luz directa del sol.

Almost action actions actions, ignition y laz and

Almacenar en envase original.

Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar

seco, fresco y bien ventilado.

Observar las indicaciones de la etiqueta.

7.3 Usos específicos finales

: Esta información no está disponible.

8. Controles de exposición/ protección individual

8.1 Parámetros de control

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

AmphiSilan Putzfestiger

Versión 1.0 Fecha de revisión 19.11.2012 Fecha de impresión 19.11.2012

Componente s	No. CAS	Tipo valor	Parámetros de control	Puesto al día	Base
parafinas (petróleo), parafinas normales de C5-20	64771-72- 8		200 ml/m3 600 mg/m3		
Alkanes, C9- C12 - iso-	90622-57- 4		200 ml/m3 600 mg/m3		

8.2 Controles de la exposición

Disposiciones de ingeniería

Manejarlo solamente en un lugar equipado con extractor local (u otro extractor apropiado).

Protección personal

Protección respiratoria : En caso de formación de vapor, utilizar un respirador con un

filtro apropiado.

Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección

individual respiratorio.

Reglas de la asociación profesional - BGR 190 Uso de

equipos de protección respiratoria

Protección de las manos : Guantes resistentes a disolventes

Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE

y de la norma EN 374 derivado de ello.

Antes de quitarse los guantes limpiarlos con agua y jabón. Ficha informativa BG: Empleo de guantes de protección (BGR

195, hasta la fecha: ZH 1/706)

Ficha informativa BG: A 023 Protección manual y de la piel

Protección de los ojos : Frasco lavador de ojos con agua pura

Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro Reglas de la asociación profesional - BGR 192 Uso de

protección ocular y facial

Protección de la piel y del

cuerpo

: indumentaria impermeable

Elegir una protección para el cuerpo según la cantidad y la concentración de la sustancia peligrosa en el lugar de trabajo.

Medidas de higiene : Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Asegurarse de una ventilación adecuada, especialmente en

locales cerrados.

Lavar las manos antes de comer, beber, o fumar.

Medidas de protección : Seguir el plan de protección para la piel.

Controles de exposición medioambiental

Recomendaciones generales : No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

AmphiSilan Putzfestiger

Versión 1.0 Fecha de revisión 19.11.2012 Fecha de impresión 19.11.2012

Si el producto contaminara ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto : líquido

Olor : similar a un hidrocarburo

Umbral olfativo : no aplicable

pH : sin datos disponibles
Punto/intervalo de fusión : (valor) no determinado

Punto /intervalo de ebullición : 173 °C Punto de inflamación : 41 °C

Tasa de evaporación : no aplicable

Inflamabilidad (sólido, gas) : (valor) no determinado

Límites inferior de : no aplicable

explosividad

Límites superior de

explosividad

: no aplicable

Presión de vapor : (valor) no determinado

Densidad relativa del vapor : no aplicable

Densidad relativa : no aplicable

Densidad : 0,8100 g/cm3

Solubilidad en agua : insoluble

Coeficiente de reparto n-

octanol/agua

: (valor) no determinado

Temperatura de auto-

inflamación

: (valor) no determinado

Temperatura de ignición : 200 °C

Descomposición térmica : sin datos disponibles

Viscosidad, cinemática : > 7 mm2/s, 40 °C, ISO 3104/3105

Propiedades explosivas : no aplicable

Propiedades comburentes : sin datos disponibles

9.2 Otra información

Tiempo de escorrientía : 14,0 s, 4 mm, DIN 53211

10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

AmphiSilan Putzfestiger

Versión 1.0 Fecha de revisión 19.11.2012 Fecha de impresión 19.11.2012

Esta información no está disponible.

10.2 Estabilidad química

Esta información no está disponible.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Productos de descomposición peligrosos formados en

condiciones de incendio.

Los vapores pueden formar una mezcla explosiva con el aire.

Otros datos: No se descompone si es almacenado en

condiciones normales.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben

evitarse

: Proteger del frío, calor y luz del sol.

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Incompatible con agentes oxidantes.

Incompatible con ácidos y bases.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Productos de

descomposición peligrosos

: En caso de incendio, pueden formarse productos peligrosos

de descomposición, como:

Dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO),

óxidos de nitrógeno (NOx), humo denso negro.

11. Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Producto

Toxicidad aguda (otras vías

de administración)

: No hay datos disponibles sobre este producto.

Corrosión o irritación

cutáneas

: Puede producir irritaciones en la piel en personas

predispuestas.

Lesiones o irritación ocular

graves

De acuerdo con el criterio de clasificación de la Unión Europea, el producto no es considerado como irritante para

los oios.

Sensibilización respiratoria o

cutánea

: sin datos disponibles

Otros datos : No hay datos disponibles sobre este producto., Las

concentraciones superiores a la concentración admisible en el lugar de trabajo pueden ocasionar náuseas y vómitos., La concentración superior a la concentración admisible en el lugar de trabajo puede originar mareo, dolor de cabeza y embriaguez., La concentración sustancialmente superior a la concentración admisible en el lugar de trabajo puede lesionar

el sistema nervioso central y puede producir

desvanecimiento., Las concentraciones substancialmente superiores a la concentración admisible en el lugar de trabajo

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

AmphiSilan Putzfestiger

Versión 1.0 Fecha de revisión 19.11.2012 Fecha de impresión 19.11.2012

pueden ocasionar inconsciencia., Las concentraciones significativamente superiores a la concentración admisible en el lugar de trabajo pueden atacar al hígado y riñon y originar variaciones en el cuadro sanguíneo.

12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Producto:

Toxicidad para los peces : No hay datos disponibles sobre este producto.

Toxicidad para las dafnias y otros invertebrados acuáticos

: No hay datos disponibles sobre este producto.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Producto:

Biodegradabilidad : sin datos disponibles

12.3 Potencial de bioacumulación

Producto:

Bioacumulación : sin datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo

Producto:

Movilidad : sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Producto:

Valoración : sin datos disponibles

12.6 Otros efectos adversos

Producto:

Información ecológica complementaria

: No existe ningún dato disponible para ese producto.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Producto : Depositar los restos de producto líquido en un punto de

recogida de pinturas y barnices viejos; eliminar los restos de

producto endurecido como residuos de construcción,

demolición o basura doméstica.

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

AmphiSilan Putzfestiger

Versión 1.0 Fecha de revisión 19.11.2012 Fecha de impresión 19.11.2012

Envases contaminados : Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin

restos.

14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU

 ADR
 : 1263

 RID
 : 1263

 IMDG
 : 1263

 IATA
 : 1263

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR : PRODUCTOS PARA PINTURA
RID : PRODUCTOS PARA PINTURA
IMDG : FARBZUBEHÖRSTOFFE
IATA : MATERIALES PARA PINTURA

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

 ADR
 : 3

 RID
 : 3

 IMDG
 : 3

 IATA
 : 3

14.4 Grupo de embalaje

ADR

Grupo embalaje : III Código de clasificación : F1 Número de identificación de : 30

peligro

Etiquetas : 3

Provisiones Especiales : Disposición particular 640E

RID

Grupo embalaje : III Código de clasificación : F1 Número de identificación de : 30

peligro

Etiquetas : 3

IMDG

Grupo embalaje : III Etiquetas : 3

EmS Número : F-E, S-E

IATA

Instrucción de embalaje : 366

(avión de carga)

Grupo embalaje : III Etiquetas : 3

14.5 Peligros para el medio ambiente

ADR

Peligrosas ambientalmente : no

RID

Peligrosas ambientalmente : no

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

AmphiSilan Putzfestiger

Versión 1.0 Fecha de revisión 19.11.2012 Fecha de impresión 19.11.2012

IMDG

Contaminante marino : no

IATA

Peligrosas ambientalmente : no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Esta información no está disponible.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

Observaciones : Esta información no está disponible.

15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

el VbF

Clasificación de riesgo según : Punto de inflamación 21 °C a 55 °C, no miscible en el agua a

15 °C

Clase de contaminante del

agua (Alemania)

: 1: contamina ligeramente el agua

Código de producto para color y lacas / Código Gis : M-GF02 (Alemania)

Otros regulaciones : Tomar nota de la Directiva 94/33/CEE sobre la protección

> laboral de los jovenes., Tomar nota de la Directiva 92/85/CEE sobre la seguridad y la salud de las mujeres embarazadas en

el trabaio.

15.2 Evaluación de la seguridad química

Esta información no está disponible.

16. Otra información

El texto completo de las frases-R referidas en los puntos 2 y 3

R10

R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de

grietas en la piel.

Texto íntegro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2 y 3.

H226 Líquidos y vapores inflamables.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente

de acuerdo el Reglamento (CE) No. 1907/2006

AmphiSilan Putzfestiger

Versión 1.0

Fecha de revisión 19.11.2012

Fecha de impresión 19.11.2012

como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

REACH y GHS/CLP Información

Vamos a realizar debidamente los cambios de los reglamentos legales implementados por la REACH (CE no. 1907/2006) y el reglamento de la GHS, es decir de la CLP (CE no. 1272/2008) según nuestro compromiso legal. Estaremos actualizando y adaptando nuestras hojas de datos de seguridad según las informaciones provenientes de nuestros presuministradores. Como siempre, le estaremos informando sobre dichas adaptaciones.

En referencia a los reglamentos de la REACH queremos indicarle que como usuarios intermedios no efectuamos registros propios, sino que dependemos de las informaciones provenientes de nuestros presuministradores. Inmediatamente éstos estén disponibles, actualizaremos nuestras hojas de datos de seguridad. Eso puede ser dentro del periodo de transición del 01.12.2010 hasta el 01.06.2018, según el plazo de registro para las materias contenidas.

Para la adaptación de las hojas de datos de seguridad a los reglamentos de la GHS, es decir de la CLP existe para mezclas, o sea para preparaciones, un plazo de transición hasta el 01.06.2015. Vamos a realizar dichas adaptaciones dentro de este plazo, inmediatamente recibamos las pertinentes informaciones de nuestros presuministradores.