



**lo arregla todo**

Avda. Carrilet, 293-299  
08907 L'Hospitalet de Llobregat

## **HOJA TÉCNICA** **REPARADOR DE PINCHAZOS**

### **COMPOSICION**

Adhesivo de caucho natural en disolución.

### **DESCRIPCION**

Repara los pinchazos de neumáticos provistos de cámara con extrema simplicidad, rapidez y seguridad.

### **CARACTERISTICAS TECNICAS**

Aspecto:	Producto homogéneo
Color:	Caramelo
Densidad:	1´410 + 0´015 gr/cc a 25º C
Viscosidad:	5700 + 1000 cps. Brookfield LVT aguja 4 a 60 rpm. a 25º C.
Adherencia:	Excelente sobre los materiales indicados

### **APLICACIONES**

- Desarrollado para ser utilizado como líquido vulcanizante para reparación de cámaras de neumáticos de bicicletas, automóviles, tractores, etc.
- Puede ser utilizado tanto en el sector de bricolage, como en el profesional.
- Producto no inflamable. Almacenar en lugar fresco y seco.

**DATOS PARA EL ETIQUETADO**

Pictogramas obligatorios:

**Xn** Nocivo

Sustancias cuyo nombre debe figurar en la etiqueta:

Hidrocarburo clorado y tricloroetileno.

Frases obligatorias:

**ATENCION**

\* Frases de riesgo

**R 20/22** Nocivo por inhalación y por ingestión

\* Frases de consejo de prudencia

<b>S 2</b>	Manténgase fuera del alcance de los niños
<b>S 24</b>	Evítese el contacto con la piel
<b>S 51</b>	Usese únicamente en lugares bien ventilados.

**PRESENTACION**

Tubo 5 grs.

1 Parche ovalado

3 Parches redondos