

<b>Ficha de datos de seguridad</b>			
<b>COLLAK R-7766</b>			
Fecha de revisión: 26/2/2009	Fecha impresión: 20/10/2010	Versión 3.0	<b>Página 1 de 7</b>

## **1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O EL PREPARADO Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA.**

### **1.1 Identificación de la sustancia o el preparado.**

Nombre: R-7766

### **1.2 Uso de la sustancia o del preparado.**

Adhesivo

### **1.3 Identificación de la empresa.**

Empresa: COLLAK, S.A.  
Dirección: C/ FRANCIA Nº 3 - POL. LLERONA  
Población: 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS  
Provincia: BARCELONA  
Teléfono: 93 849 44 33  
Fax: 93 849 22 77  
E-mail: collak@collak.com

### **1.4 Teléfono de urgencias:** (Solo disponible en horario de oficina)

## **2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.**

Fácilmente inflamable.  
Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.  
Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.  
La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.  
Irrita los ojos y la piel.  
Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

## **3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES.**

Sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE:

<i>nº índice</i>	<i>nº CAS</i>	<i>nº CE</i>	<i>nº registro</i>	<i>Nombre</i>	<i>Concentración</i>	<i>Símbolos</i>	<i>Frases R *</i>
	9010-98-4			Polímero de cloropreno	1 - 9.99 %	Xi	R43
	9010-98-4			Polímero de neopreno	1 - 9.99 %	Xi	R43
606010007	108-94-1	203-631-1		Ciclohexanona	2.5 - 24.99 %	Xn	R10 R20
	92045-53-9	295-434-2		Heptano	2.5 - 9.99 %	F Xi Xn N	R11 R38 R65 R67 R50/53
	64742-49-0	265-151-9		Isohexano	2.5 - 24.99 %	F Xn N	R11 R38 R65 R67 R51/53
606-002-00-3	78-93-3	201-159-0		butanona/ metiletilcetona	10 - 19.99 %	F Xi	R11 R36 R66 R67
607-022-00-5	141-78-6	205-500-4		acetato de etilo	2.5 - 14.99 %	F Xi	R11 R36 R66 R67

<b>Ficha de datos de seguridad</b>			
<b>COLLAK R-7766</b>			
Fecha de revisión: 26/2/2009	Fecha impresión: 20/10/2010	Versión 3.0	<b>Página 2 de 7</b>

Mezcla de disolventes orgánicos	20 - 24.99 %	N Xi Xn	R51/53 R67 R38 R65
---------------------------------	--------------	---------	-----------------------

\* El texto completo de las frases R se detalla en el apartado 16 de esta Ficha de Seguridad.

#### **4. PRIMEROS AUXILIOS.**

En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentre inconscientes.

##### **Inhalación.**

Situarse al accidentado al aire libre, mantenerle caliente y en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

##### **Contacto con los ojos.**

En caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica.

##### **Contacto con la piel.**

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. **NUNCA** utilizar disolventes o diluyentes.

##### **Ingestión.**

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención médica. Mantenerle en reposo. **NUNCA** provocar el vómito.

#### **5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.**

##### **Medios de extinción recomendados.**

Polvo extintor o CO<sub>2</sub>. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar para la extinción chorro directo de agua.

##### **Riesgos especiales.**

El fuego puede producir un espeso humo negro. Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.

##### **Equipo de protección contra incendios.**

Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.

##### **Otras recomendaciones.**

Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o cursos de agua.

#### **6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.**

##### **Precauciones individuales.**

Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No fumar. Evitar respirar los vapores. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8.

<b>Ficha de datos de seguridad</b>			
<b>COLLAK R-7766</b>			
Fecha de revisión: 26/2/2009	Fecha impresión: 20/10/2010	Versión 3.0	<b>Página 3 de 7</b>

**Métodos de limpieza.**

Recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas...). Verter el producto y el absorbente en un contenedor adecuado. La zona contaminada debe limpiarse inmediatamente con un descontaminante adecuado. Echar el descontaminante a los restos y dejarlo durante varios días hasta que no se produzca reacción, en un envase sin cerrar. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.

**Precauciones para la protección del medio ambiente.**

Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.

**7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.**

**7.1 Manipulación.**

Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. Evitar la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivas; evitar concentraciones del vapor superiores a los límites de exposición durante el trabajo. El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se hayan eliminado toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico ha de estar protegido según las normas adecuadas.

El preparado puede cargarse electrostáticamente: utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto. Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestáticos, y los suelos deben ser conductores.

Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearan herramientas que puedan producir chispas.

Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y ojos. Evitar la inhalación de vapor y las nieblas que se producen durante el pulverizado.

Para la protección personal, ver epígrafe 8. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión.

En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

**7.2 Almacenamiento.**

Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 35° C, en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos. No fumar. Evitar la entrada a personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

**7.3 Usos específicos.**

Uso general en la industria

<b>Ficha de datos de seguridad</b>			
<b>COLLAK R-7766</b>			
Fecha de revisión: 26/2/2009	Fecha impresión: 20/10/2010	Versión 3.0	<b>Página 4 de 7</b>

## **8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.**

### **8.1 Límites de exposición.**

Límite de exposición durante el trabajo para:

Nombre	VLA-ED *		VLA-EC *	
	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>
Ciclohexanona	10	40.8	20	81.6
butanona/ metiletilcetona	200	600	300	900
acetato de etilo	400	1460		

\* Según la lista de Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) para el año 2007.

### **8.2 Controles de la exposición**

Medidas de orden técnico: proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema general de extracción. Si esto no fuese suficiente para mantener las concentraciones de partículas y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración adecuado.

Protección respiratoria: personal en trabajos de pulverizado : equipo respiratorio con suministro de aire. Resto de operaciones: en zonas bien ventiladas, los equipos respiratorios con suministro de aire pueden reemplazarse por una mascarilla formada por una combinación de un filtro de carbón activo y otro de partículas.

Protección de las manos: para los contactos prolongados o repetidos utilizar guantes del tipo alcohol polivinílico o goma de nitrilo. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas, dichas cremas no deben aplicarse **NUNCA** una vez que la exposición se haya producido.

Protección de los ojos: utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos. Instalar lavajos de emergencia en las proximidades de la zona de utilización.

Protección de la piel: el personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas temperaturas. Debe lavarse todas las partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado.

## **9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.**

### **9.1 Información general.**

Aspecto: Líquido espeso de color amarillento  
 Olor: Característico a cetonas e hidrocarburos

<b>Ficha de datos de seguridad</b>			
<b>COLLAK R-7766</b>			
Fecha de revisión: 26/2/2009	Fecha impresión: 20/10/2010	Versión 3.0	<b>Página 5 de 7</b>

**9.2. Información importante en relación con la salud, la seguridad y el medio ambiente.**

pH: Sin determinar  
Punto/intervalo de ebullición: 56 °C  
Punto de inflamación: -2 °C  
Inflamabilidad (sólido, gas): Fácilmente inflamable  
Propiedades explosivas: Las mezclas vapor/aire son explosivas  
Propiedades comburentes: No aplicable  
Presión de vapor: Sin determinar  
Densidad relativa: 0,8-0,9 gr/cm3  
Solubilidad  
    Hidrosolubilidad: Parcialmente soluble  
    Liposolubilidad: En prácticamente todos los disolventes orgánicos  
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua): Sin determinar  
Viscosidad: 110 seg Copa Ford nº8 a 20°C  
Densidad de vapor: Sin determinar  
Velocidad de evaporación: Sin determinar

**10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.**

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).  
En caso de incendio se pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno.  
Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.

**11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.**

No existen datos disponibles ensayados del preparado. La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia.  
El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel.  
Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños reversibles

**12. INFORMACIONES ECOLÓGICAS.**

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.  
Evitar la penetración en el terreno. Evitar la emisión de disolventes a la atmósfera.

**13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN.**

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

**14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.**

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar y las ICAO/IATA para transporte aéreo.

<b>Ficha de datos de seguridad</b>			
<b>COLLAK R-7766</b>			
Fecha de revisión: 26/2/2009	Fecha impresión: 20/10/2010	Versión 3.0	<b>Página 6 de 7</b>

Modo de transporte

**14.1 Tierra:** Transporte por carretera: ADR 2007, Transporte por ferrocarril: RID

nº ONU: 1133    Clase: 3    Grupo de embalaje: III  
Etiquetas: 3    Número de peligro: 30

Documentación de transporte: Carta de porte e Instrucciones escritas

**14.2 Mar:** Transporte por barco: IMDG 33-06

nº ONU: 1133    Clase: 3  
Grupo de embalaje: III    Etiquetas: 3  
FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): F-E,S-D  
Contaminante marino (PP – Contaminante fuerte del mar, P – Contaminante del mar):

Documentación de transporte: Conocimiento de embarque

**14.3 Aire:** Transporte en avión: IATA/ICAO

nº ONU: 1133    Clase: 3    Grupo de embalaje: III  
Etiquetas: 3

Documento de transporte: Conocimiento aéreo

**15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.**

Símbolos



Fácilmente inflamable



Nocivo



Peligroso para el medio ambiente

Frases R:

R11	Fácilmente inflamable.
R43	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R65	Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
R67	La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
R36/38	Irrita los ojos y la piel.
R51/53	Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Frases S:

S2	Manténgase fuera del alcance de los niños.
S16	Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
S24	Evítese el contacto con la piel.

<b>Ficha de datos de seguridad</b>			
<b>COLLAK R-7766</b>			
Fecha de revisión: 26/2/2009	Fecha impresión: 20/10/2010	Versión 3.0	<b>Página 7 de 7</b>

- S37 Úsense guantes adecuados.  
S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.  
S51 Úsense únicamente en lugares bien ventilados.  
S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

Contiene:

- Polímero de cloropreno
- Polímero de neopreno
- Isohexano
- Mezcla de disolventes orgánicos

## **16. OTRAS INFORMACIONES.**

Texto completo de las frases R que aparecen en el epígrafe 3:

- R10 Inflamable.  
R11 Fácilmente inflamable.  
R20 Nocivo por inhalación.  
R36 Irrita los ojos.  
R38 Irrita la piel.  
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.  
R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.  
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.  
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (CE) nº 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) nº 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) nº 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión.

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Preparado está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.