



## NURAL 2

Hoja de Datos técnicos  
Versión: 12/03/2003

---

### Esmalte reparador de cerámica.

---

#### Tipo de adhesivo:

**Pattex Nural 2** es un esmalte blanco con resina acrílica en base disolvente, de fácil aplicación para reparar pequeños desconchados, golpes y rozaduras, en superficies esmaltadas y cerámicas.

#### Campo de aplicación:

**Pattex Nural 2** Se adhiere a porcelana, cerámica y sanitarios (superf. vitrificadas). Idóneo para reparar superficies esmaltadas y cerámicas como -electrodomésticos, neveras, lavadoras-, bañeras, lavabos, armarios esmaltados, vajillas y porcelanas. **Pattex Nural 2** mantiene permanentemente el color blanco, resiste al agua caliente, a la temperatura y a los productos de limpieza.

#### Características de empleo:

##### - Modo de empleo:

1. Las superficie rayada, desportillada o gastada debe estar seca y limpia de polvo y grasa. Para ello pueden limpiarse con alcohol o acetona.
2. Aplicar una capa fina y uniforme de Pattex Nural 2 con el pincel aplicador. Evitar que el pincel esté saturado de producto antes de hacer la aplicación.
3. El producto estará seco al tacto en unos 10 minutos. Puede corregirse la aplicación durante este tiempo. Se recomienda dejarlo secar durante 2 horas si se ha de aplicar una segunda capa.
4. Para conseguir la máxima dureza dejarlo secar durante 24h.
5. Cerrar bien el frasco después de usarlo y guardar en lugar fresco y seco.

##### - Peso específico:

1,08 g/ml

- **Tiempo de secado:** Seco al tacto en 10 minutos.

- **Tiempo de endurecimiento:** Se alcanza la máxima dureza a las 24h.

**Propiedades del producto endurecido:**

- **Color:** Blanco.

- **Resistencia:** Resiste al agua caliente, la temperatura y los productos de limpieza.

**Consejos prácticos:**

- En aplicaciones en vertical se recomienda aplicar el producto de arriba abajo.
- En reparaciones profundas se recomienda dar una segunda capa. En este caso esperar al menos dos horas.
- Para eliminar cualquier exceso de producto utilice un disolvente como acetona o quitaesmalte de uñas.
- No aplicar directamente sobre superficies calientes, placas eléctricas u otras fuentes de calor.

**Presentación:** Envase de 20 ml.

**Condiciones de almacenamiento:** El producto debe ser almacenado entre 10 °C y 25 °C.

**Plazo de validez:** El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 1 año. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

**Importante**

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA, S.A.  
C/crega 485  
08025 Barcelona  
Telf. (+34) 93.290.40.00  
Fax. (+34) 93.290.47.78