



Metylan Cola Cenefas

Hoja de Datos técnicos

Versión: 24/03/2000

Fácil aplicación

Naturaleza del producto:	Dispersión acuosa de copolímero de acetato de vinilo
Campo de aplicación:	Encolado de cenefas y reparaciones de papel pintado
Características de empleo:	
- Preparación del soporte:	- El soporte debe estar liso, limpio de polvo y grasa y seco - Si se ha empapelado esperar 24 h antes de pegar encima la cenefa
- Aplicación de la cola y la cenefa:	- Prehumedecer con una esponja la cenefa - Presionar suavemente el envase y aplicar una capa uniforme con ayuda del cepillo aplicador - Pegar la cenefa uniformemente a la pared o al papel evitando la formación de arrugas y burbujas
- Tiempo de aplicación:	15 minutos en condiciones de temperatura y humedad normales
- Tiempo de curado:	Depende del sustrato, del tipo de cenefa y de las condiciones ambientales
Propiedades del producto:	
- Aspecto del producto:	Líquido blanco
- Otras propiedades:	- Resiste hasta 70 °C - Contiene fungicida - No contiene disolventes orgánicos y no es inflamable

- Recomendaciones:**
- Para uso interior exclusivamente
 - No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C
 - No utilizar en ambientes húmedos
- Rendimiento:**
- Aprox. 150 m² de **cenefa**
15 m de **cenefa** de 10 cm de ancho
12 m de **cenefa** de 13 cm de ancho
8 m de **cenefa** por 18 cm de ancho
- Almacenamiento:** Proteger de las heladas
- Presentación:** Botella de plástico con cepillo aplicador y 250 g de producto

Importante

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL ADHESIVOS
Córcega, 486
08025 Barcelona
Telf. (+34) 93.290.40.00
Fax. (+34) 93.290.47.78