

LIMPIADOR ANTI-MOHO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Limpiador Anti-Moho 500 ml es un líquido a base de fungicidas de amplio espectro. Es particularmente eficaz y duradero, ya que se reactiva cada vez que llueve.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

Tratamiento curativo y preventivo.
Acción duradera gracias a la buena remanencia de los compuestos activos, que quedan perfectamente fijados sobre los soportes.
Aplicado antes de la pintura, sana y esteriliza de forma duradera los soportes, evitando el desconchado de las pinturas exteriores.
Puede aplicarse sobre soportes húmedos.
Excelente eficacia y amplio espectro de actividad que destruye la mayor parte de microorganismos comunes (bacterias, hongos, levaduras y algas).

Tipo de producto

Líquido Incoloro, base agua.

Tamaño y formato envase Botella de plástico de 500 ml

Uso y aplicación

Alabastine® Limpiador Anti-Moho se aplica en exteriores e interiores para sanear todos los soportes de la construcción: fachadas, monumentos, tejados, suelos, etc. y todo tipo de materiales: revocos de cemento, hormigón, yeso, piedras, ladrillos, materiales de paramentos, tejas y embaldosado.

DATOS TÉCNICOS

- Rendimiento 0,5l: 2,5 m² aprox., en función de la porosidad del soporte.
- Densidad media: 1,00
- Extracto seco en peso: 3.4%
- Extracto seco en volumen: 2.9%
- Tiempo de secado: variable, según soporte y cantidad aplicada
- Tiempo de repintado: 24h

CONSEJOS GENERALES DE APLICACIÓN

Preparación

Antes de aplicar **Alabastine® Limpiador Anti-Moho 500 ml** sobre soportes que presentan fuertes espesores de algas y/o mohos, es preciso efectuar un raspado y cepillado a fondo previo a la

aplicación del producto, con el fin de eliminar el exceso de estos microorganismos.

Herramientas

Brocha, rodillo, pistola o pulverizador.
Se recomienda preferentemente su aplicación por pulverizador.

Aplicación

Agitar antes de su empleo.
El producto está listo para su uso. NO DILUIR.
Después de su aplicación, es aconsejable dejar actuar al producto durante 4-6 días, hasta observarse que los líquenes o mohos han desaparecido.
Si es preciso, cepillar los residuos.
No aclarar.
En caso de especies muy resistentes, puede ser necesario repetir la aplicación.

Después de su aplicación

Tratamiento preventivo:
Una vez aplicado el producto, la superficie puede ser repintada a las 24h.
Cepillar el soporte antes de la aplicación de la pintura con el fin de eliminar todo rastro de microorganismos destruidos.
Tratamiento curativo: Es aconsejable dejar actuar al producto durante 4-6 días, hasta observarse que los líquenes o mohos han desaparecido.
(Ver apartado "Aplicación").

Acabado

Invisible, una vez seco.

Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas con agua después de su uso.

Almacenamiento

Conservar el recipiente debidamente cerrado en lugar fresco y bien ventilado. Evitar temperaturas extremas.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Frases de Seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S62 En caso de ingestión, no provocar el vómito.
Acudir inmediatamente a un médico y mostrar la etiqueta o envase del producto.

Frases de Riesgo

No existen.

Referencias:

500ml	678045047
-------	-----------

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.