



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Pintura Anti-Condensación es una pintura blanca mate, que resuelve el problema de la condensación, evitando los problemas que esta genera tales como desconchados, moho, malos olores, etc.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

Alta resistencia a la humedad.
Aislante térmico muy efectivo, gracias a sus microesferas de vidrio, anulando el efecto de "pared Fría", responsable de la condensación del aire.
Excelente poder cubriente.
Excelente blancura.
Lavable. Secado rápido.

Tipo de producto

Pintura, base agua.

Tamaño y formato envase Envase metálico de 750 ml y 4l

Uso

Alabastine® Pintura Anti-Condensación Se aplica en interiores, sobre cualquier superficie mural tradicional.

DATOS TÉCNICOS

- Rendimiento 750 ml: 7,5 m², según la absorción de la superficie.
- Rendimiento 4l: 8 - 10 m², según la absorción de la superficie.
- Densidad media: 1.4 aprox.
- Extracto seco en peso: 50%
- Extracto seco en volumen: 57.32%
- Tiempo de secado: 4 h a 20°C
- Tiempo de repintado: 8 h a 20°C

CONSEJOS GENERALES DE APLICACIÓN

Preparación

Antes de aplicar **Alabastine® Pintura Anti-Condensación** sobre cualquier superficie, esta debe estar limpia, saneada, seca y libre de residuos. Proceder a arrancar el papel pintado y eliminar cualquier resto de pintura mediante cepillado o raspado. Limpiar posibles restos de moho con **Alabastine® Limpiador Anti-Moho** y aclarar bien.

Es recomendable tratar previamente las superficies metálicas oxidadas con algún producto de la línea **Hammerite®**.

Herramientas

Brocha o rodillo.

Aplicación

El producto está listo para su uso. NO DILUIR.
Es recomendable la aplicación con brocha o rodillo de pelo corto.
Es necesario aplicar dos capas espesas cruzadas. La eficacia de las propiedades como aislante térmico de este producto dependerá del grosor final de la capa.
Acabado blanco mate. Si es preciso, es posible tintar el producto al 3% máximo, con colorantes universales.

Después de su aplicación No es recomendable cubrir **Alabastine® Pintura Anti-Condensación** con otro producto, pues ello limitaría su eficacia.

**Acabado
Limpieza de
las herramientas**

Blanco mate.
Limpiar las herramientas con agua después de su uso.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Frases de Seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S46 En caso de ingestión, acudir inmediatamente a un médico y mostrarle la etiqueta o envase del producto.

Frases de Riesgo

No existen.

Almacenamiento

Mantener al abrigo de las heladas y proteger de la irradiación solar directa.

Contenido en COV:

Valor límite de la UE para este producto (cat A/a): 75 g/l (2007), 30 g/l (2010). Contenido max. en COV para el producto listo para su uso: 30g/l.

Referencias: Para obtener el código EAN...

Bote 750 ml Bote 4l
Alabastine® Pintura Anti-Condensación 045078 045085

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter genera. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias:

750ml	678045078
400ml	678045085