

# TRATAMIENTO ANTI-SALITRE



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Alabastine® Tratamiento Anti-Salitre** es una solución incolora a base de resinas sintéticas que evita la afloración de salitre en materiales porosos.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

### Propiedades

Evita la formación de mohos, salitre y eflorescencias. Impermeabiliza los materiales y actúa en profundidad aportando una protección de larga duración.

No deja película en la superficie.

Al impermeabilizar los materiales, los convierte en autolavables con cada lluvia y evita las grietas por congelación.

El acabado es microporoso y por ello facilita el secado progresivo de las zonas húmedas.

Mejora la adherencia y duración de las pinturas anti-humedad o de acabado y de los papeles pintados.

### Tipo de producto

Solución incolora, base disolvente.

**Tamaño y formato envase** Envase metálico de 750 ml y 4l

### Uso

**Alabastine® Tratamiento Anti-Salitre** se aplica en interiores y exteriores para hidrofugar todos los materiales y las superficies porosas, no agrietadas, evitando así la aparición de salitre y el ampollado posterior de la pintura. Asimismo, evita la pérdida de adherencia de los papeles pintados. Aplicar el producto de forma extensa, más allá del área afectada, para evitar de ese modo toda desaparición del fenómeno en superficies adyacentes.

### Aplicación en

Fachadas de cemento

Obras en hormigón encofrado y hormigones estructurales.

Piedras naturales o reconstituidas.

Ladrillos y materiales de paramentos.

### Atención

Su aplicación sobre superficies no porosas puede propiciar la formación de rubrillos o manchas de difícil eliminación.

## DATOS TÉCNICOS

- Rendimiento 750 ml: 3,5 – 4,4 m<sup>2</sup>. según la porosidad del soporte.

- Rendimiento 4l: 20 – 24 m<sup>2</sup>, según la porosidad del soporte
- Densidad media: 0,77
- Extracto seco en peso: 7,3%
- Extracto seco en volumen: 7,6%
- Tiempo de secado: 12h
- Tiempo de repintado: 24 h

## CONSEJOS GENERALES DE APLICACIÓN

<b>Preparación</b>	Antes de aplicar <b>Alabastine® Tratamiento Anti-Salitre</b> conviene limpiar la zona a tratar de forma extensa, abarcando la superficie sana adyacente. Eliminar las partículas desprendidas y posibles residuos de papeles pintados y pintura. Eliminar por cepillado posibles restos de salitre, mohos y otras sales blanquecinas. Es recomendable realizar una limpieza superficial al agua ácida (10%). Aclarar y dejar secar durante varios días.
<b>Herramientas</b>	Brocha, rodillo, pistola o pulverizador.
<b>Aplicación</b>	El producto está listo para su uso. NO DILUIR. Agitar bien antes de usar. Aplicar a brocha o rodillo una capa generosa hasta conseguir la saturación del soporte.
<b>Atención</b>	Evitar saturar el soporte con un exceso de producto, lo que propiciaría la formación de una película brillante en la superficie y dificultaría la adherencia en el caso de un repintado posterior.
<b>Después de su aplicación</b>	Una vez pasadas las 24h del tiempo de secado, la superficie tratada puede ser posteriormente recubierta por pinturas o papel pintado.
<b>Acabado</b>	Incoloro
<b>Limpieza de las herramientas</b>	Limpiar las herramientas y salpicaduras con aguarrás, mientras aún están frescas.

## INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

### Frases de Seguridad

- S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S 23 No inhalar los vapores.
- S 24 Evitar el contacto con la piel.
- S 46 En caso de ingestión, acudir inmediatamente a un médico y mostrarle la etiqueta o envase del producto.
- S 51 Utilizar únicamente en lugares bien ventilados.

S 62 En caso de ingestión, no provocar el vómito. Acudir inmediatamente a un médico y mostrar la etiqueta o envase del producto.

**Frases de Riesgo**

R 10 Inflamable  
R 65 Nocivo: si se ingiere puede provocar daño pulmonar.  
R 66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

**Almacenamiento**

Conservar el recipiente debidamente cerrado en lugar fresco y bien ventilado.

**Referencias:** Para obtener el código EAN...

**Bote 750 ml Bote 4l**

**Alabastine® Tratamiento Anti-Salitre** 045054 045061

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.

750ml	678045054
400ml	678045061