

Pintura Antimanchas (Lata 1L)



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Pintura Antimanchas cubre definitivamente una gran variedad de manchas (nicotina, hollín, óxido, grasa, bolígrafo y carmín).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Cubre manchas definitivamente
- Tiempo de secado: 2-3 horas (listo para pintar tras 12h).
- Color: blanco
- Repintable con todas tipos pinturas.

Tamaño y formato envase

Lata metálica de 1 litro.

Uso

- Uso en interior en techos y paredes.
- Indicado para superficies de yeso, cemento, piedra y mampostería. También indicado para numerosos tipos de placas, como las de yeso y madera.

DATOS TÉCNICOS

- Pintura a base de resina termoplástica acrílica con disolvente de hidrocarburo alifático de gran opacidad.
- Tiempo de secado: 2-3 horas (Listo para pintar tras 12 h)
- Temperatura mínima para usar: 5°C
- Color: blanco
- Rendimiento: 7-9 m²/l
- Densidad: 1,45 g/cm³.
- Contenido sólido: 72%
- Contenido COV: 562g/l
- COV category-Directive 2004/42/EC- : A/g

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

Asegurar que la superficie esté limpia, seca y sin partículas sueltas. Asegurar que el suelo y muebles de la habitación estén cubiertos y protegidos. Remover bien el producto antes de usar.

Herramientas

Brocha o rodillo.

Aplicación

Se pueden aplicar una o dos capas dejando el tiempo necesario de secado entre cada aplicación.

Tras el secado es posible pintar tanto con pinturas al óleo como al agua o dejar la superficie sin pintar.

Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas con alcohol.

Almacenamiento

Mantener el envase bien cerrado y en lugar fresco.

Líneas de riesgo

R10 Inflamable

R51 Tóxico para los organismos acuático, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Líneas de seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas – No fumar.

S23 No respirar los vapores.

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón o un limpiador apropiado.

S39 Úsese protección para los ojos/la cara

S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

En interior mantener siempre las ventanas y puertas totalmente abiertas durante la aplicación y secado.

S61 Evitese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

Lata 1 litro
678040639

