



Masilla de Alisar Secado Rápido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Masilla de Alisar Secado Rápido para nivelar y alisar las superficies de interior dejándolas listas para pintar o empapelar.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tipo de producto Polvo blanco basado en yeso.

Propiedades

- Fácil de mezclar, buena adherencia.
- No se reduce ni se agrieta. No se descuelga.
- Fácil de lijar.
- Seca rápido: a las 3 horas, puede pintarse o aplicarse papel.
- Color: blanco.

Tamaño y formato envase Carton 1 Kg, Saco 5 Kg.

Uso

- Recomendado para nivelar y alisar techos y paredes de interior de: yeso, cemento, hormigón, pintura vieja lijada, ladrillos y madera.
- Suprime las rayas, deformaciones y micro-grietas.
- Uso interior, no es resistente al agua.
- No aplicar sobre vidrio, metal ó plástico.

DATOS TÉCNICOS

- Máximo grosor capa: 3mm.
- Tiempo de trabajo: 1 hora.
- Tiempo de fijado: 2 horas.
- Tiempo de secado: 3 horas.
- Ratio de mezclado: 3 partes de volumen de polvo por 2 parte de agua.
- Máximo tamaño de partículas: 100µm.

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación La superficie debe estar seca y limpia de polvo y de partículas sueltas antes de la aplicación. Las superficies absorbentes deben mojarse o aplicarles un fondo.

Herramientas Espátula ancha para alisar.
Papel de lija, cepillo de lijar o lijadora eléctrico.

Mezcla Siempre añadir el polvo al agua e ir mezclando hasta que se consiga la masilla.

Aplicación

Extender **Alabastine® Masilla de Alisar Rápida** en la superficie.

Alisar verticalmente con la espátula para eliminar el excedente de masilla.

La mezcla se puede usar durante 1 hora y será fijada después de 2 horas.

Después de 3 horas la superficie está lista para pintar o empapelar.

Una vez fijada, la superficie se puede raspar o lijar hasta que esté regular y lisa.

Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso.

Almacenamiento

Cerrar el envase después de su utilización y almacenar en un lugar seco.

Líneas de seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S22 No respirar el polvo.

S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

Referencias:

Carton 1 Kg	Saco 5 Kg
678040110	678040141

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.