

Pasta de Alisar Secado Rápido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Pasta de Alisar Secado Rápido para nivelar y alisar las superficies de interior dejándolas listas para pintar o empapelar en 2 horas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Muy fácil de cubrir, no se nota una vez repintada.
- Listo para pintar en 2 horas.
- Fácil de lijar, sin gotear.
- Color: blanco

Tipo de producto

Pasta blanca de alisar, lista para usar.

Tamaño y formato envase

Bote 1kg.

Uso

- Recomendado para nivelar y alisar techos y paredes de interior de: yeso, cemento, hormigón, pintura vieja lijada, ladrillos y madera
- No aplicar sobre vidrio, metal o plástico.
- Uso interior y exterior.
- Suprime las rayas, deformaciones y micro-grietas.

DATOS TÉCNICOS

- Pasta basado en una emulsión de polímero.
- Grosor máximo por capa: 1mm.
- Tiempo de secado: 1 hora.
- Temperatura mínima para usar: 5°C
- Densidad: 1,75g/cm³.
- Contenido sólidos: 79%.
- Máximo tamaño de partículas: 40µm.
- Fuerza de adhesión a la madera: 320N/cm².

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

Asegurarse que que existan rellenarlos con **Alabastine® Rápido** antes.

tacos y clavos.

Eliminar todas las partículas sueltas y polvo. la superficie está limpia y seca. En el caso grietas o agujeros se recomienda **Masilla de Relleno Secado**

Es necesario aplicar un fondo base aceite en

Herramientas

eléctrico.

durante su

Raspador y cepillo para preparar.

Espátula para aplicar.

Papel de lija, cepillo de lijar o lijadora

Limpiar las herramientas frecuentemente utilización.

Aplicación

tubo a la superficie firmemente y extender uniformemente el producto cruzando las pasadas. Alisar verticalmente con la espátula para eliminar el excedente de masilla. Trabajar por capas de 1 a 2mm de grosor máximo. Entre mano y mano dejar secar.

Aplicar directamente el producto desde el tubo a la superficie firmemente y extender cruzando las pasadas. Alisar para eliminar el excedente de masilla. Trabajar por capas de 1 a 2mm de grosor máximo. Entre mano y mano dejar secar.

Limpieza de las herramientas después de su

Limpiar las herramientas con agua caliente uso.

Almacenamiento

Proteger de las

Líneas de seguridad.

Tapar el envase después de ser utilizado. heladas.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S22 No respirar el polvo.

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

Referencia:

Bote 1Kg
678040288

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.