

Masilla para madera



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Masilla para Madera está especialmente desarrollada para reparaciones en madera de muebles, marcos y puertas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Rellena imperfecciones hasta una profundidad de 1 cm.
- Base agua y resistente al agua.
- Se puede usar interior y exterior.
- Queda flexible.
- Fuerte adherencia a la madera.

Tipo de producto Pasta de relleno para madera, lista para usar.

Tamaños de envases Tubo 330g.

Uso

- Se aconseja para reparar todo tipo de madera interior y exterior.
- No se aconseja utilizar debajo del agua o en áreas húmedas permanentemente (ejemplo: para reparar barcos).
- Repintable con todo tipo de pintura.

DATOS TÉCNICOS

- Grosor máximo por capa: 1 cm.
- Base agua
- Tiempo secado: aproximadamente 2 horas para una capa delgada (2mm).
- Densidad: 1,50g/cm³
- Contenido sólidos: 87%.
- Contenido COV: 1g/L.
- Máximo tamaño de partículas: 200µm.
- Temperatura mínima para usar: 5°C

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

Asegúrese que las superficies están limpias, secas y sin partículas sueltas y están estructuralmente sanas. Para conseguir buenos resultados en exterior donde la madera está sustancialmente deteriorada usar primero un endurecedor de madera antes de aplicar la **Alabastine® Masilla para Madera**.

Herramientas

Espátula. Utilizar exclusivamente herramientas limpias.

Aplicación Puede aplicarse con herramientas limpias o directamente con el tubo. Presionar bien la pasta dentro del sitio a reparar y después alisar con un cuchillo y conseguir que la superficie elimine el agua sobrante.

Tiempo de Secado El secado se produce por evaporación. Las capas finas se secan en aproximadamente 2 horas.

Limpieza de las herramientas Limpiar las herramientas en agua caliente inmediatamente después del uso.

Después de la aplicación Una vez está completamente seca puede lijarse para conseguir un acabado liso preparado para la aplicación de un barniz o un protector.

Almacenamiento Tapar después de usar. Es importante eliminar too el aire del envase y cerrarlo bien. Almacenar en un sitio alejado de las heladas.

Líneas de seguridad
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S22 No respirar el polvo.
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

Referencia: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

Tubo 330g
678040202

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter genera. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.