



Pasta para madera

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Pasta para Madera está especialmente desarrollada para pequeñas reparaciones en muebles, marcos, puertas ajustando el color al de la madera.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Rellena imperfecciones hasta una profundidad de 1 cm.
- Se puede mezclar los colores para alcanzar cualquier color.
- Base agua y resistente al agua.
- Se puede usar interior y exterior.
- Queda flexible.
- Fuerte adherencia a la madera.

Tipo de producto
usar.

Pasta de relleno para madera, lista para

Tamaños de envases

Tubos de 75g y 200g.

Tonos de color

En formato de 75g: Pino, Roble, Caoba, Nogal, Castaño, Blanco.
En formato de 200g: Pino, Roble, Caoba, Nogal, Castaño.

Uso

- Se aconseja para reparar todo tipo de madera interior y exterior.
- No se aconseja utilizar debajo del agua o en áreas húmedas permanentemente (ejemplo: para reparar barcos).
- Repintable con todo tipo de pintura.

DATOS TÉCNICOS

- Grosor máximo por capa: 1 cm.
- Base agua.
- Tiempo secado: aproximadamente 2 horas para una capa delgada de 2 mm.
- Densidad: 1,50g/cm³.
- Contenido sólidos: 87%.
- Contenido COV: 1g/L.
- Máximo tamaño de partículas: 200µm.
- Temperatura mínima para usar: 5°C.

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

Asegúrese que las superficies están limpias, secas y sin partículas sueltas y están estructuralmente sanas. Para conseguir buenos resultados en exterior donde la

madera está sustancialmente deteriorada usar primero un endurecedor de madera antes de aplicar la **Alabastine® Pasta para Madera.**

Herramientas

Cuchillo aplicador. Utilizar exclusivamente herramientas limpias.

Aplicación

Puede aplicarse con herramientas limpias o directamente con el tubo. Presionar bien la pasta dentro del sitio a reparar y después alisar con un cuchillo y conseguir que la superficie elimine el agua sobrante.

Tiempo de Secado

El secado se produce por evaporación. Las capas finas (2mm) se secan en aproximadamente 2 horas.

Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas en agua caliente inmediatamente después del uso.

Después de la aplicación

Una vez está completamente seca puede lijarse para conseguir un acabado liso preparado para la aplicación de un barniz o un protector.

Almacenamiento

Tapar después de usar. Es importante eliminar too el aire del envase y cerrarlo bien. Almacenar en un sitio alejado de las heladas.

Líneas de seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S22 No respirar el polvo.

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

Referencias:

Color	75g	200g
Pino	678040295	678040363
Roble	678040301	678040370
Nogal	678040325	-
Blanca	678040349	-

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter genera. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.