



Masilla 1 solo paso

200 y 600ml

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Masilla 1 solo paso lista para usar, rellena en un solo paso grandes agujeros y grietas en yeso, ladrillo, piedra, cemento y poliestireno.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Rellena hasta 5 cm.
- No se precisa de lijar tras de rellenar
- No pierde el volumen tras su secado.
- Uso interior y exterior.

Tipo de producto

Masilla ligera lista para usar.

Tamaño y formato envase

Tubo de 200ml y Bote de 600ml.

Uso

- Indicado para yeso, ladrillo, piedra, cemento y poliestireno.
- Uso interior y exterior. En exterior es necesario aplicar dos capas de pintura.
- No recomendado para superficies inmersas permanentemente en agua o que soportan un alto grado de humedad.
- No sirve para reparar objetos.
- Sólo se puede repintar con pinturas al agua.
- Una vez seco, no perforar (clavo, clavija)

DATOS TÉCNICOS

- Tiempo de secado: 30 minutos y si eran 2 horas agujeros de más de 1 cm de profundidad.
- Temperatura mínima para usar: 5°C
- Relleno ligero de color blanco basado en resina acrílica y esferas huecas de sílica.
- Densidad: 0,41 g/cm³.
- Contenido sólido: 41%
- Máximo tamaño de partículas: 100 µm
- pH : 8.5

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

Asegurar que la superficie esté limpia, seca y sin partículas sueltas. Aplicar un fondo base aceite en tacos y clavos.

Amasar bien el tubo antes de usar. En el formato de bote 600ml remover bien la masilla antes de usar.

Herramientas

Cuchillo de relleno, espátula. Usar sólo herramientas limpias.

Aplicación

Lijar bien la superficie antes de aplicar el producto.

Aplicar el producto directamente del bote o tubo.

Tras la aplicación proteger la zona de la lluvia y de heladas hasta que esté completamente seca.

Tiempo de secado

El secado se produce por evaporación, por lo que el tiempo variará según el espesor del relleno aplicado y de las condiciones meteorológicas. Las capas finas (2mm) se secarán en pocas horas mientras que capas más espesas tardarán 24 horas o más, según el grado de humedad.

Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso.

Almacenamiento

Tapar el envase y conservar en lugar protegido de las heladas.

Líneas de seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Referencias: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

Tubo 200 ml	Bote 600 ml
-	678040561

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.