

# Masilla Flexible



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Alabastine® Masilla Flexible** está indicado especialmente para juntas entre materiales diferentes (por ejemplo: entre un marco de ventana o puerta) que sufren pequeños cambios de temperatura y humedad. Para rellenar estas juntas se necesita una masilla muy flexible, permanentemente elástica que no se agriete.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

### Propiedades

- Permite un sellado flexible en grietas producidas entre superficies de diferentes materiales que tienen movimientos entre ellas.
- Color: blanco.
- Resistente al agua.
- Tiempo de secado: 12 horas.

### Tipo de producto

Pasta flexible, lista para usar.

### Tamaño y formato envase

Tubo 330g.

### Uso

- En cualquier superficie de obra: madera, yeso, hormigón, paredes pintadas, cristal, metal y azulejos esmaltados.
- Se puede usar en lugares humedades.
- Repintable con todo tipo de pintura.
- Exterior e interior.
- Resistente al agua, pero no es adecuado para la inmersión permanente, como en piscinas.

## DATOS TÉCNICOS

- Pasta blanca con base de polímero acrílico.
- Grosor máximo por capa: 5mm.
- Tiempo secado: Secado al tacto 1 hora. Secado completo dentro de 12 horas.
- Resistente al agua.
- Densidad: 1,65g/cm<sup>3</sup>.
- Contenido sólidos: 85%.
- Contenido COV: 24g/L.
- Máximo tamaño de partículas: 200µm.
- pH: 7.0 – 9.0.
- Temperatura mínima para usar: 5°C.

## CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

**Preparación** Amasar muy bien el tubo. Limpiar el polvo, grasa y partículas sueltas y secar.

**Herramientas** Espátula para alisar el producto.

**Aplicación** Aplicar **Alabastine® Masilla Flexible** directamente sobre la grieta a apretando cuidadosamente el tubo e introducir firmemente. Eliminar el exceso de producto sobrante antes de que se seque. Posteriormente, alisar con una espátula humedo. No se puede lijar.  
Los agujeros profundos deben irse cubriendo en capas de 5mm permitiendo el secado entre cada una de las capas.  
Proteger la superficie tratada del agua y las heladas hasta que esté completamente seca.

**Limpieza de las herramientas** Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso.

**Almacenamiento** Tapar el envase después de usar.  
Para una buena conservación una vez abierto el tubo, eliminar todo el aire del envase y cerrarlo bien.  
Proteger de las heladas.

**Líneas de seguridad**  
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.  
S23 No respirar los vapores.  
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

**Referencia:** Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

<b>Tubo 330g</b>
678040196

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales