

Masilla Superficies Texturadas

Tubo 330g



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Masilla Superficies Texturadas para reparar agujeros y grietas en paredes texturadas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Rellena huecos con un acabado texturado.
- Rellena huecos hasta 1 cm.
- Queda flexible, idónea para usar para grietas entre dos tipos de sustratos.
- Uso interior.
- Color: off-white

Tipo de producto

Pasta granulada.

Tamaño y formato envase

Tubo de 330g.

Uso

- Indicado para superficies rugosas y pinturas texturadas.
- No se recomienda usar en lugares permanentemente húmedos
- No es necesario pintar la superficie tras su aplicación si bien acepta todo tipo de pinturas.
- No aplicar sobre vidrio, metal o plástico.
- No aplicar en ambientes con humedad constante.

DATOS TÉCNICOS

- Grosor máximo por capa: 1 cm.
- Tiempo de secado: - Capa exterior: 1 hora
- Parte interna: 12 horas
- Temperatura mínima para usar: 5°C.
- Base polímero blanco acrílico
- Densidad: 1.75 g/cm³
- pH (en agua): 7
- Contenido sólido: 89 %
- Máximo tamaño de partículas: 2 mm.

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

Asegurar que la superficie esté limpia, seca y sin partículas sueltas. Los agujeros y grietas profundas se recomienda que primero se les aplique un relleno adecuado.

Herramientas

Cuchillo de relleno, espátula.

Aplicación

Aplicar el producto directamente del tubo. Presionar bien el producto para rellenar la grieta/agujero y alisar con un cuchillo húmedo. Quitar el producto sobrante antes de que empiece a secarse. Tras el secado la superficie estará lista para otros tratamientos (pintura, etc).

Tiempo de secado

- Capa exterior: 1 hora
- Parte interna: 12 horas

Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso.

Almacenamiento

Tapar el envase y conservar en lugar protegido de las heladas.

Líneas de seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel

Referencias: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078

Tubo 330g
678040578

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.