

Masilla de Relleno Secado Rápido



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Masilla de Relleno Secado Rápido repara fácilmente huecos, grietas y agujeros de interior y exterior de hasta 2 cm proporcionando.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Pasta blanca para reparaciones hasta 2 cm en una sola capa.
- No agrieta, no merma, no encoge.
- Color: blanco
- Repintable con todo tipo de pinturas.
- Interior y exterior.

Tipo de producto

Masilla de relleno, lista para usar.

Tamaño y formato envase

Tubo 330g.

Uso

- Indicado para superficies de yeso y placas de yeso, cemento, hormigón, perpieños, ladrillos y madera.
- No aplicar sobre vidrio, metal o plástico
- Se aconseja no utilizar debajo del agua o en condiciones permanentes de humedad.

DATOS TÉCNICAS

- Grosor máximo por capa: 2 cm.
- Temperatura mínima para usar: 5°C
- Tiempo secado: aproximadamente 2 horas para una capa delgada (2mm).
- Densidad: 1,80g/cm³
- Contenido sólidos: 89,5%
- Máximo tamaño de partículas: 200µm.

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

Asegúrese que las superficies están limpias, secas y sin partículas sueltas y están estructuralmente sanas. Para mejorar la adherencia, mojar la parte a rellenar con una

esponja. Amasar muy bien el tubo antes de usar.

Es necesario aplicar un fondo base aceite en tacos y clavos.

Herramientas

Cuchillo de relleno y una espátula.

Aplicación

Puede aplicarse directamente desde el tubo. Primero hay que cavar la grieta con un raspador, posteriormente se rellena la grieta con **Alabastine® Masilla de Relleno Secado Rápido** y finalmente hay de dejar la superficie bien lisa con movimientos cruzados de la espátula.

En las reparaciones más profundas se recomienda ir aplicando capas de 20mm de grosor, dejando secar entre cada una de las aplicaciones.

Tiempo de Secado

El secado se produce mediante evaporación de manera que el tiempo de secado dependerá del grosor de las capas aplicadas de relleno y de las condiciones climáticas.

Se aconseja dejar secar 1,30horas antes de lijar y transcurridas 2 horas desde su aplicación la superficie se puede pintar o empapelar.

Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso.

Después de la aplicación

Proteger la reparación de la lluvia y la humedad hasta que este completamente seca.

En exterior, aplicar 2 capas de pintura a la superficie una vez tratado.

Almacenamiento

Tapar el envase y almacenar en un lugar protegido de las heladas.

Líneas de seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S22 No respirar el polvo.

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencia: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

Tubo 330g
678040080