



Masilla de Relleno Secado Rápido.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Masilla de Relleno Secado Rápido para reparar fácilmente huecos, grietas y agujeros de interior proporcionando un secado completo en 4 horas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Polvo blanco, base yeso, fácil de mezclar, buena adherencia.
- No se reduce ni se agrieta. No se descuelga.
- Fácil de lijar.
- Seca rápido: con 4 horas, puede pintarse o aplicarse papel.
- Gran poder de relleno, hasta 5cm de profundidad.
- Idóneo para alisar superficies muy irregulares.
- Color: blanco

Tipo de producto

Polvo de relleno.

Tamaño y formato envase

Cartón 500g y 2Kg.
Saco 5Kg.

Uso

- Recomendado para techos y paredes de: yeso, cemento, hormigón, enlucidos, ladrillo y madera.
- Solamente se puede usar en sustratos minerales, que tienen poder de absorción.
- No es resistente al agua.
- Uso interior.
- No aplicar sobre vidrio, metal o plástico.

DATOS TÉCNICOS

- Ratio de mezclado: 2 partes de volumen de polvo por 1 parte de agua.
- Grosor máximo por capa: 5cm.
- Tiempo de trabajo: 1 hora.
- Tiempo de fijado: 60 -120 minutos.
- Tiempo de secado: 2 horas (con una capa de 1cm).
- Máximo tamaño de partículas: 100µm.

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

Asegúrese que las superficies están limpias, secas y sin partículas sueltas y están estructuralmente sanas. Para soportes materiales absorbentes mejorar la adherencia, mojar la parte a rellenar con una esponja.

Herramientas

Recipiente para realizar la mezcla.
Raspador y cepillo para preparar.
Espátula para aplicar.
Papel de lija, cepillo de lijar o lijadora eléctrico.
Limpiar las herramientas frecuentemente durante su utilización.

Mezcla

Siempre añadir el polvo al agua e ir mezclando hasta que se consiga la masilla.

Aplicación

Lenar la grieta o agujero con **Alabastine® Masilla de Relleno Secado Rápido** usando una espátula. Dejar bien lisa la superficie, con movimientos cruzados de la espátula.

Limpeza de las herramientas

Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso.

Después de la aplicación

Una vez la aplicación está totalmente terminada, para conseguir un resultado impecable se recomienda aplicar **Alabastine® Masilla de Alisar Secado Rápido** antes de pintar o empapelar.

Almacenamiento

Tapar el envase y almacenar en un lugar seco, protegido de la humedad.

Líneas de seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S22 No respirar el polvo.
S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

Referencias: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

Cartón 500g	Cartón 2Kg	Saco 5Kg
678040004	678040011	678040028

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.