

Pasta de Relleno Secado Rápido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Pasta de Relleno Secado Rápido repara fácilmente huecos, grietas y agujeros de interior y exterior de hasta 2cm proporcionando.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Pasta blanca para reparaciones hasta 2 cm en una sola capa.
- No agrieta, no merma, no encoge.
- Color: blanco
- Repintable con todo tipo de pinturas.
- Interior y exterior.

Tipo de producto

Masilla de relleno lista para usar.

Tamaño y formato envase

Bote 1Kg.

Uso

- Indicado para superficies de yeso y placas de yeso, cemento, hormigón, perpiños, ladrillos y madera.
- No aplicar sobre vidrio, metal o plástico
- Se aconseja no utilizar debajo del agua o en condiciones permanentes de humedad.

Datos Técnicos

- Tiempo secado: aproximadamente 2 horas para una capa delgada (2mm).
- Temperatura mínima para usar: 5°C.
- Densidad: 1,80g/cm³.
- Contenido sólidos: 89,5%.
- Grosor máximo por capa: 2cm.
- Máximo tamaño de partículas: 200µm.

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

Asegúrese que las superficies están limpias, secas y sin partículas sueltas y están estructuralmente sanas. Para mejorar la adherencia, mojar la parte a rellenar con una esponja. Amasar muy bien el tubo antes de usar.

Es necesario aplicar un fondo base aceite en tacos y clavos.

Herramientas

Raspador y cepillo para preparar.

Espátula para aplicar.
Papel de lija, cepillo de lijar o lijadora eléctrica.

Aplicación

Puede aplicarse directamente desde el tubo. Primero hay que cavar la grieta con un raspador, posteriormente se rellena la grieta con **Alabastine® Pasta de Relleno Secado Rápido** y finalmente hay de dejar la superficie bien lisa con movimientos cruzados de la espátula.

En las reparaciones más profundas se recomienda ir aplicando capas de 20mm de grosor, dejando secar entre cada una de las aplicaciones.

Tiempo de Secado

El secado se produce mediante evaporación de manera que el tiempo de secado dependerá del grosor de las capas aplicadas de relleno y de las condiciones climáticas.

Se aconseja dejar secar 1,30 horas antes de lijar y transcurridas 2 horas desde su aplicación la superficie se puede pintar o empapelar.

Limpieza de las herramientas

Limpia las herramientas con agua caliente después de su uso.

Después de la aplicación

Proteger la reparación de la lluvia y la humedad hasta que este completamente seca.

Almacenamiento

Tapar el envase y almacenar en un lugar protegido de las heladas.

Líneas de seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S22 No respirar el polvo.

S24/25 Evítase el contacto con los ojos y la piel.

S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

Referencia: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

Bote 1 KG
678040097

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su

aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.