

# Masilla de Relleno.



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Alabastine® Masilla de Relleno** para reparar fácilmente huecos, grietas y agujeros de interior proporcionando un secado completo. También se puede usar este producto para igualar superficies muy irregulares.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

### Propiedades

- Polvo blanco, base yeso, fácil de mezclar, buena adherencia.
- No se reduce ni se agrieta. No se descuelga.
- Fácil de lijar.
- Seca rápido: a las 4 horas, puede pintarse o aplicarse papel.
- Gran poder de relleno, hasta 5cm de profundidad.
- Idóneo para alisar superficies muy irregulares.
- Color: blanco

**Tipo de producto** Polvo de relleno.

**Tamaño y formato envase** Saco 15Kg.

### Uso

- Recomendado para techos y paredes de: yeso, cemento, hormigón, enlucidos, ladrillo y madera.
- Solamente se puede usar en sustratos minerales, que tienen poder de absorción.
- No es resistente al agua.
- Uso interior.

## DATOS TÉCNICOS

- Tiempo de trabajo: 1 hora.
- Tiempo de fijado: 60 -120 minutos.
- Tiempo de secado: 2 horas (con una capa de 1cm).
- Ratio de mezclado: 2 partes de volumen de polvo por una parte de agua.
- Grosor máximo por capa: 5cm.
- Máximo tamaño de partículas: 100µm.

## CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

### Preparación

Asegúrese que las superficies están limpias, secas y sin partículas sueltas y están estructuralmente sanas. Para soportes /

materiales absorbentes mejorar la adherencia, mojar la parte a rellenar con una esponja.

### Herramientas

Recipiente para realizar la mezcla.  
Raspador y cepillo para preparar.  
Espátula para aplicar.  
Papel de lija, cepillo de lijar o lijadora eléctrico.  
Limpiar las herramientas frecuentemente durante su utilización.

### Mezcla

Siempre añadir el polvo al agua e ir mezclando hasta que se consiga la masilla.

### Aplicación

Llenar la grieta o agujero con **Alabastine® Masilla de Relleno** usando una espátula.  
Dejar bien lisa la superficie, con movimientos cruzados de la espátula.

### Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso.

### Después de la aplicación

Una vez la aplicación está totalmente terminada, para conseguir un resultado impecable se recomienda aplicar **Alabastine® Masilla de Alisar Secado Rápido** antes de pintar o empapelar.

### Almacenamiento

Tapar el envase y almacenar en un lugar seco.

### Líneas de seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.  
S22 No respirar el polvo.  
S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

**Referencias:** Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

<b>Saco 15 Kg</b>
678040035

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.