

Masilla para Juntas de Placas de Yeso 1 y 2,5 litros



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Masilla para Juntas de Placas de Yeso rellena juntas entre las placas de yeso.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Lista para usar.
- Masilla de relleno ligero de color gris claro.
- Con gran capacidad de relleno, de una sola vez.
- Queda flexible, contiene resina y fibras sintéticas.
- No es necesario reforzar la junta con malla adhesiva antes de la aplicación.
- No merma, ni agrieta
- Tiempo de secado: 2 horas

Tipo de producto

Masilla de relleno lista para usar.

Tamaño y formato envase

Bote 1 litro y 2,5 litros

Uso

- Indicado para todo tipo de placas de yeso.
- Uso en interior sólo para paredes y techos.
- Es posible su uso en lugares húmedos si la superficie se trata con un revestimiento resistente a agua.

DATOS TÉCNICOS

- Esta basado en esferas huecas de silica.
- Tiempo de secado: 2 horas
- Temperatura mínima para usar: 5°C
- Densidad: 0,83 g/cm³
- pH : 7-9
- Contenido sólido: 79 %
- Máximo tamaño de partículas: 150 µm
- Cobertura: 25 m/litro

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

Asegurar que la superficie esté limpia, seca y sin partículas sueltas.

Herramientas

Cuchillo de relleno, espátula.

Aplicación

Aplicar el producto directamente del bote. Presionar bien el producto en la junta y alisar

con un cuchillo de relleno o espátula húmedos.

Tiempo de secado

Pasadas 2 horas está listo para poder aplicarse cualquier tratamiento adicional: pintar (incluida la pintura al agua), lijar, etc.

Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso.

Almacenamiento

Tapar el envase y conservar en lugar protegido de las heladas.

Líneas de seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S22 No respirar el polvo.
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

Referencias: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

Bote 1 litro	Bote 2,5 litros
678040585	678040592

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.