

# Masilla para Juntas Placas de Yeso

## Cartón 2Kg y Saco 5Kg



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Alabastine® Masilla para Juntas de Placas de Yeso en polvo.** Para rellenar y reparar juntas entre las placas de yeso. También está indicado para rellenar y reparar agujeros producidos por tacos de tornillos.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Propiedades

- Contiene resina sintética y fibras para alcanzar propiedades elásticas.
- No es necesario reforzar la junta con malla adhesiva antes de la aplicación.
- Mezcla fácil y sin grumos gracias al espesado retardado.
- No se agrieta ni fisura y es fácil de lijar.
- Repintable directamente, no hace falta de usar un revestimiento
- Color: blanco

#### Tipo de producto

Masilla de relleno en polvo.

#### Tamaño y formato envase

Cartón de 2kg y Saco de 5Kg

#### Uso

- Indicado para todo tipo de placas de yeso.
- Es posible su uso en lugares húmedos si la superficie se trata con una pintura resistente al agua.
- Uso interior solamente.

#### DATOS TÉCNICOS

- Polvo en base de yeso.
- Tiempo de trabajo: máximo 60 min.
- Tiempo para fijar: 60-90 min.
- Tiempo de secado: 180 min.
- Ratio de mezclado: 2 partes de polvo por cada parte de agua.
- pH : 7-8
- Máximo tamaño de partículas: 1000 µm

### CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

#### Preparación

Mezcla: Añadir siempre el polvo al agua. Utilizar 2 partes de polvo por cada parte de agua, mezclar bien durante un minuto hasta conseguir la masilla.

**Herramientas**

Recipiente para la mezcla, cuchillo de relleno, espátula o llana.

Usar sólo herramientas limpias. Limpiar las herramientas con frecuencia durante la aplicación.

**Aplicación**

Presionar bien la masilla en la junta y alisar con un cuchillo de relleno o espátula húmedos. Cuando esté totalmente seco, se lijar.

**Almacenamiento**

Cerrar el cartón o saco inmediatamente después de usar y conservar en lugar seco.

**Líneas de riesgo**

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S22 No respirar el polvo.

S24/25 Evítense el contacto con los ojos y la piel.

S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

**Referencias:** Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

<b>Cartón 2kg</b>	<b>Saco 5kg</b>
678040608	678040615

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.