

Masilla para Juntas de Placas de Yeso

Cartucho 310 ml



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Masilla para Juntas de Placas de Yeso rellena juntas entre las placas de yeso.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Fácil de aplicar y de lijar.
- Queda flexible, no merma, no agrieta.
- Con gran capacidad de relleno, de una sola vez.
- Adhiere excelente en placa de yeso o cualquier sustrato mineral.
- No es necesario reforzar la junta con malla adhesiva antes de la aplicación.
- Tiempo de secado: 2 horas.

Tipo de producto

Masilla de relleno blanco y ligero

Tamaño y formato envase

Cartucho de 310ml.

Uso

- Indicado para todo tipo de placas de yeso.
- También se puede usar en ladrillos, hormigón u otros sustratos minerales.
- Uso interior sólo para paredes y techos.
- Es posible su uso en lugares húmedos si la superficie se trata con una pintura resistente al agua.

DATOS TÉCNICOS

- Pasta esta basado en esferas huecas de silica y resina polímera.
- Tiempo de secado: 2 horas
- Densidad: 0,57 g/cm³
- pH : 7-9
- Contenido sólido: 52 %
- Máximo tamaño de partículas: 100 µm
- Temperatura mínima para usar: 5°C
- Cobertura: 7.5 m/cartucho

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

Asegurar que la superficie esté limpia, seca y sin partículas sueltas.

Herramientas

Cuchillo de relleno, espátula.

Aplicación

Aplicar el producto directamente del cartucho en la junta. Presionar bien el producto en la junta y alisar con un cuchillo húmedo.

Tiempo de secado

Tras 2 horas está listo para poder aplicarse cualquier tratamiento adicional: pintar (incluida la pintura al agua), lijar, etc.

Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso.

Almacenamiento

Tapar el envase y conservar en lugar protegido de las heladas.

Líneas de seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S22 No respirar el polvo.

S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

Referencias: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

Cartucho 310 ml
678040622

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.