

Masilla de Alisar Estándar



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Masilla® de Alisar Estándar para dejar perfectamente lisas y listas para pintar los techos y paredes de interior. Con largo tiempo de trabajo, para poder mezclar grandes cantidades cada vez. La masilla una vez mezclada puede utilizarse perfectamente durante más de 24 horas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Fácil de trabajar y de aplicar, mezcla sin goteos.
- Con largo tiempo de trabajo de 24 horas.
- No merma, ni se agrieta.
- Color: blanco

Tipo de producto

Polvo.

Tamaño y formato envase

Cartón 1Kg.
Saco 5Kg y 25Kg.

Uso

- Recomendado para nivelar y alisar techos y paredes de interior de: yeso, cemento, hormigón, enlucidos, superficies pintadas, madera u otros sustratos minerales.
- Suprime las rayas, deformaciones y micro-grietas.

DATOS TÉCNICOS

- Polvo blanco basado en calcio con celulosa espesante y resina sintética.
- Tiempo de secado: 6 horas.
- Tiempo de trabajo: mínimo 24 horas.
- Tiempo de fijado: 30 minutos.
- Máximo grosor capa: 3mm.
- Temperatura mínima de uso: 5°C.
- Máximo tamaño partícula: 200µm.
- Mezcla: 3 partes de polvo versus 1 parte de agua.

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

La superficie debe estar seca y limpia de polvo y de partículas sueltas antes de la aplicación. Generalmente, no es necesario poner un fondo antes de pintar.

Herramientas

Recipiente para el mezclado.

Espátula aplicadora.

Mezcla

Mezclar 3 volúmenes de polvo en 1 volumen de agua.

Siempre añadir el polvo al agua. Mezclar hasta que la pasta de alisar esté formada y dejar reposar durante 30 minutos.

Después, es necesario añadir agua o polvo para conseguir la densidad requerida.

Aplicación

Extender **Alabastine® Masilla de Alisar Estándar** con una llana. La pasta se puede trabajar durante al menos 24 horas. Si la pasta se deja un periodo más largo de tiempo debe taparse la mezcla con un plástico para evitar que se estropee la mezcla.

Limpieza de las herramientas

Limpier las herramientas con agua caliente después de su uso.

Almacenamiento

Cerrar el cartón o saco cuidadosamente y almacenar en un lugar seco.

Líneas de seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S22 No respirar el polvo.

S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

Referencia: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078

Cartón 1Kg.	Saco 5Kg.	Saco 15Kg.
678040059	678040066	678040653

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter genera. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.