



Pasta Tapatodo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Pasta Tapatodo cubre azulejos, yeso, ladrillo, madera, cemento, pintura vieja, papel pintado... dejando una superficie blanca y lisa, incluso sobre azulejos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Pasta firme, fácil de aplicar sin goteos.
- Uso interior y exterior.

Tipo de producto

Pasta lista para usar.

Tamaño y formato envase

Bote 1Kg y 7Kg.

Uso

- Cubre perfectamente yeso, madera, pintura vieja, poliestireno, azulejos, cemento, papel pintado, aglomerado, ladrillo, hormigón, pladur.
- Puede repintarse transcurridas 24 horas (sin usar un revestimiento)

DATOS TÉCNICOS

- Pasta blanca de alisar base dolomita y una emulsión de polímero con celulosa.
- Tiempo secado: 24 horas.
- Temperatura mínima para usar: 5°C.
- Densidad: 1,65g/cm³.
- Contenido sólidos: 79,5%.
- Grosor máximo por capa: 4mm.
- Máximo tamaño de partículas: 400µm.
- Adhesión al hormigón: 250N/cm².
- Cobertura: 1,5Kg/m²/mm.

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

Asegúrese que la pared está limpia y seca. Si hay restos de pintura, papel o polvo, eliminarlos. Si hay grietas, rasparlas con una espátula y eliminar el polvo con un cepillo. En superficies sueltas o absorbentes, aplicar un fijador antes de aplicar **Alabastine® Pasta Tapatodo**.

Herramientas

Espátula y cepillo para preparar la superficie.
Llana o espátula.
Papel de lija o lijadora eléctrica.

Aplicación

Las grietas y los huecos se rellenan con **Alabastine® Pasta Tapatodo**. Se iguala la superficie con una espátula y se deja secar durante 24 horas. Finalmente, se lija la superficie para conseguir un acabado perfecto.

Puede repintarse transcurridas 24 horas.

Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso.

Almacenamiento

Tapar el envase después de usar.
Proteger de las heladas.

Líneas de seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S22 No respirar el polvo.

S24/25 Evítase el contacto con los ojos y la piel.

S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

Referencia: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078

Bote 1 KG	Bote 7 KG
678040431	678040448

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.