

Pasta de Alisar



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Pasta de Alisar para alisar superficies de obra en interiores dejando las superficies lisas y listas para pintar o empapelar con un excelente acabado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Pasta fácil de aplicar con una densidad que facilita la aplicación sin gotear.
- Deja un acabado perfectamente liso, listo para pintar o empapelar.
- No se reduce ni se agrieta. No descuelga.
- Uso interior.

Tipo de producto

Pasta lista para usar.

Tamaño y formato envase

Bote 1,5Kg, 7Kg y 20Kg.

Uso

- Indicado para superficies de obra en interiores: yeso, enlucidos, superficies pintadas, madera, cemento, hormigón, ladrillo.
- Se aplica en capa fina, de 3 mm. como máximo.
- Se puede usar en lugares humedades.
- Color: blanco
- No aplicar sobre cristal, metal o plástico.

DATOS TÉCNICOS

- Pasta blanca con una base de emulsión de dolomita y polímero con celulosa.
- Grosor máximo por capa: 3mm.
- Tiempo de fijado 15 minutos.
- Tiempo secado: 6-12 horas.
- Temperatura mínima para usar: 5°C.
- Densidad: 1,7g/cm³.
- Contenido sólidos: 74,5%.
- Máximo tamaño de partículas: 200µm.
- Cobertura: 1m²/L/1mm (alisando), 2-3 m²/L/0,5mm (rellenando y alisando).
- Adhesión al hormigón: 145N/cm².

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

Asegúrese que las superficies están limpias, secas y sin partículas sueltas. Si existen hueco o grietas, deben rellenarse con Masilla de

Relleno. Es necesario aplicar un fondo base aceite en tacos y clavos.

Herramientas

Llana.

Aplicación

Se aplica directamente sobre la superficie, con una llana, realizando movimientos cruzados.

Se aplica en capa fina, de 3mm como máximo.

Las pequeñas irregularidades pueden corregirse lijando una vez el producto está seco.

A los 30 minutos, puede repasarse con la llana para eliminar posibles irregularidades.

A las 2 horas aproximadamente puede lijarse para un acabado perfecto.

Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso.

Almacenamiento

Tapar el envase después de usar.
Proteger de las heladas.

Líneas de seguridad.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S24/S25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.

S22 No respirar el polvo.

S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

Referencia: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

Bote 1,5Kg	Bote 7Kg	Bote 20Kg
678040257	678040264	678040271

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.