



Cemento Rápido

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Cemento Rápido fácil de utilizar, de secado acelerado, que fragua en sólo 8 minutos incluso debajo del agua. Para arreglos duraderos y resistentes en un tiempo mínimo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Mezcla gris de cementos y minerales para endurecer en sólo 10 minutos.
- Muy fuerte y resistente.
- Fragua debajo del agua.
- No merma nunca ni se agrieta.
- Resiste a la intemperie.

Tipo de producto polvo gris.

Tamaño y formato envase Cartón 1Kg.
Saco 5Kg.

Uso

- Idóneo para fijar accesorios (alcantarillas, piscinas, pasamanos, cortinas, etc.)
- Para uso interior y exterior.
- Sobre ladrillo, piedra, cemento, hormigón, fibrocemento y superficies de obra en general.
- No aplicar sobre yeso, cal, cristal, metal ni plástico.

DATOS TÉCNICOS

- Mezcla: 3 partes de agua por 1 de agua.
- Tiempo de trabajo: 5 minutos.
- Tiempo de fijado: 8-12 minutos.
- Resistencia al agua: alta.
- Grosor máximo por capa: 4cm.
- Máximo tamaño de partículas: 200µm.

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

Limpiar el polvo, grasa y partículas sueltas del área a reparar. Para aplicar el producto la superficie debe estar sana y firme. Mezclar 3 partes de producto por 1 de agua. Mezclar rápidamente para conseguir una pasta de alisar.

Herramientas	Recipiente para mezclar, cuchillo para escarbar.
Ratio de mezclado	Mezclar 3 partes de producto en 1 de agua. Mezclar rápidamente para conseguir una pasta de alisar. NO mezclar más cemento del necesario para un uso.
Aplicación	Aplicar rápidamente con una espátula. Trabajar bien el producto dentro de la zona a reparar para asegurar una correcta adherencia. Nivelar la superficie antes de que el producto empiece a secarse (normalmente después de 5 minutos).
Atención	Se recomienda preparar únicamente la cantidad con la que se puede trabajar durante 5 minutos. Para reparación de accesorios (cortinas, pasamanos, etc.) esperar 24 horas antes de utilizarse.
Limpieza de las herramientas	Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso. No permitir que se seque.
Almacenamiento	Después de usar cerrar el saco. Almacenar en un lugar seco.
Frases de riesgo	R37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel. R41 Riesgo de lesiones oculares graves.
Frases de seguridad	S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S22 No respirar el polvo. S25 Evítese el contacto con los ojos. S26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. S36/39 Úsese indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara. S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrole la etiqueta o el envase. S64 En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

Referencia: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

Cartón 1Kg	Saco 5Kg
678040479	678040486

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.