

Masilla Adhesiva



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Masilla Adhesiva para colocar fácilmente molduras, rodapiés, paneles, corcho, marcos de puertas y ventanas, tablillas, listones y otros elementos decorativos sin clavar ni atornillar. Por su acción de relleno, es idóneo para colocar elementos en superficies irregulares.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Libre de solvente
- Secado rápido
- Alta capacidad de relleno
- Consistencia trixtropica para trabajar.

Tipo de producto Pasta lista para usar.

Tamaño y formato envase Tubo 330g.

Uso

- Une fuertemente todo tipo de materiales: corcho, madera, elementos cerámicos, yeso, plástico, PVC, poli estireno, a aglomerados, incluso sobre superficies de piedra.
- Solo es necesario que uno de los dos sustratos sea poroso.
- Uso interior.
- No utilizar sobre papel pintado.
- No utilizar en zonas húmedas, ni a la intemperie.

DATOS TÉCNICOS

- Emulsión de polímero acrílico.
- Tiempo de secado: 24-72 horas.
- Densidad: 1,40g/cm³.
- Tiempo apertura: máximo 20 minutos (23°C, 50%RH).
- Rango temperatura uso producto: 5-30°C.
- Durabilidad: -20 a +60°C.

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

grasa y partículas poder absorber correctamente.

Amasar muy bien el tubo. Limpiar el polvo, sueltas. Al menos una de las superficies debe la humedad del producto, para que seque

Herramientas

Espátula para alisar el producto.

Aplicación

Mojar la superficie a unir, aplicar en una línea ondulada a lo largo del elemento a colocar, insistiendo en bordes y esquinas. Unir fuertemente aplicando presión y eliminar el sobrante inmediatamente con una espátula y con agua.

Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso.

Almacenamiento

Tapar el envase después de usar.
Proteger de las heladas.
Almacenar en lugar seco y fresco.

Líneas de seguridad

S2
S24/S25

Manténgase fuera del alcance de los niños
Evítese el contacto con los ojos y la piel

Referencia: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078

Tubo 330g
040103

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.