

Masilla Secado Ultra Rápido



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Masilla de Secado Ultra Rápido para agujeros y grietas de hasta 1cm producidos en paredes interiores y exteriores. Puede pintarse o empapelarse en 30 minutos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Gris claro, pasta rápida de preparación y aplicación.
- Listo para usar.
- Uso interior y exterior.

Tipo de producto Masilla relleno, lista para usar.

Tamaño y formato envase Tubo 330g.

Uso

- Indicado para superficies y placas de yeso, cemento, hormigón, perpieños, ladrillos y madera.

DATOS TÉCNICOS

- Tiempo de secado: de 10 a 30 minutos.
- Densidad: 1,50g/cm³.
- Contenido sólido: 70.5%.
- Contenido COV: 204 g/L.
- Máximo grosor capa: 1cm.
- Máximo tamaño partícula: 200µm.
- Fortaleza de adhesión: 0,4-1.0 mPa.

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

La superficie debe estar seca y limpia de polvo y de partículas sueltas antes de la aplicación. Amasar muy bien el tubo antes de usar. Para mejorar la adherencia, mojar la parte a rellenar con una espátula. Es necesario aplicar un fondo base aceite en tacos y clavos.

Herramientas

Espátula de relleno.

Aplicación

Llenar la grieta o agujero con **Alabastine® Masilla Ultra Rápido** directamente con el

tubo. Dejar bien lisa la superficie, con movimientos cruzados de la espátula. Dejar secar antes de lijar.

Puede pintarse o empapelarse después de 30 minutos.

Si se usa en exterior, se tendrá que aplicar 2 manos de pintura mínimo.

En exterior, aplicar 2 capas de pintura a la superficie una vez tratada.

Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso.

Almacenamiento

Cerrar el envase después de su utilización y mantener alejado de las heladas.

Líneas de riesgo

R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

Líneas de seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S22 No respirar el polvo.

S24/25 Evítase el contacto con los ojos y la piel.

S39 Úsese protección para los ojos/la cara

S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Referencia: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

Tubo 330g

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.