

Masilla de Alisar Secado Rápido



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Masilla de Alisar Secado Rápido para nivelar y alisar las superficies de interior dejándolas listas para pintar o empapelar en 2 horas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Muy fácil de cubrir, no se nota una vez repintada.
- Listo para pintar en 2 horas.
- Fácil de lijar, sin gotear.
- Color: blanco

Tipo de producto

Masilla blanca de alisar, lista para usar.

Tamaño y formato envase

Tubo 330g.

Uso

- Recomendado para nivelar y alisar techos y paredes de interior de: yeso, cemento, hormigón, pintura vieja lijada, ladrillos y madera
- No aplicar sobre vidrio, metal o plástico.
- Uso interior.
- Suprime las rayas, deformaciones y micro-grietas.

DATOS TÉCNICOS

- Pasta basado en una emulsión de polímero.
- Grosor máximo por capa: 1mm.
- Tiempo de secado: 1 hora.
- Temperatura mínima para usar: 5°C
- Densidad: 1,75g/cm³.
- Contenido sólidos: 79%.
- Máximo tamaño de partículas: 40µm.
- Fuerza de adhesión a la madera: 320N/cm².

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

Eliminar todas las partículas sueltas y polvo. Asegurarse que la superficie está limpia y seca. En el caso que existan grietas o agujeros se recomienda rellenarlos con **Alabastine® Masilla de Relleno Secado Rápido** antes.

Es necesario aplicar un fondo base aceite en tacos y clavos.

Herramientas

Raspador y cepillo para preparar.

Espátula para aplicar.
Papel de lija, cepillo de lijar o lijadora eléctrico.
Limpiar las herramientas frecuentemente durante su utilización.

Aplicación

Aplicar directamente el producto desde el tubo a la superficie firmemente y extender uniformemente el producto cruzando las pasadas. Alisar verticalmente con la espátula para eliminar el excedente de masilla. Trabajar por capas de 1 a 2mm de grosor máximo. Entre mano y mano dejar secar.

Limpieza de las herramientas

Limpiar las herramientas con agua caliente después de su uso.


Almacenamiento

Tapar el envase después de ser utilizado. Proteger de las heladas.

Líneas de seguridad.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S22 No respirar el polvo.
S24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel.
S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

Referencia: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.



Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.