



Pasta de Alisar Selladora

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Alabastine® Pasta de Alisar Selladora sella la veta y los nudos de la madera, a la vez que tapa el poro en interior o exterior. Elimina las irregularidades y deja una superficie perfectamente lisa, de efecto pulido, ideal para el repintado con cualquier pintura.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Propiedades

- Muy fácil de cubrir, no se nota una vez repintada.
- Secado rápido (1 hora).
- Potencia el brillo de lacas y esmaltes.
- Fácil de lijar.

Tipo de producto

Pasta blanca de alisar, lista para usar.

Tamaño y formato envase

Tubo 250g.

Uso

- Sella la veta y los nudos de la madera.
- Uso interior y exterior.

DATOS TÉCNICOS

- Pasta blanca basada en una emulsión de calcio y polímero.
- Color: blanco
- Grosor máximo por capa: 1mm.
- Tiempo de secado: 1 hora.
- Densidad: 1,75g/cm³.
- Contenido Sólido: 79%.
- Máximo tamaño de partículas: 40µm.
- Cobertura: ca. 1m²/L/1mm (alisando), 2-3m²/L/0,5mm (rellenando y alisando).
- Temperatura mínima para usar: 5°C.

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Preparación

Eliminar todas las partículas sueltas y polvo. La madera debe estar seca. Amasar bien el tubo antes de usar. Es necesario aplicar un fondo base aceite en tacos y clavos.

Herramientas

Espátula o llana.

Aplicación

Aplicar directamente el producto desde el tubo a la; superficie firmemente y extender la

pasta con espátula o llana. Se debe aplicar una capa fina, de espesor máximo 1mm. Seca en 1 hora y pasado este tiempo puede lijarse o repintarse.

Limpieza de las herramientas

Los utensilios se limpian con agua.

Almacenamiento

Proteger de las heladas.
Tapar el tubo después de ser utilizado.

Líneas de seguridad

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S22 No respirar el polvo.
S24/25 Evítense el contacto con los ojos y la piel.
S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

Referencia: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078

Tubo 250g

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Las fichas técnicas de ICI Paints España dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales.