





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Hammerite® Disolvente ha sido específicamente

desarrollado para diluir (solo en el caso de aplicación con pistola) y limpiar las herramientas usadas para aplicar

Hammerite® Esmalte Metálico Directo sobre Óxido.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Tamaño y formato envase 250ml, 1L y 5L.

CONSEJOS GENERALES APLICACIÓN

Aplicación Para limpiar pinceles y brochas:

- Pinceles y brochas usados en la aplicación de Hammerite®

Esmalte Metálico Directo sobre Óxido.

Quitar el exceso de producto de las herramientas. Verter **Hammerite® Disolvente** en un recipiente.

Lavar bien el pincel o brocha con **Hammerite® Disolvente**.

Para que se queden suaves, aclarar con detergente

previamente diluido con agua.

Para diluir antes de aplicar **Hammerite® Esmalte Metálico**

Directo sobre el Óxido:

Diluir Hammerite® Esmalte Metálico con Hammerite

®Disolvente en una proporción de un 15% de disolvente en

el esmalte.

Con una presión de la pistola a 25/35psi, usar la pistola al

máximo volumen.

Mover la pistola antes y durante la aplicación para asegurar

un color uniforme.

Almacenamiento Almacenar en un ambiente seco y bien ventilado, protegido

de las heladas y altas temperaturas.

NORMAS EU: Ingredientes que se tienen que revelar según las

regulaciones (EC) nº643/2004 sobre detergentes: un 30% o más Hidrocarburos Alifáticos. Una publicación de la lista de ingredientes para esta materia está disponible en el sitio web

de Hammerite: <u>www.hammerite.es</u>

<u>Nota:</u> Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias:

250ml	1L	5L
678021096	678021102	678021119