



ACEITE PARA TECA SPRAY 500ml

DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Aceite para Teca Spray es una mezcla de aceites naturales y resinas, especialmente elegidas para nutrir y enriquecer la madera. Reemplaza los nutrientes perdidos por la acción de los elementos y proporciona una protección y belleza duraderas. Indicado para maderas duras y exóticas. Ideal para renovar y mantener los muebles de jardín, hamacas, tablones y embarcaciones. Antes de pintar, preparar la superficie, leer la información de abajo referente a Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases	500ml
Tonos de color	Incoloro
Composición (nominal)	Aglutinante: Mezcla de aceites y resinas especiales
Disolvente:	Hydrocarburos alifáticos de bajo olor.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Madera nueva:	Mantener el spray vertical y aplicar Xyladecor® Aceite para Teca Pulverizando de manera uniforme desde unos 25-30cm. Después de 15 minutos, retirar el exceso de producto con un trapo. Dejar secar bien la primera mano antes de aplicar una segunda capa, quitando el exceso con un trapo.
Maderas viejas:	Eliminar completamente la madera agrisada lijando o aplicando Xyladecor Renovador Madera®, hasta obtener una superficie limpia y sana y proceder como en maderas nuevas.
Maderas pintadas o barnizadas:	Eliminar completamente cualquier resto de pintura o barniz resistentes, decapando o lijando y proceder como en maderas nuevas.
Tiempos de secado	Una capa con un grosor estándar: Secado al tacto: 6 - 8horas. Segunda capa: 16 - 24 horas.
Cobertura Media	Un litro de Xyladecor® Aceite para Teca es suficiente para aplicar dos capas en una superficie de hasta 7m ² .

Limpieza

Después de utilizar, retirar todo el aceite sobrante de las brochas antes de limpiar con aguarrás.
No usar o almacenar en temperaturas extremas.

Preparación de superficie

La madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas, etc. antes de tratarla. Reparar todos los agujeros y defectos en las superficies, si es necesario lijar la madera. Utilizar una máscara si es necesario lijar.

INFORMACIÓN DE SISTEMA

Agitar enérgicamente antes de usar.

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE

Base disolvente

Este producto es sólo para uso exterior.

Frases de riesgo:

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Frases de seguridad:

Extremadamente inflamable.

Mantener el envase bien cerrado en un lugar bien ventilado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Mantener lejos de fuentes de ignición – no fumar.

No respirar los vapores o aerosoles.

Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.

Utilizar la indumentaria y guantes de protección adecuados.

En caso de incendio, usar arena, dióxido carbónico o extintor de polvo. Nunca usar agua.

En caso de ingestión acúdase inmediatamente a un médico y muéstrelle el envase.

Utilizar una mascarilla adecuada durante el lijado.

Los paños y trapos usados para aplicar y limpiar pueden inflamarse con facilidad. Extenderlos bien para que se sequen o lavarlos con agua caliente y jabón antes de guardarlos o tirarlos.

Almacenamiento y manipulación:

Almacenar el producto sólo en la lata original. No almacenar el producto en temperaturas superiores +30°C. Los contenedores deben estar vacíos y secos antes de depositar el producto.

La disposición debe realizarse acorde con la regulación oficial.

Catálogo Europeo de residuos: 08 01 11

Nota: Los datos facilitados son orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias: Para obtener el código EAN...

Color	500ml
Incoloro	678010090