

Aceite para Teca



DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor Aceite para Teca es una mezcla de aceites naturales y resinas, elegidas especialmente para nutrir y enriquecer la madera. Reemplaza los nutrientes perdidos por la acción de los elementos y proporciona una protección y belleza duraderas. Contiene pigmentos que absorben UV los cuáles protegen contra los rayos del sol.

Antes de pintar, preparar la superficie, leer la información de abajo referente a Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases	750ml
Tonos de color	Incoloro, Teca, Miel
Composición (nominal)	Pigmento: pigmentos de absorción UV Aglutinante: Aceites y resinas especiales. Disolvente: Hidrocarburo alifáticos de bajo olor.
Dilución	Listo al uso, no es necesario diluir.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Madera nueva y muebles de jardín:

Aplicar con brocha o con un trapo y dejar bien impregnada de tratamiento. Después de 15 minutos, retirar el exceso de producto con un paño limpio y seco. Dejar secar.

Maderas viejas:

Eliminar completamente la madera agrisada lijando, hasta obtener una superficie limpia y sana. Aplicar una mano abundante de **Xyladecor Aceite para Teca** usando brocha y pincel. Retirar el exceso de producto con un paño después de 15 minutos. Aplicar una segunda capa fina usando un trapo.

Tiempos de secado

Una capa con un grosor estándar:

Secado al tacto: 6 - 8 horas.

Segunda capa: 16 - 24 horas.

Cobertura Media

Un litro de **Xyladecor Aceite para Teca** es suficiente para aplicar un capa en una superficie de hasta 13m².

Limpieza

Después de utilizar, retirar todo el aceite sobrante de las brochas antes de limpiar con aguarás. No usar o almacenar en temperaturas extremas.

Preparación de superficie

La madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas, etc. antes de tratarla.

Reparar todos los agujeros y defectos en las superficies, si es necesario lijar la madera. Utilizar una máscara si es necesario lijar.

INFORMACIÓN DE SISTEMA

Agitar antes de usar.

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE

Base disolvente

Este producto es sólo para uso exterior.

Frases de riesgo:

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Frases de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.

Utilizar la indumentaria y guantes de protección adecuados. Evitar la inhalación de polvo.

Utilizar una mascarilla adecuada durante el lijado.

Los paños y trapos usados para aplicar y limpiar pueden inflamarse con facilidad. Extenderlos bien para que se sequen o lavarlos con agua caliente y jabón antes de guardarlos o tirarlos.

Denominación especial de algunas preparaciones:

Contains Dichlofluanid (iso), Sikkativ Cobalt (2+) , 2-Butanonoxim. May produce an allergic reaction.

Almacenamiento y manipulación:

Almacenar el producto sólo en la lata original. No almacenar el producto en temperaturas superiores +30°C.

Los contenedores deben estar vacíos y secos antes de depositar el producto.

La disposición debe realizarse acorde con la regulación oficial.

Catálogo Europeo de residuos: 08 01 11

Nota: Los datos facilitados son orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias: Para obtener el código EAN...

Color	750ml	5L	25L
Incoloro	678000176	678010069	
Teca	678000473	678010076	
Miel	678010052	678010083	