

Aceite para Terrazas y Tarimas de Madera.



DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Aceite para Terrazas y tarimas de madera es una mezcla de aceites naturales y resinas, especialmente elegidas para proteger y mantener las terrazas de madera. Impregna y penetra profundamente en la madera sin formar capa asegurando una protección duradera contra la intemperie y los rayos UV del sol. Fácil de usar. Es ideal para proteger las terrazas y tarimas de maderas blandas (como pino) o dura y/o exótica (como teca). Se puede aplicar también en otras superficies de madera tal como muebles de jardín, pérgolas y vallas. Antes de pintar, preparar la superficie, leer la información de abajo referente a Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases	750ml
Tonos de color	Incoloro
Composición (nominal)	Aglutinante: Aceites y resinas especiales.
Disolvente	Hidrocarburos alifáticos de bajo olor.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar bien el producto antes y durante su utilización.

La madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas, cera etc. Aplicar la primera capa de Xyladecor® Aceite para Terrazas y tarimas de madera usando una brocha, rodillo o trapo limpio. Dejar secar bien por lo menos 5h antes de aplicar la segunda capa. Retirar el exceso de producto con un paño pasados 15 minutos.

Se recomienda aplicar una tercera capa fina usando un trapo. Se puede pisar la terraza después de 24h.

Tiempos de secado

Secado al tacto: 6 - 8horas.
Segunda capa: 16 - 24 horas.

Cobertura Media

Un litro de Xyladecor® Aceite para Teca es suficiente para aplicar dos capas en una superficie de hasta 14m².

Limpieza

Después de utilizar, retirar todo el aceite sobrante de las brochas antes de limpiar con alcohol. No usar o almacenar en temperaturas extremas.

Preparación de superficie

La madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas, etc. antes de tratarla. Reparar todos los agujeros y defectos en las superficies, si es necesario lijar la madera. Utilizar una máscara si es necesario lijar.

INFORMACIÓN DE SISTEMA

Agitar enérgicamente antes de usar.

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE

Base disolvente.

Este producto es sólo para uso exterior.

Frases de riesgo:

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Frases de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
Utilizar la indumentaria y guantes de protección adecuados.
Utilizar una mascarilla adecuada durante el lijado.
Los paños y trapos usados para aplicar y limpiar pueden inflamarse con facilidad. Extenderlos bien para que se sequen o lavarlos con agua caliente y jabón antes de guardarlos o tirarlos.

Almacenamiento y manipulación:

Almacenar el producto sólo en la lata original. No almacenar el producto en temperaturas superiores +30°C. Los contenedores deben estar vacíos y secos antes de depositar el producto. La disposición debe realizarse acorde con la regulación oficial.

Catálogo Europeo de residuos: 08 01 11

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias: Para obtener el código EAN...

Color	750ml	5L
Incoloro	678010106	678010113