

Barniz Suelos Madera



DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Barniz Suelos Madera es base agua especialmente diseñado para proporcionar una protección óptima contra el desgaste, los rayados y los golpes en los suelos de madera – tiene una resistencia 5 veces* más alta que los barnices convencionales. Además, protege la madera de los productos químicos comunes, el alcohol y el agua caliente.

(*Evaluación hecha en laboratorio con barnices convencionales de base agua y de base solvente)

Indispensable para toda clase de maderas en suelos, parquet y tarima, y especialmente para áreas de la casa donde hay mucho tránsito. No adecuado para suelos laminados.

Antes de preparar cualquier superficie para pintar, leer la información de abajo referente a Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases	750ml, 2.5L, 5L
Tonos de color	Incoloro: Satinado y Brillante
Composición nominal	Pigmento: Agentes mateantes Aglutinantes: Emulsión de copolímeros acrílicos uretanados. Solvente: Agua
Volumen Sólidos	32 %
Dilución	Listo al uso. No es necesario diluir.
Método de aplicación	Brocha (con una brocha de nailon de poliéster se consigue el mejor resultado) o rodillo. No utilizar pistola.
Tiempos de secado	Secado al tacto: 1 – 2 horas (más rápido en superficies absorbentes)

Segunda capa: 2 – 4 horas.

El tiempo de secado puede variar según la temperatura y la humedad. i.e. Los tiempos de secado estimados serán superiores con frío y humedad alta.

Rendimiento:

La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica.

Maderas nuevas: 12 – 20m² por litro.

Maderas barnizadas anteriormente: 20– 25m² por litro.

Limpieza

Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con agua. Limpiar el producto sobrante del borde de la lata antes de volver a poner la tapa. Tapar la lata firmemente con el líquido de manera que quede cerrado herméticamente, agitar y entonces almacenar de manera segura para un próximo uso.

MODO DE EMPLEO

La madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas y ceras, etc. **Xyladecor® Barniz Suelos Madera** no está indicado para suelos laminados.

Madera nueva:

Lijar la superficie en la dirección del veteado para arreglar cualquier imperfección, etc. y retirar los residuos con trapo húmedo. Evitar la inhalación del polvo. Utilizar indumentaria y guantes de protección adecuados.

Maderas ya barnizadas:

Si los barnices viejos están en buen estado, lavar y lijar con suavidad, limpiar el polvo y barnizar directamente. Si están en mal estado, desconchados o mal adheridos, decapar o lijar para eliminarlos y proceder como en maderas nuevas.

Maderas Pintadas:

Eliminar completamente la pintura decapando o lijando y proceder como en maderas nuevas. La aplicación debe ser uniforme y consistente, siguiendo las vetas de la madera.

Entre mano y mano: esperar dos horas, lijar suavemente y limpiar el polvo.

Aplicación:

Aplicar 2 o 3 capas de **Xyladecor® Barniz Suelos Madera** usando una brocha o pincel.

Aplicar uniformemente ~~y consistentemente~~, siguiendo el veteado de la madera. Se recomienda aplicar primero en una pequeña zona para testear. Las capas sucesivas se pueden aplicar después de dos horas, lijar suavemente y limpiar el polvo. Después de su uso, quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con agua. No utilizar con menos de 10°C o en áreas con una alta humedad o condensación. La superficie debe de ser protegida del agua, vapor, derrames, etc al menos durante los 5 días siguientes después de su aplicación. Sobre el suelo barnizado se puede caminar con precaución pasadas 24 horas desde que se ha barnizado.

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE

Seguridad:

Barniz base agua
Usar únicamente en lugares bien ventilados.
Evitar el contacto con los ojos y la piel-
Utilizar con mascarilla para los ojos. En caso de contacto con los ojos, mojar con abundante agua y seguir las indicaciones de un médico.
Si se produce el contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante jabón y agua. No usar ningún disolvente o aguarrás.
Mantener fuera del alcance de los niños.
La hoja de seguridad está a disposición del usuario
Evitar la inhalación del polvo.
Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Almacenamiento y manipulación:

Proteger de las heladas. Almacenar el producto en. la lata original. No almacenar en temperaturas inferiores +5°C o superior +30°C. La disposición debe realizarse acorde con la regulación oficial.
Catálogo Europeo de residuos: 08 01 12. No vaciar en desagües ni en cursos de agua.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias: Para obtener el código EAN...

COLOR	750ml	2,5L	5L
Satinado Incoloro	678020372	678020327	678015002
Brillante Incoloro	678020174	678020129	678010021