

Xyladecor® Eco-Protector Mate



DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Eco-Protector Mate protege y decora la madera en el interior y en el exterior. Un protector eficaz y un acabado decorativo mate en un solo producto. Penetra en la madera para asegurar una protección duradera, la deja respirar y repele el agua. Contiene aceite de Bogol, un ingrediente natural derivado de la madera que nutre y embellece. Probado según EN71-3 que permite su aplicación en muebles y juguetes para niños. Fácil uso y secado rápido en 4 horas. Su fórmula base agua no tiene olor y respeta el medio ambiente gracias a su baja concentración en disolvente.

Propiedades

Base Agua.
Acabado mate.
Viscosidad baja.
Secado rápido.
Muy buena penetración
Permeable al vapor de agua (poro abierto).
Bajo Olor.
Repele el agua y protege de los rayos UV.*
Fácil de renovar, sin decapar o lijar, no se escama.

* Excepto en la versión Incolora del producto.

Uso

Recomendado para la protección y decoración de todo tipo de maderas de interior y de exterior macizas o contrachapadas, nuevas o viejas. Idóneo para muebles, juguetes, verjas, vallas, pérgolas, casas de jardín, ...etc.
No se aconseja para superficies con uso intensivo, como suelos o algunos muebles.

Tamaño y formato

Latas de 750ml y 5L

Colores

Incoloro, Pino, Roble, Teca, Nogal y Wengé.

Ingredientes

Dispersión Sintética, Resinas Alquídicas modificadas, Pigmentos, Agua, Glicol, Aditivos y Conservantes.

Volumen Sólidos

20 %

Dilución

Producto listo al uso. No necesita dilución.

DATOS TÉCNICOS

Cobertura media

8 m²/l. en dos manos.

Envase de 750ml: aprox. 6 m² en dos manos

Envase de 5l.: aprox. 40 m² en dos manos.

* En superficies altamente absorbentes, calcular más producto.

Densidad

Aprox. 1,04 g/cm³, a 20°C.

Viscosidad

Baja viscosidad.

Tiempo de secado

Aprox. 4h

Repintado

Aprox. 5h

* En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).

Incompatibilidades y Comportamiento a la corrosión

No ataca a metales ni vidrio.

CONSEJOS DE APLICACIÓN

Herramientas

Se puede aplicar con pincel o brocha suave y plana.

Preparación de la superficie

- Las superficies deben estar secas, limpias y estables.
- Eliminar capas antiguas de pinturas o barnices. Si la capa antigua es de protector / lasur, realizar un lijado muy suave.
- En el caso de maderas de conífera vírgenes, es preciso tratarlas previamente contra hongos y pudrición con un producto de la línea **Xylamon®** antes de proceder a aplicar el protector.
- Se recomienda realizar una prueba previa sobre una pequeña zona para comprobar que no hay incompatibilidad entre el tono original de la madera y el tono escogido de **Xyladecor® Eco-Protector Mate**.

Modo de empleo

- No diluir – el producto está listo para su uso.
- Agitar bien el producto antes y durante su utilización.
- **Maderas nuevas/limpias:**
- Aplicar una capa uniforme de **Xyladecor® Eco-Protector**

Mate siguiendo las vetas de la madera. Una vez seco, aproximadamente después de 5 horas, aplicar una segunda mano.

- En superficies expuestas a condiciones climáticas extremas, se recomienda aplicar una tercera mano.
- **Maderas previamente tratadas:**
- Para mantener en buen estado, sólo se precisa limpiar la superficie y aplicar **de una a dos capas de Xyladecor® Eco-Protector Mate**.
- Si pasa más de un día entre capas, se aconseja lijar suavemente la superficie y eliminar el polvo, antes de repintar.
- Se recomienda aplicar las variantes con color en vez del Incoloro en maderas muy expuestas al sol.
- Para conseguir tonos más claros, se puede mezclar cualquier color con el Incoloro (no exceder el 50% de la mezcla). Todos los colores se pueden mezclar entre sí.

Limpeza y Almacenamiento

- Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con agua.
- No usar ni almacenar a temperaturas extremas.
- No tirar a desagües ni a cursos de agua.
- Limpiar las manchas mientras todavía estén frescas.

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Consejos de uso y manipulación

A pesar de ser un producto con bajo contenido en sustancias nocivas, es importante tener en cuenta las indicaciones habituales de seguridad:

Recomendaciones

Protector base agua.

Frases de seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con abundante agua y jabón.
Utilizar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
Usar únicamente en lugares bien ventilados.
Evitar la inhalación del polvo. Utilizar una mascarilla adecuada durante el lijado.
Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Contenido en COV

Valor límite de la U.E. para el producto (Cat. A/e): 150g/l COV (2007) - 130g/l COV (2010). Contenido max. en COV para el producto listo al uso: 40 g/l.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Color	750ml	5L
Incoloro	678002002	678002019
Roble	678002026	678002033
Wengé	678002064	678002071
Nogal	678002040	678002057
Pino	678002088	678002095
Teca	678002101	678002118