

Xyladecor® Protector Mate



DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Protector Mate es un protector mate base disolvente que ofrece una protección duradera de hasta 4 años* a la madera de uso exterior.
(* resistencia máxima observada)

Indispensable para la protección y decoración de todo tipo de maderas de exterior macizas o contrachapadas, nuevas o viejas. Recomendado para superficies grandes, tales como porticones, vallas, pérgolas, pilares y vigas.

Xyladecor® Protector Mate es recomendable para proteger la madera exterior contra las influencias climatológicas (humedad y sol). Contiene fungicida.

Propiedades

Acabado mate
Viscosidad baja
Muy buena penetración
Permeable al vapor de agua.
Olor agradable.
Gran variedad de colores.
Repele el agua.
Protección UV.
Fácil de renovar, sin decapar o lijar.
No se escama.

Ingrediente activo que profundiza la penetración.
Protección contra la intemperie
(contiene 0,55% de Diclofluanida).

Registro D.G.S.P No. 08-80-04980. Uso para el público en general.

Tamaños envases

375ml, 750ml y 5L

Colores

Incoloro, Roble, Castaño, Caoba, Nogal, Pino, Sapelly, Teca, Ébano, Palisandro, Pino Oregón, Pino Tea, Verde Abeto.

Composición (nominal)

Pigmento:
Pigmentos de óxido de hierro y agentes mateantes
Aglutinante: Resina Alcídica.

Solvente: Hidrocarburos alifáticos de bajo olor.

Volumen Sólidos

26 %

Disolución

Producto listo al uso. No diluir.

MÉTODO APLICACIÓN

Xyladecor® Protector Mate está listo para usar y debe agitarse y removerse antes y durante su utilización. Aplicar rápidamente con una brocha suave y llana en la dirección del veteado. Después de aplicar la 1ª capa (después de 12 horas aproximadamente) aplicar una segunda capa. El tiempo de secado puede aumentar si el tiempo es frío o húmedo.

Si se utiliza en madera nueva, es recomendable lijar la primera capa antes de aplicar la segunda. Para proteger la madera nueva de la intemperie se recomienda aplicar una tercera capa.

Madera con valores estándar de humedad:

- Para madera de coníferas hasta un máximo de 18%
- Para madera dura hasta un máximo de 15 %
- En ventanas no superior a un 15 %

No se recomienda aplicar el Incoloro en maderas expuestas al sol.

Para conseguir tonos más claros, se puede mezclar cualquier color con el Incoloro (no exceder el 50% de la mezcla). Todos los colores se pueden mezclar entre sí.

Sellar el veteado de la madera con al menos 3 capas de **Xyladecor® Protector Mate** para proteger de posibles filtraciones.

Tiempos de secado:

~~Una capa con grosor estándar:~~

- Secado al tacto: 6 horas.
- Segunda capa: 12 horas a 20°C / 65% humedad relativa.

Cobertura media

1 litro es suficiente para una superficie de 28m² aproximadamente y una capa en una madera plana. En superficies absorbentes se requerirá cantidades mayores de producto.

Limpieza

Limpiar la brocha con disolvente para sintéticos o un limpiador especial para brochas.

PREPARACIÓN SUPERFICIES

La superficie debe estar limpia, suave y seca antes de tratarla.

Reparar todos los agujeros y defectos de la superficie, si es necesario lijar hasta conseguir la madera natural. El color natural de la madera puede influir en el resultado obtenido al aplicar el protector. Una tercera capa es recomendable.

Aplicar el producto en todas las superficies en la dirección del veteado de la madera para restaurar ralladas, erosiones en la madera y conseguir el brillo de la madera al aplicar diferentes capas, después eliminar los restos de polvo con un trapo.

Cuando se aplica más de una capa, se recomienda lijar la superficie entre capa y capa, en la dirección del veteado de la madera, usando un papel de lija apropiado y después limpiar con un trapo libre de polvo.

Evitar la inhalación del polvo. Utilizar una máscara apropiada cuando se lije la madera.

El color natural de la madera puede influir en el tono del protector aplicado. Por lo tanto, se recomienda aplicar una tercera capa.

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE

Protector base solvente.

Este producto es sólo para uso exterior.

Frases de riesgo:

Nocivo para los agentes acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio acuático. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Frases de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Evitar el contacto con los ojos y la piel. Si se produce el contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.
Utilizar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
Designaciones especiales para ciertas preparaciones:
Contiene Diclofluanida (iso). Puede producir una reacción alérgica.
Antes de utilizar se puede consultar la hoja de seguridad.
Utilizar sólo en zonas bien ventiladas

Peligros

Protector que contiene ingredientes activos de biocida para proteger la madera. Usar sólo para las aplicaciones indicadas.

No utilizar el producto en spray.

Ensucia los trapos utilizados.

Contactar con el doctor en caso de contacto con los ojos.

En caso de inhalación, respirar aire fresco y contacte con un médico si se encuentra mal.

Almacenamiento y manipulación:

Almacenar el producto sólo en la lata original. No almacenar a temperaturas superiores a los +30°C. El almacenamiento debe realizarse acorde con la regulación oficial.

Catálogo Europeo de residuos: 03 02 02 No vaciar en desagües ni en cursos de agua.

Los residuos de producto o de su limpieza deben depositarse acorde con la regulación.

NORMAS COV:

Valor límite de la U.E. para el producto (Cat A/e): 500g/l COV (2007). Contenido máximo en COV para el producto listo al uso: 495g/l.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

COLOR	375ml	750ml	2,5L	5L	25L
Incoloro	678000015	678000145	678001173	678000282	
Roble	678000022	678000152	678001180	678000299	
Castaño	678000039	678000169	678001197	678000305	
Caoba	678000046	678000183	678001203	678000312	
Nogal	678000053	678001190	678001210	678000329	
Pino	678000060	678000206	678001227	678000336	
Sapelly	678000077	678000213	678001234	678000343	
Teca	678000084	678000220	678001241	678000350	
Ébano	678000091	678000237	678001258	678000367	
Palisandro	678000107	678000244	678001265	678000374	
Pino Oregón	678000114	678000251	678001272	678000381	
Pino Tea	678000121	678000268	678001289	678000398	
Verde Abeto	678000138	678000275	678001296	678000404	