



Protector Satinado

DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Protector Satinado es un protector base disolvente satinado-brillante que protege la madera para su uso exterior ofreciendo una larga protección de hasta 5 años* frente a los cambios climáticos.
(* resistencia máxima observada)

Está especialmente indicada para ventanas y puertas (incluyendo la parte interior), fachadas, casas de jardín, pérgolas, pilares y vigas.

Xyladecor® Protector Satinado está indicado para proteger la madera exterior contra las influencias climáticas (humedad y sol).

Propiedades

Satinado-Brillante
Colores brillantes
Forma una película protectora.
Permeable al vapor de agua.
Olor agradable.
Variedad de colores interminable
Repele el agua al exterior.
Protección UV
No se escama.
Ingrediente activo con penetración profunda.
Protección contra la intemperie.
(contiene 0,55% o 0,49 g/l de Dichlofluaniid)

Tamaños envases

375ml, 750ml, 2,5L y 5L.

Colores

Incoloro, Roble Claro, Castaño, Nogal, Pino, Sapelly, Teca, Pino Tea.

Composición (nominal)

Pigmento: Micropigmentos de óxido de hierro y agentes mateantes.
Aglutinante: Resina alcídica
Solvente: Hidrocarburos alifáticos de bajo olor.

Volumen sólido

56 %

Dilución

Listo al uso. No diluir.

MÉTODO APLICACIÓN

Xyladecor® Protector Satinado está preparado para utilizar y debe agitarse antes y durante su utilización. Aplicar con una brocha fina en la dirección del veteado.

Después del secado de la primera capa (aproximadamente 14 horas) aplicar una segunda mano. El tiempo de secado puede aumentar si el tiempo es frío o húmedo.

Si se utiliza madera nueva, se recomienda lijar la primera capa antes de aplicar la segunda. Para proteger la madera nueva de la intemperie se recomienda una tercera capa.

Madera con valores estándar de humedad:

- Para madera de coníferas hasta un máximo de 18%
- Para madera dura hasta un máximo de 15 %
- Especialmente en ventanas no superior a un 15 %.

No se recomienda aplicar el Incoloro en maderas expuestas al sol.

Para conseguir tonos más claros, se puede mezclar cualquier color con el Incoloro (no exceder el 50% de la mezcla). Todos los colores se pueden mezclar entre sí.

Para sellar el veteado de la madera se precisa una tercera capa de **Xyladecor® Protector Satinado** para proteger de filtraciones.

Tiempos de secado:

~~Una capa con grosor estándar:~~

- Secado al tacto: 6 horas.
- Segunda capa: 12 horas a 20°C / 65% humedad relativa.

Cobertura media

1 litro es suficiente para aproximadamente 24m² en una capa y madera plana. Superficies absorbentes requieren más cantidades de producto.

Limpieza

Limpiar la brocha con disolvente para sintéticos o un limpiador especial para brochas.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie debe estar limpia, suave y seca antes de tratarla.

Reparar todos los agujeros y defectos de la superficie, si es necesario lijar hasta conseguir la madera natural. Aplicar el producto en todas las superficies en la dirección del veteado de la madera para restaurar ralladas, erosiones en la madera y conseguir el brillo de la madera al aplicar diferentes capas, después eliminar los restos de polvo con un trapo.

Cuando se aplica más de una capa, se recomienda lijar la superficie entre capa y capa, en la dirección del veteado de la madera, usando un papel de lija apropiado y después limpiar con un trapo libre de polvo.

Evitar la inhalación del polvo. Utilizar una máscara apropiada cuando se lije la madera.

El color natural de la madera puede influir en el tono del protector aplicado. Por lo tanto, se recomienda aplicar una tercera capa.

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD y MEDIO AMBIENTE

Protector base solvente.

Este producto es sólo para uso exterior.

Frases de riesgo:

Nocivo para los agentes acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Frases de seguridad:

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mantener lejos de alimentos, bebidas y piensos.

Evitar el contacto con los ojos y la piel. Si se produce el contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón.

Utilizar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. No vaciar en desagües ni en cursos de agua.

Los residuos de producto o de su limpieza deben depositarse acorde con la regulación.

Utilizar ropa de protección adecuada, guantes y protección de los ojos y cara.

Designaciones especiales para ciertas preparaciones:

Contiene Dichlofluanid (iso), Secante de Cobalto (2+), 2-Butanoxim. Puede producir reacción alérgica.

Antes de utilizar se puede consultar la hoja de seguridad.

Utilizar exclusivamente en áreas bien ventiladas.

Peligros

Protector que contiene funguicida. Usar sólo para las aplicaciones indicadas.

No utilizar el producto en spray.

Ensucia los trapos utilizados.

Contactar con el doctor en caso de contacto con los ojos. En caso de inhalación, respirar aire fresco y contacte con un médico si se encuentra mal.

Almacenamiento y manipulación:

Almacenar el producto sólo en la lata original. No almacenar a temperaturas superiores a los +30°C. El almacenamiento debe realizarse acorde con la regulación oficial.

Catálogo Europeo de residuos: 03 02 02 No vaciar en desagües ni en cursos de agua.

Los residuos de producto o de su limpieza deben depositarse acorde con la regulación.

Normas COV:

Límite U.E. para este producto (cat. A/e):
500g/l COV (2007). Este producto contiene
498g/l COV máximo.

Nota: Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias: Para obtener el código EAN incluir delante de la referencia 8430078.

COLOR	375ml	750ml	2,5L	5L
Incoloro	678000411	678000503	678001302	678000589
Roble Claro	678000428	678000510	678001319	678000596
Castaño	678000435	678000527	678001326	678000602
Nogal	678000442	678000534	678001333	678000619
Pino	678000459	678000541	678001340	678000626
Sapelly	678000466	678000558	678001357	678000633
Teca	678000480	678000565	678001364	678000640
Pino Tea	678000497	678000572	678001371	678000657