



Protector Antideslizante para Tarimas

DEFINICIÓN PRODUCTO

Xyladecor® Protector Antideslizante para Tarimas protege y decora todo tipo de tarimas de madera en el exterior. Proporciona un acabado satinado antideslizante y duradero, idóneo para tarimas alrededor de piscinas. Penetra en la madera, la deja respirar y repele el agua para asegurar una gran protección contra la intemperie y los rayos UV del sol.

USOS

Recomendado para la protección y decoración de todo tipo de tarimas y escaleras de madera de exterior duras, blandas, impregnadas, nuevas o viejas. Idóneo para tarimas cerca de piscinas por su acabado antideslizante. En madera roja, ípe o abeto se recomienda realizar una prueba preliminar sobre una pequeña zona antes de aplicar sobre la superficie completa, para comprobar la compatibilidad entre la madera y el producto.

CARACTERÍSTICAS

Tamaños de envases: 0,750L y 5L.
Tonos de color: Natural, Teca.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Preparación de superficie: La madera debe estar seca y limpia de polvo, grasas y residuos. Eliminar barnices

viejos y pintura, decapando o lijando, para facilitar la penetración en la madera.

Se recomienda proteger previamente la madera nueva o limpia contra los hongos e insectos xilófagos (carcomas) usando tratamiento de la gama **Xylamon®**.

Algunas maderas duras contienen niveles altos de resinas, látex o aceite que pueden afectar el resultado, el secado, la absorción o la adherencia del producto. Se pueden eliminar estos contenidos limpiando la superficie con un paño empapado con disolvente.

Dilución:

No diluir – el producto está listo para su uso.

Útiles de aplicación:

Se puede aplicar con un pincel, una brocha o con rodillo.

Aplicación:

Madera nueva/limpia:

Desengrasar la madera con disolvente o con white spirit. Agitar bien el producto antes y durante su utilización. Aplicar una capa uniforme de **Xyladecor® Protector Antideslizante para Tarimas** siguiendo las vetas de la madera. Una vez seco, aproximadamente después de 18 horas, aplicar una segunda mano. Para una protección y efecto óptimos, se recomienda aplicar una tercera mano.

Madera vieja o previamente tratadas:

Asegurarse que la superficie está libre de capas previas (barnices, protectores, pinturas) dañadas o desconchadas. Después, tratar como madera nueva.

Mantenimiento:

Para mantener en buen estado, sólo se precisa limpiar la superficie y aplicar de una a dos capas de **Xyladecor® Protector Antideslizante para Tarimas**.

Tiempos de secado*:

Una capa con un grosor estándar:

- Secado al tacto: 7 horas¹.

¹ En condiciones normales (20°C y 65% de humedad ambiental).

- Segunda capa: 18 horas.

Rendimiento:

La aplicación dependerá del tipo y de las condiciones de las superficies donde se aplica. Las cifras típicas son: **13-14 m²/litro** en dos capas en superficies lisas con una porosidad media.

Acabado:

Aplicar 2 o 3 capas de **Xyladecor® Protector Antideslizante para Tarimas.**

Limpieza:

Quitar el exceso de producto de las herramientas antes de limpiar con white spirit.

INFORMACIÓN SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Protector base disolvente

Este producto es sólo para uso exterior.

Agitar bien el producto antes y durante la aplicación.

Frases de riesgo y de seguridad:

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños.

No respirar los vapores.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela etiqueta o el envase. Utilizar indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Evitar la inhalación del polvo. Utilizar una mascarilla adecuada durante el lijado.

Contiene 2-Butanona-oxima, Carboxilato de Cobalto, tolifluanida. Puede provocar una

reacción alérgica. Para evitar riesgos de auto-combustión de las herramientas usadas, dejar secar completamente. Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos. No tirar los residuos por el desagüe.

Almacenamiento y manipulación:

Almacenar el producto sólo en la lata original. No almacenar el producto en temperaturas superiores +30°C.

No tirar a desagüe ni a cursos de agua. Los contenedores deben estar vacíos y secos antes de depositar el producto.

La disposición debe realizarse acorde con la regulación oficial. Limpiar las manchas mientras todavía estén frescas.

Contenido COV:

Valor límite de la U.E. para el producto (Cat. A/e): 400 g/L COV (2010). Contenido max. en COV para el producto listo al uso: 399 g/l.

Nota: Los datos facilitados son orientativos de carácter general. Nuestras fichas técnicas dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales.

Referencias:

Color y tamaño	Referencia	Código EAN
Natural 0,750L	678602286	8430078127316
Natural 5L	678602287	8430078127323
Teca 0,750L	678602288	8430078127330
Teca 5L	678602289	8430078128283