







Para rellenos medios y capas finas.

VOC	SUPERFICIES	
<250 g/l 2004/42/IIb (b)(250)<250	Chapa desnuda, acero, galvanizados, zincados aluminios y sus aleaciones. Pinturas originales, o pinturas viejas bien consolidadas.	
	V09 / V10 Desengrasante 1020 Bayeta Desengrasante	Limpiar bien la superficie a tratar y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas. Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijar y limpiar antes de aplicar
	C10	1-3% endurecedor en pasta C10 Pot-life 3-5' a 20°C
		aplicación a espátula
		<30' a 20°C.
		4-5' a 1 m
		Lijado P80-P120 rebaje Lijado P180-P220 acabado
Limpieza útiles	Con disolvente nitro o de limpieza	
Continuación Aplicación	A14 PRIMER SURFACER GRIS 1K F01 FONDO FLASH-2 UV 1K F06 FONDO ACRILICO HS COLOREABLE 3:1 F16 FONDO ACRILICO HS 3:1 F18 MASILLA SPRAY (poliéster a pistola) F90/F91 FONDO ACRILICO HS 5:1 Low Voc F30/F31 2K HS PRIMER PLUS 5:1 Low Voc	
Peso Específico	1,9 + - 0,1	
Materia Prima	Resina poliéster insaturada, cargas minerales especiales.	
Datos Seguridad	Consultar Ficha de Seguridad	
Periodo de Garantía	12 meses, si se mantiene en las condiciones de almacenaje adecuadas	
Advertencias	Mezclar S54 MASILLA WHITE-SOFT con 1-3% de endurecedor en pasta. Evitar el uso de una cantidad excesiva de endurecedor, para evitar problemas durante la fase de repintado. No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5°C Conservar en lugar fresco y seco.	

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

Enero 2008





SPRINT

S54 MASILLA WHITE-SOFT

VOC 250 g/l

Masilla universal flexible, estudiada específicamente para masillar láminas zincadas y acero.

Para rellenos medios y capas finas.

El tipo de resinas empleadas, permiten obtener una excepcional adherencia sobre los soportes anteriores.

Color: Blanco

