

Código / Nombre Producto: 12091/301 / BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES EXTER."C.A"
Transparenc Agua

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD según el Reglamento CE 1907/2006 (REACH)

1. IDENTIFICACION DEL PREPARADO / EMPRESA

Identificación empresa: MONGAY, S.A.
Miquel Romeu, 110-112
08907 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT
Tlf: 93 337 06 43 Fax: 93 337 29 23

Teléfono de emergencia: 93 337 06 43 (93 210 71 49)
correo electrónico: mongay@mongay.net

Descripción Producto:
Código : 12091/301
Nombre : BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES EXTER."C.A" Transparencia Agua
Uso: Barniz protector de la oxidación.

2. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DEL PREPARADO

Facilmente inflamable. Nocivo.
El preparado contiene sustancias que pueden afectar al sistema reproductor, o tener efectos negativos sobre el feto. Riesgo de efectos graves para la salud por lo que no deben superarse los límites ambientales de exposición profesional. La inhalación de los vapores puede provocar somnolencia y vértigo. Irrita los ojos y la piel.

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancias que presentan un riesgo para la salud según el Reglamento de Sustancias Peligrosas (Real Decreto 363/95):

Denominación: acetato de 2-metoxipropilo	
Einecs No.: 274-724-2	Cas No: 70657-70-4
Index CE No.: 607-251-00-0	Concentración: < 1 %
Frases R: R61 R37 R10	Símbolos de peligro: T
Denominación: propanona	
Einecs No.: 200-662-2	Cas No: 67-64-1
Index CE No.: 606-001-00-8	Concentración: 2.5 - 10 %
Frases R: R36 R66 R67 R11	Símbolos de peligro: F, Xi
Denominación: metilisobutilcetona	
Einecs No.: 203-550-1	Cas No: 108-10-1
Index CE No.: 606-004-00-4	Concentración: 10 - 25 %
Frases R: R20 R36/37 R66 R11	Símbolos de peligro: F, Xn
Denominación: metiletilcetona	
Einecs No.: 201-159-0	Cas No: 78-93-3
Index CE No.: 606-002-00-3	Concentración: 10 - 25 %
Frases R: R36 R66 R67 R11	Símbolos de peligro: F, Xi
Denominación: acetato de 1-metil-2-metoxietilo	
Einecs No.: 203-603-9	Cas No: 108-65-6
Index CE No.: 607-195-00-7	Concentración: 25 - 50 %
Frases R: R10	Símbolos de peligro:
Denominación: tolueno	
Einecs No.: 203-625-9	Cas No: 108-88-3
Index CE No.: 601-021-00-3	Concentración: 25 - 50 %
Frases R: R63 R65 R48/20 R38 R67 R11	Símbolos de peligro: F, Xn

*Ver el texto completo de las frases en el epígrafe 16.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Código / Nombre Producto: 12091/301 / BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES EXTER."C.A"
Transparenc Agua

Generales

En caso de duda, o cuando persistan los síntomas, buscar asistencia médica. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

Inhalación

Situar al accidentado al aire libre, mantenerle caliente en reposo, si la respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No administrar nada por la boca. Si está inconsciente, ponerle en una posición adecuada y buscar ayuda médica.

Contacto con los ojos

Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados. Buscar asistencia médica

Contacto con la piel

Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel vigorosamente con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Nunca utilizar disolventes o diluyentes.

Ingestión

Si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica. Mantenerle en reposo. Nunca provocar el vómito.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

Recomendados: espuma resistente el alcohol, anhídrido carbónico, polvo, agua pulverizada.

No recomendados: chorro directo de agua.

Recomendaciones

El fuego puede producir un denso humo negro. La exposición a productos de descomposición puede ser perjudicial para la salud. Puede ser necesario un equipo respiratorio adecuado.

Mantener fríos, con agua, los envases expuestos al fuego. Evitar que los agentes de lucha contra incendios pasen a las alcantarillas o cursos de agua.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. Evitar respirar los vapores. Emplear las medidas de seguridad enumeradas en los epígrafes 7 y 8.

Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (p.e., tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas). Verter el producto y el absorbente en un contenedor adecuado para su posterior eliminación según la legislación local (ver epígrafe 13). Evitar que el derrame pase a las alcantarillas o a los cursos de agua. Limpiar, preferiblemente con detergente; evitar el empleo de disolventes.

Si el producto contamina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por el suelo. Pueden formarse mezclas explosivas con el aire. Evitar la formación de concentraciones de vapor, inflamables o explosivos, en el aire. Evitar concentraciones del vapor superiores a los límites de exposición en el trabajo.

El preparado sólo debe utilizarse en zonas en las cuales se haya eliminado toda llama desprotegida y otros puntos de ignición. El equipo eléctrico y la iluminación han de estar protegidos según las normas adecuadas. Mantener el envase bien cerrado, aislado de fuentes de calor, chispas y fuego. No se emplearán herramientas que puedan producir chispas.

El uso de este producto es normalmente para aplicación a pistola o inmersión. Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de vapor y la nieblas que se producen durante el pulverizado. Para la protección personal ver epígrafe 8.

No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión.

En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.

Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.

Código / Nombre Producto: 12091/301 / BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES EXTER."C.A"
Transparenc Agua

Almacenamiento

Almacenar según el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias aplicables (R.D. 379/2001) y/o la legislación local vigente.

Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar los envases entre 5 y 30 °C, en un lugar seco y bien ventilado, alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. Mantener lejos de puntos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.

No fumar. Evitar la entrada de personas no autorizadas. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

Clase de almacén: Clase B1 (ITC MIE APQ-1, RD 379/2001)

Uso específico: Producto para la protección del latón, cromados, niquelados y plata.

8. CONTROLES DE EXPOSICION PERSONAL

Medidas de orden técnico

Proveer una ventilación adecuada, lo cual puede conseguirse mediante una buena extracción-ventilación local y un buen sistema de extracción. Si esto no fuera suficiente para mantener las concentraciones de partículas y vapores del disolvente por debajo del límite de exposición durante el trabajo, debe llevarse un equipo de respiración adecuado.

Protección personal

LIMITES DE EXPOSICION - INSHT

VLA-ED: Valor Límite Ambiental -exposición diaria

VLA-EC: Valor Límite Ambiental- exposición de corta duración

CAS No: **70657-70-4**

Denominación: **acetato de 2-metoxipropilo**

VLA-ED (ppm): 20

VLA-EC (ppm): 40

Cancerígeno:

Notas: TR2

VLA-ED (mg/m³): 110

VLA-EC (mg/m³): 220

Mutágeno:

CAS No: **67-64-1**

Denominación: **propanona**

VLA-ED (ppm): 500

VLA-EC (ppm):

Cancerígeno:

Notas: VLB, VLI

VLA-ED (mg/m³): 1210

VLA-EC (mg/m³):

Mutágeno:

CAS No: **108-10-1**

Denominación: **metilisobutilcetona**

VLA-ED (ppm): 20

VLA-EC (ppm): 50

Cancerígeno:

Notas: VLB, VLI

VLA-ED (mg/m³): 83

VLA-EC (mg/m³): 208

Mutágeno:

CAS No: **78-93-3**

Denominación: **metiletilcetona**

VLA-ED (ppm): 200

VLA-EC (ppm): 300

Cancerígeno:

Notas: VLB, VLI

VLA-ED (mg/m³): 600

VLA-EC (mg/m³): 900

Mutágeno:

CAS No: **108-65-6**

Denominación: **acetato de 1-metil-2-metoxietilo**

VLA-ED (ppm): 50

VLA-EC (ppm): 100

Cancerígeno:

VLA-ED (mg/m³): 275

VLA-EC (mg/m³): 550

Mutágeno:

Código / Nombre Producto: 12091/301 / BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES EXTER."C.A"
Transparenc Agua

Notas: vía dérmica, VLI

CAS No: **108-88-3**

Denominación: **tolueno**

VLA-ED (ppm): 50

VLA-EC (ppm):

Cancerígeno:

Notas: vía dérmica, VLB

VLA-ED (mg/m³): 191

VLA-EC (mg/m³):

Mutágeno:

Protección respiratoria

Cuando los trabajadores soporten concentraciones superiores al límite de exposición, deben utilizar equipo respiratorio adecuado (EN141) y homologado. Para obtener un nivel de protección adecuado, la clase de filtro se debe escoger en función del tipo y concentración de los agentes contaminantes presentes, de acuerdo con las especificaciones del fabricante de filtros.

Protección de las manos

Para contactos prolongados o repetidos utilizar guantes de alcohol polivinílico o de goma de nitrilo. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas. Dichas cremas no deben aplicarse nunca una vez que la exposición se haya producido.

Protección de los ojos

Utilizar gafas protectoras, especialmente diseñadas para proteger contra las salpicaduras de líquidos.

Protección de la piel

El personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural o de fibras sintéticas resistentes a altas temperaturas.

Deben lavarse todas las partes del cuerpo que hayan estado en contacto con el preparado.

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Estado físico: Líquido viscoso (Viscosidad: mayor que 7×10^{-6} m²/s a 40 °C según ISO 3219)
Punto de inflamación: 0 - 21 °C Método: Copa cerrada
Densidad del vapor: Mayor que la del aire
Límite inferior de explosión: 0,8 %
Solubilidad en agua: Parcialmente miscible

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).

En caso de incendio se pueden producir productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno.

Mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

No existen datos disponibles ensayados del preparado.

La exposición a concentraciones de vapor de los disolventes por encima del límite de exposición en el trabajo puede tener efectos negativos: (p.e., irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Entre los síntomas cabe citar: dolor de cabeza, vértigos, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y, en casos extremos, pérdida de la consciencia.

El contacto repetido o prolongado con el preparado, puede causar la eliminación de la grasa de la piel dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que el preparado se absorba a través de la piel. Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación y daños irreversibles.

Preparado irritante. Las salpicaduras en los ojos pueden causar irritación de los mismos.

Preparado irritante. Su contacto repetido o prolongado con la piel o las mucosas, puede causar síntomas irritantes, tales como enrojecimiento, ampollas o dermatitis. Algunos de los síntomas pueden no ser inmediatos. Pueden producirse reacciones alérgicas en la piel.

Código / Nombre Producto: 12091/301 / BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES EXTER."C.A"
Transparenc Agua

12. INFORMACION ECOLOGICA

No existen datos disponibles ensayados del preparado.
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION

No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua
Se puede quemar en una instalación apropiada, observando las disposiciones dictadas por las autoridades locales.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Transportar siempre siguiendo las normas ADR para el transporte por carretera, las RID por ferrocarril, las IMDG por mar, y las ICAO/IATA por avión.

Denominación de la materia: PINTURAS
UN no: 1263 Grupo de embalaje: II

Carretera y Ferrocarril (ADR - RID)

Clase: 3 Código de clasificación: F1 Etiqueta: 3

Mar (IMDG)

Clase: 3 Contaminante marino: Etiqueta: 3
Fem: F-E,S-E GPA:

Avión (ICAO-IATA)

Clase: 3 Etiqueta: 3

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

De acuerdo con el Reglamento de Preparados Peligrosos R.D. 255/2003, el preparado está etiquetado de la manera siguiente:

Símbolos de peligro: (F) FACILMENTE INFLAMABLE, (Xn) NOCIVO

Contiene:

tolueno

Frases R:

R63.- Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
R48/20.- Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.
R36/38.- Irrita los ojos y la piel.
R66.- La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
R67.- La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.
R11.- Fácilmente inflamable.

Frases S:

S2.- Manténgase fuera del alcance de los niños.
S46.- En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.
S36/37.- Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
S38.- No respirar los aerosoles
S16.- Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.
S20/21.- No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
S51.- Úsense únicamente en lugares bien ventilados.

Otras Frases:

16. OTRAS INFORMACIONES

Texto completo de las Frases R, que aparecen en el epígrafe 2:

R61.- Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
R37.- Irrita las vías respiratorias.

Código / Nombre Producto: 12091/301 / BARNIZ ANTIOXIDANTE METALES EXTER."C.A"
Transparenc Agua

R10.- Inflamable.

R36.- Irrita los ojos.

R66.- La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

R67.- La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

R11.- Fácilmente inflamable.

R20.- Nocivo por inhalación.

R36/37.- Irrita los ojos y las vías respiratorias.

R63.- Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

R65.- Nocivo: se si ingiere puede causar daño pulmonar.

R48/20.- Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

R38.- Irrita la piel.

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a los especificados en el epígrafe 1, sin tener primero una instrucción escrita de su manejo.

Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes.

La información contenida en esta FDS es una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

La FDS se ha redactado de acuerdo al Anexo VIII del R.D.255/2003.