



SEDAPOL 50%

Tipo:

Acabado de Poliuretano de 2 componentes, de aplicación a pistola, muy adecuado para aplicación en mueble montado, sillería etc.

Características:

Gran dureza, uniformidad de matizado, cubrición, rapidez de secado y buena tixotropía. Se emplea al 50% (2/1) con Endurecedor 33 ó Endurecedor 42.

- % Sólidos: 40%
- Viscosidad: 25"-30" a 20°C CF-Nº4
- Viscosidad de mezcla(2/1) End.33: 18"-20" a 20°C CF-Nº4.
- Viscosidad de aplicación alrededor 15-16" a 20°C
- Disolvente de Rebaje, en caso de espesamiento: Disolvente Poliuretano, ó Retardante, según temperatura ambiente.
- Se suministra en diferentes grados de brillo:

Componentes Principales:

Ligante: Resina Alkydica, de alta reactividad y gran dureza.

Disolventes: Esteres, Cetonas, Aromáticos.

Aditivos: Mateantes, alisantes, etc.

Seguridad Personal:

Para la utilización, se recomienda buena ventilación, uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras y guantes de goma.

NOTA: Todos los componentes son de uso general, en la Industria de Barnices y Pinturas.