

Cleaner

Mantenimiento De Los Parquets Vitrificados Metalizados



Olor agradable

Agente limpiante neutro

DESTINO Y PRESENTACIÓN

- **Cleaner** es el complemento racional de la metalización de los parquets vitrificados. Se utiliza con facilidad (incluso sin material específico), limpia, aviva y protege los vitrificantes de parquets sometidos a tráfico intenso (así como las superficies de los parquets barnizados en fábrica).
- **Cleaner** es un detergente potente, acoplado con una emulsión de cera de polietileno. La combinación permite limpiar los suelos y lograr un bonito acabado con una sola operación (sobre parquets vitrificados, suelos de plástico y suelos duros: mármoles, azulejos, losas...).
- **Cleaner** es un líquido blanco, discretamente perfumado.
- Envase: 1 litro, 5 litros, 10 litros.

SOPORTES

Parquets

- **Cleaner** se emplea únicamente sobre parquets vitrificados metalizados.

Suelos de plástico

- Logrará mejores resultados con una metalización previa.

Suelos duros

- Utilización directa en barrido húmedo. Optimización con lijado monocepillo.

PUESTA EN OBRA Y APLICACIÓN

- **Cleaner** es un producto concentrado con gran poder activo que es necesario aplicar muy diluido: 1 a 2 vasos de productos para 10 litros de agua (no aumentar esta dosificación).

Sobre parquet

- Barrido húmedo*: aplique el producto con un cepillo-esponja, una esponja de franjas (Faubert), una bayeta o una gasa húmeda montada sobre una escoba trapecio. Este último método proporciona un gran rendimiento.
- Optativo: aplicar con un monocepillo equipado con un disco beige o blanco.

*Los parquets nunca han de estar mojados; por consiguiente utilice únicamente material que no chorree y cuidadosamente escurrido.

Sobre suelos de plástico o suelos duros

- Aplique el producto diluido con un cepillo aplicador o una bayeta sin escurrir.
- Puede aplicar con cepillo, o brocha redonda (pelo corto) en capas homogéneas y densas.
- Alise el producto seco o aún húmedo con un monocepillo equipado con un disco beige o blanco para conseguir una bonita brillantez. La protección será realmente efectiva tras 4 o 5 aplicaciones.

Limpieza de los utensilios

- Inmediatamente tras utilizar con agua.

RENDIMIENTO

- De 200 a 350 m² por litro aproximadamente.

CONSERVACION

- 1 año en embalaje de origen cerrado.
- Tape bien el bote después de utilizar.
- Almacene los productos en un lugar seco, fresco y bien ventilado. No se estropean con el hielo. No inflamable.

MANTENIMIENTO Y RENOVACION

- **Cleaner** se mantiene y se renueva por sí mismo.
- Mantenimiento corriente: aspiradora, escoba, paño de lana. De vez en cuando, barrido húmedo con un material bien escurrido y sin que chorree.
- De vez en cuando, aplique una ligera capa de Renovador para que la superficie permanezca perfecta. NB.: proceda con el método spray utilizando el **Cleaner**, diluido con agua a 50%, y un monocepillo dotado de un disco rojo.

Blanchon

Cleaner

DATOS TÉCNICOS	
DESTINO	Mantenimiento de los parquetes vitrificados metalizados
TIPO DE RESINAS	Acrílicos
CLASIFICACION AFNOR	Familia 1, clase 7b2
DENSIDAD	0,99 a 1 (a 20°C, según NF T 30020)
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	Consultar las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) correspondientes (disponibles en www.quickfds.com)
VISCOSIDAD	30 segundos (CA 2,5 a 20°C)
DATOS TOXICOLÓGICOS	No nocivo. No irrita. Para más datos, consulte la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad (FDS)
TIPO DE CERAS	Polietileno
pH PURO	8 - 9
PARFUME	Nota floral
FLUIDEZ	25 segundos (CA 2,5)
RESISTENCIA A LA ABRASION TABER	Sin objeto
RESISTENCIA A LOS CHOQUES	Sin objeto
RESISTENCIAS A LAS RAYAS	Sin objeto
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DOMESTICOS	Sin objeto

Ficha Técnica difundida por el Servicio de Documentación el 01.06.2012, validada por el Servicio Técnico y la Dirección Comercial el 01.06.2012.

Diseñado, puesto a punto y fabricado en Francia.

La información indicada en la presente Ficha Técnica se facilita de buena fe, a título indicativo.

En ningún caso supone una garantía por nuestra parte ni compromete nuestra responsabilidad a raíz del uso de nuestros productos.

Esta Ficha Técnica anula y reemplaza todas las versiones anteriores.

Respeto
del hombre y del
medio ambiente



www.blanchon.com

28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX - FRANCE
Tél. 04 72 89 06 00 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Est. 1832 - A stock company with a board of directors and a supervisory board, with a registered capital of € 4 258 258
390 112 886 RCS LYON - APE 2030 Z - E-mail: info.uk@blanchon.com
Internet : www.blanchon.com