

Lagoon®



PRESTACIONES

Limpia y conserva el aspecto original del suelo, sin dejar rastros



No necesita aclarado



Aporta un bello tono miel-dorado a la madera



RECOMENDACIÓN

Parquets barnizados y parquets tratados con aceite o aceite-cera



Ideal también para pavimentos laminados o sintéticos y suelos plásticos



Uso frecuente



No resbala



USO Y PRESENTACIÓN

- **Lagoon® Blanchon** permite la limpieza habitual de la mayoría de los pavimentos interiores de madera, en especial: parquets barnizados, parquets tratados con aceite, parquets flotantes previamente barnizados o aceitados en fábrica, etc.
- **Lagoon®** también puede utilizarse en pavimentos laminados, sintéticos y plásticos.
- Aconsejado para la limpieza frecuente, **Lagoon®** limpia eficazmente y conserva el aspecto original del suelo.
- Como tiene un alto contenido en elementos detergentes de nueva tecnología, no necesita aclarado y no deja ningún rastro.
- **Nota:** **Lagoon®** no debe utilizarse en parquets y pavimentos encerados.
- Inodoro.

PREPARACIÓN DE LOS SOPOTES

- Si es necesario, eliminar el polvo del suelo previamente (aspirador, escoba).
- Agitar bien el envase antes del uso.

PUESTA EN PRÁCTICA Y APLICACIÓN

- Pulverizar **Lagoon®** en una parte del suelo y limpiar con una mopa de microfibras (o una fregona, una bayeta, etc.). Es importante trabajar siempre con material limpio, bien escurrido y que no gotee para no mojar en exceso el parquet.
- Proceder del mismo modo en el resto de la estancia. **Nota:** también se puede pulverizar **Lagoon®** sobre la microfibra; en tal caso, volver a impregnar regularmente el material durante toda la operación.
- Si es necesario, la microfibra puede lavarse en la lavadora.
- No es necesario aclarar. Dejar secar.
- **Nota:** para recuperar el aspecto de la superficie de un barniz apagado, utilizar periódicamente el Renovador Blanchon (metalizante para superficies satinadas o brillantes) o el Métamat® Blanchon (para superficies mates, aspectos "cera natural", "madera bruta" o "efecto invisible"), perfectamente compatibles con **Lagoon®**.

SECADO, ENDURECIMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO

- Secado: 5 a 10 minutos.
- Acceso al local Al finalizar el secado.

RENDIMIENTO

- De 100 a 200 m² por 1/2 litro, aproximadamente.

Blanchon

DATOS TÉCNICOS

UTILIZACIÓN	MANTENIMIENTO DE PARQUETS BARNIZADOS
TIPOS DE MATERIALES ACTIVOS	Tensioactivos y polímeros - Sin siliconas
CLASSIFICACIÓN AFNOR	Sin observaciones
DENSIDAD	1 [a 20°C, según NFT 30020]
INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) correspondiente (disponible en www.quickfds.com)
SECADO	5 a 10 minutos aprox.
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN TABER	Sin observaciones
RESISTENCIA A LOS GOLPES	Sin observaciones
RESISTENCIA A LA RAYADURA	Sin observaciones
ALMACENAJE	Sin observaciones

Ficha Técnica difundida por el Servicio de Documentación, validada por el Servicio Técnico y la Dirección Comercial el 26.01.15.

Diseñado, puesto a punto y fabricado en Francia.

La información indicada en la presente Ficha Técnica se facilita de buena fe, a título indicativo.

En ningún caso supone una garantía por nuestra parte ni compromete nuestra responsabilidad a raíz del uso de nuestros productos.

Esta Ficha Técnica anula y reemplaza todas las versiones anteriores.

28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

The logo for Blanchon, featuring the brand name in white, bold, sans-serif font on a dark blue rectangular background with a green leaf-like shape at the bottom right corner.